

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	LAMBORGHINI	R 674	CH 4482 43

Constructeur Trattori LAMBORGHINI S.p.A., Pieve di Cento / Italie
 Identification sur la plaquette du constructeur "R 674"
 numéro du châssis "R 674*....*"
 Plaquette du constructeur à droite, latéralement au-dessous du tableau de bord
 Numéro du châssis à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
 Identification du moteur "L 9164 W" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc-moteur
 Importateur HANAG LANTMASCHINEN AG, 3766 Boltigen

Châssis
 Nombre d'essieu/pneus 2 / 4
 Suspension ==
 Direction hydrostatique avec assistance hydraulique
 Entraînement sur roues arrières
 Frein de service hydraulique, disques dans bain d'huile, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, disques dans bain d'huile, sur l'arbre de transmission
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Ralentisseur ==
 Contrôle 2 circuits ==

Moteur
 Marque LAMBORGHINI Type L 9164 W
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Cylindres 4
 Alésage 103 Course 110
 Cylindrée 3664 CV-impôt 18,66
 Puissance en kW 48 DIN à /min 2350
 Couple max. Nm 228 à /min 1300
 Silencieux 1 = 745x125x125 mm

Carrosserie/Equipement avec cabine de sécurité OECD= CSD 0734 *)§)
 Nombre de portes 2 Ind. vitesse ==
 Ceintures sécurité avant == arrière ==
 Cale == Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol ==
 Réservoir carburant 1/plastique, 100 litres
 Avertisseur SETMA e2 843 ou d'autres modèles homologués

Poids avant 1015 arrière 1810 total 2825
 Poids à vide 1015
 Répartition charge (poids à vide avec cabine de sécurité)
 Poids garantis 1400 3000 4400
 Pneus 7.50 - 20 16.9 R 34 +)
 Ply/bar 6 / 2,8 8 / 1,7
 Charge 1750 4760
 pour Vmax 30
 Jantes 5.50 F x 20 14 x 34

Nombre de places total 1 av. == centre == ar. ==
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 1910 Empattement 2365
 Largeur (1830-2430) 1910 Essieu double av. == ar. ==
 Hauteur 2620 Voie av. 1400 - 1800
 Porte à faux avant 610 Voie ar. 1400 - 2000
 Porte à faux arrière 1085 Braquage Ø g 6900 d 6700
 Garde au sol à vide - en charge -

Garantie poids remorquable avec/sans frein mécanique 16000 kg automatique ==
 Garantie poids de l'ensemble ==
 Poids remorquable testé ==
 Charge garantie sur le toit ==
 Vitesse maximale selon le constructeur 30,0 km/h km/h
 testée 30,0 km/h à /min 2350 moteur 650/1090 prise de force ==

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule	Marque et type	
=12/15/16/20/24/32		31,01	83,0	77,0	1765	ao)	Tracteur	LAMBORGHINI R 6 7 4	
<u>Valeurs d'émission</u>		1,10.86 remplies					Homologation No CH	4482 43	
							Carrosserie		
F	G	H	J	R		Places			
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				total		1	avant
b=1,10 à 2233 /min	k= à /min	k= à /min	k= à /min			Poids à vide		2925	Carburant
b=2,60 à 1645 /min	k= à /min	k= à /min	k= à /min			Charge utile		---	Cylindree
b=3,60 à 1300 /min	k= à /min	k= à /min	k= à /min			Poids total		---	CV-impôt
O	O+P								D
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	BOSCH							3664
									18,66

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : AV = 10.00 - 16 6 PR 1930 (2,0) Vmax 30 km/h
9.00 - 16 6 PR 1800 (2,3) 30 km/h
7.50 - 18 6 PR 1720 (2,0) 30 km/h
AR = 13.6 - 38 8 PR 3320 (1,6) 30 km/h
16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
14.9 - 30 6 PR 3330 (1,4) 30 km/h
d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13, 1er alinéa de l'OCE.
- *) Cadre de sécurité : livrable sur demande avec modèle fermé partiellement ou complètement;
l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.
- §) Equipement : la distance du sol des feux de position, des clignoteurs, des feux rouges et stop est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit dirigés vers l'avant et l'arrière sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge; (nR = 2450 /min)

Lieu et date de l'homologation Pieve di Canto, 20.-24.5.85

Vn/PR *Yny*

Remplace la fiche d'homologation du 20.-24.05.85 *2-2*

03.09.86 - Nombre de vitesses Ad

Service fédéral d'homologation