

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	LAMBORGHINI	1306 DT	CH 4482 51

Constructeur	S L H S.P.A., I-24047 TREVIGLIO
Identification	sur la plaquette du constructeur "1306 DT" numero du châssis "1306 DT*...*"
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement au-dessous du tableau de bord
Numéro du châssis	à l'arrière sur le carter du différentiel
Identification du moteur	"9166 WT" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc-moteur
Importateur	HANAG LANDMASCHINEN AG, 3052 Zollikofen / dès 01.02.90 = S+L+H TRAKTOREN AG, 9500 WIL

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	LAMBORGHINI	Type	9166 WT
Suspension	---	Construction	en ligne/turbo	Tempa	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	toutes roues, libération traction avant	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydraulique, disques dans bain d'huile, sur toutes les roues, les arbres primaires	Alésage	103	Course	110
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Cylindres	5497	CV-impôt	28,0
Frein auxiliaire	mécanique, disques dans bain d'huile, sur l'arbre de transmission	Puissance en kW	92 DIN	à /min	2350
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av, secteur	Couple max. Nm	450	à /min	1500
Ralentisseur	---	Silencieux	1 = 870x190x95 mm	Insonorisation:	carénages latéraux du moteur
Contrôle 2 circuits	---				

Carrosserie/Équipement	avec cabine de sécurité OECD = CSD 0759/. *) §)		Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	---	2070	3230	5300	
Ceintures sécurité	avant	arrière	---	Répartition charge (poids à vide avec cabine de sécurité)			
Cale	1/500x200x340 mm	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids garantie	2700	5400	8100
Anti-ivol	---			Pneus	14.9 - 30	18.4 R 38	+
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 230 litres			Ply/bar	6 / 1,4	8 / 1,4	
Avertisseur	SEIMA e2 843	ou d'autres modèles homologués		Charge	3330	3430	
Nombre de places	total 1	av.	centre	pour Vmax	30	30	
			ar.	Jantes	W 15 x 30	DW 16 L x 38	
Dimensions	Intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Longueur	4690	Empattement	2750	Garantie poids de l'ensemble	20000 kg		
Largeur	(2030-2725) 2040	Essieu double	av. ar.	Poids remorquable testé			
Hauteur	2960	Voie	av. 1600 - 2000	Charge garantie sur le toit			
Porte à faux avant	750	Voie	ar. 1600 - 2200	Vitesse maximale selon le constructeur	30,0		km/h
Porte à faux arrière	1190	Braquage Ø	g 10400 d 10600	testée	30,0	km/h à /min	2350
Garde au sol	à vide	en charge	---			moteur	615/1010

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	/min	/min		Genre du véhicule		
m16/24		29,38	84,0	78,0	1765	ao)	Tracteur		
							LAMBORGHINI	1 3 0 6	D T
							Homologation No CH	4482 51	
							Carrosserie		
F	G	H	J	R			Places	total 1	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24						Poids à vide	5300	Carburant
b = 0,20 à 2233 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min			Charge utile	---	Cylindrée
b = 0,70 à 1645 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min			Poids total	---	CV-impôt
b = 0,90 à 1500 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min					28,00
O	Q+P								
S Bacharach = 5,0	Pompe d'injection	BOSCH							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AV = 16,9 - 30 6 PR 3800 (1,3) Vmax 30 km/h  
 AR = 20.8 - 38 8 PR 6180 (1,3) 30 km/h  
 d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13, 1er alinéa de l'OCE.

\*) Cadre de sécurité : livrable sur demande avec modèle fermé partiellement ou complètement;  
 l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation.

§) Equipement : la distance du sol des feux de position, des clignoteurs, des feux rouges et stop est admise pour  
 raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit dirigés vers  
 l'avant et l'arrière sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge; (nR = 2450 /min)

400 - autorisé à circuler sur la voie publique avec une largeur jusqu'à 2500 mm.

Lieu et date de l'homologation Pieve di Cento, 20.-24.5.85

Remplace la fiche d'homologation du 17.07.89

Service National d'Homologation

Vn/FR

19.03.90 - importateur Sma