

Genre du véhicule Chariot de travail (monoaxe)	Marque de fabrique <b>G R A V E L Y</b>	Type L	*)	Modèle année 1964	Bordereau-type N° 4 ' 4 9 0		
Caractéristiques "L *)" sur plaquette du constructeur, en haut sur le réservoir de carburant							
Carburant essence				Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis <b>GRAVELY Tractors Inc, Dunbar (USA) - Importateur W. Mahler, Obfelden-ZH</b>							
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur le carter de la boîte à vitesses + s.plaq.							
N° du moteur frappé à l'arrière, à gauche sur le carter du vilebrequin							
Type du moteur -							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	476 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique (réversible)			Longueur 1'420		
Refroidissement	air	Nombre vit. avant	2 *)	Crochet rem.	Largeur 680		
Entraînement	s. les 2 roues	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	Voie avant 515		Hauteur		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.	8	Voie arrière	Empattement		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.		Porte à faux arr.		
1er frein boîte de transmission réversible							
2ème frein transmission par vis sans fin							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			156	Dimension	4.30/4.00-8		Longueur
Charge utile	**)		-	Charge pneu	190		Largeur
Total			326		2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		mancherons		Marque du moteur	GRAVELY	C.V. frein	6,6 HP
Alésage		82,55		Course	88,9	C.V. Impôts	2,42
Forme de la carrosserie		**)					
Nombre de places: total		(avant milieu		arr. )		Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position	2/ sur supports	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ derrière feux de position	Avertisseur
Réflecteurs	2/ vers l'avant (blanc) $\varnothing$ 70	Rétroviseur
	2/ vers l'arrière (rouge) $\varnothing$ 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	85 dB à 2'600 t/min	

Observations et exceptions

- \*) Modèles : L S = 2 et 4 km/h  
L I = 2 et 6 km/h  
L = 6 et 8 km/h  
L T = 2 à 8 km/h (4 vitesses)

- \*\*\*) Engins de travail : Faucheuse horizontale 75 cm Poids 50 kg  
en 3 parties 87 kg  
faucheuse cylindrique en 1 et 3 parties 70 kg resp. 170 kg  
brosse (balayeuse) 90 kg  
chasse-neige 48 kg  
freise à neige 90 kg

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 16.1.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Chariot de travail (monoaxe)	Marque de fabrique <b>G R A V E L Y</b>	Type <b>L</b>	*)	Modèle année 1964	Bordereau-type N° 4 ' 4 9 0			
Caractéristiques "L *)" sur plaquette du constructeur, en haut sur le réservoir de carburant								
				Carburant essence	Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis GRAVELY Tractors Inc, Dunbar (USA) - Importateur W. Mahler, Obfelden-ZH								
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur le carter de la boîte à vitesses + s.plaq.								
N° du moteur frappé à l'arrière, à gauche sur le carter du vilebrequin								
Type du moteur -								
Position du mot. centre		Frein-moteur						
Cylindrée	476 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission mécanique (réversible)		Longueur 1'420				
Refroidissement	air	Nombre vit. avant	2 *)	Crochet rem.	Largeur 680			
Entraînement	s.les 2 roues	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant	515			
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.	8	Voie arrière				
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.				
1er frein boîte de transmission réversible								
2ème frein transmission par vis sans fin								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide			156	Dimension	4.30/4.00-8			Longueur
Charge utile	**)		-	Charge pneu	190			Largeur
Total			326		2 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.								Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.		
Direction: position		mancherons		Marque du moteur	GRAVELY	C.V. frein	6,6 HP	
Alésage		82,55		Course	88,9	C.V. Impôts	2,42	
Forme de la carrosserie		**)						
Nombre de places: total			(avant	milieu	arr.	)	Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position	2/ sur supports	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ derrière feux de position	Avertisseur
Réflecteurs	2/ vers l'avant (blanc) $\emptyset$ 70	Rétroviseur
	2/ vers l'arrière (rouge) $\emptyset$ 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	85 dB à 2'600 t/min	

Observations et exceptions

- \*) Modèles : L S = 2 et 4 km/h  
L I = 2 et 6 km/h  
L = 6 et 8 km/h  
L T = 2 à 8 km/h (4 vitesses)

- \*\*) Engins de travail : Faucheuse horizontale 75 cm Poids 50 kg  
en 3 parties 87 kg  
faucheuse cylindrique en 1 et 3 parties 70 kg resp. 170 kg  
brosse (balayeuse) 90 kg  
chasse-neige 48 kg  
freise à neige 90 kg

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 16.1.64

La Commission d'expertise-type