

Genre du véhicule	Remorque de travail		Marque de fabrication	A M M A N N		Type	F E M - 2		Modèle année	1964	Bordereau-type N°	4 ' 4 9 3	
Caractéristiques	"FEM - 2" sur plaquette du constructeur à l'avant sur capot du moteur												
	Carburant						Nombre de cylindres						
Constructeur du châssis	U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, Langenthal												
N° du châssis frappé	à l'avant, à droite sur le tube du cadre + sur plaquette												
N° du moteur frappé													
Type du moteur													
Position du mot.	Frein-moteur												
Cylindrée	cm²	Frein de remorque						Dimensions ext. en mm					
Temps	Transmission						Treuil/Cabest.						
Refroidissement	Nombre vit. avant						Crochet rem.						
Entrainement	Vitesse en 1 <sup>re</sup>						Voie 910						
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.						distance axe / attache 1'900					
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel						Diam. de braç. 470					
Frein à pied	Frein d'arrêt: mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues												
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm						
A vide			280	Dimension	ø 280 mm	3.00-19	Longueur						
Charge utile			---	Charge pneu		260	Largeur						
Total			280		rouleau	4 Ply	Hauteur						
Gar. de fabr.					d'appui		Haut. ridelles						
Poids max. garanti pr. train routier	Nombre de portes						Porte à faux arr.						
Direction: position	Marque du moteur						C.V. frein						
Alésage	Course						C.V. impôts						
Forme de la carrosserie	véhicule pour le giclage de bitume												
Nombre de places. total	(avant milieu arr.)						Places debout						

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières		Avertisseur
Réfecteurs	2/ vers l'avant (blanc) Ø 70	Rétroviseur
	2/ vers l'arrière (rouge) triangles	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

Rouleau d'appui: Rabattable.

Ailes: Marquées en noir-jaune.

Moteur de travail: BASCO 14 R 6 - bruit = 79 dB à 2'800 t/min.

Lieu et date de l'expertise-type Langenthal, 21.1.64.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	A M M A N N		F E M - 2		1964	4 ' 4 9 3	
Caractéristiques "FEM - 2" sur plaquette du constructeur à l'avant sur capot du moteur							
Carburant					Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis	U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, Langenthal						
N° du châssis frappé	à l'avant, à droite sur le tube du cadre + sur plaquette						
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.	Frein-moteur						
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 2'400		
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem.		Largeur 1'040		
Entraînement	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie 910		Hauteur 1'600		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		distance axe / attache		1'900	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 470	
Frein à pied							
Frein d'arrêt: mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			280	Dimension	∅ 280 mm	3.00-19	Longueur
Charge utile			---	Charge pneu		260	Largeur
Total			280		rouleau	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.					d'appui		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. Impôts	
Forme de la carrosserie				véhicule pour le giclage de bitume			
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières		Avertisseur
Réflecteurs	2/ vers l'avant (blanc) $\emptyset$ 70	Rétroviseur
	2/ vers l'arrière (rouge) triangles	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

Rouleau d'appui: Rabattable.

Ailes: Marquées en noir-jaune.

Moteur de travail: BASCO 14 R 6 - bruit = 79 dB à 2'800 t/min.

Lieu et date de l'expertise-type Langenthal, 21.1.64.

La Commission d'expertise-type