

Chariot à moteur av.engin de trav.	Marque L I N D N E R	Type T 3 5 0 0	Fiche d'homologation n° CH 4498 01
---------------------------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "T 3500" à gauche à l'avant du véhicule et sur plaquette du construct.,  
à droite à l'avant latéral, sur longeron.

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latér. sur longeron et sur plaquette du constructeur  
 Signe d'identification du moteur frappé "107 U" à l'avant, à gauche, devant pompe à injection  
 Constructeur Traktorenwerk LINDNER KG, Kundl(A) Importateur Walter TRIBOLET, Coire

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>6</u>	Entraînement <u>s.t.les roues</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>		Assistance	Marque	<u>PERKINS</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>hydr., l-circuit, expansion interne, s.t.les roues</u>			Type	<u>107 U (4.107)</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc., exp.int.câble / Ralentisseur</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn <sup>t</sup> .	<u>tringles sur roues AR</u>			Alésage	<u>79,4</u>	Course <u>88,9</u>
Transmission	<u>mécanique</u>		Nombre vit. <u>2 x 4</u>	Cylindr.	<u>1760</u>	cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>8,96</u>
Blocage differ.	<u>S.r.AR</u>	Crochet rem.	<u>AV=broche</u>	CV-pulss.	<u>35</u>	(BHP) à <u>2500</u> t/m
			Vitesse max. <u>*</u>	km/h		
CARROSSERIE	Forme <u>auto-chargeuse</u>	Nombre portes		Refroidissement	<u>eau</u>	
		Toit ouvert		Bruit	<u>82</u> dB (A) à <u>2500</u>	t/m
Nombre de places : Total <u>2</u>	AV <u>2</u>	milieu	AR	Amortissement bruit	<u>1 pot 400x110 Ø</u>	

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>1470</u>	<u>1390</u>
	DR	<u>11,9</u>	<u>10,9</u>
Empattement	<u>2300</u> ( / / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5290</u>	<u>2870</u>	
Largeur	<u>2190</u>	<u>1600</u>	
Hauteur	<u>2520</u>	<u>1580</u>	
Porte à faux	AV	<u>1180</u>	
	AR	<u>1810</u>	<u>1150</u>
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1040</u>		<u>1610</u>	<u>2650</u>
Charge utile	<u>360</u>		<u>1590</u>	<u>1950</u>
Total	<u>1400</u>		<u>3200</u>	<u>4600</u>
Garantie fabr.	<u>2400</u>		<u>3500</u>	<u>4600</u>
Dimens. pneus	<u>9.0-16 AS 6PR</u>			
Charge p. essieu	<u>2830(2,8)</u>		<u>5660(2,8)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/HELLA K 11103 Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement 2/Bilux, sym. Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit AV= 2/A (E) AR= feux AR

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 92 dB(A)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/SAW CH 1 1133 02 Catadioptrés 2/I (E) fixé

Feux stop 2/SAW CH 1 1133 02 Feux de recul à demeure

Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute/oblique

Rétroviseur 2/konvex 145 Ø Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin

AVb= 1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR 0=SAW CH 1113302

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

2/cales d'arrêt 300 x 170 x 140

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Chariot à moteur av. engin de trav.

Marque & type LINDNER T 3500

Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Homologation n° CH 4498 01

Forme de la carr. auto-chargeuse \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 2650 Carburant D

CV 8,96

Charge utile 1950 Cylindrée 1760 cm<sup>3</sup>

Poids total 4600 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No. de châssis du vhc. expertisé : 1136

\* Vitesse maximum : 25 km/h à 2400 t/min au moteur resp. 540 t/min à la prise de force.

Plombage : 1 plomb à la vis de butée de plein de gaz; 1 plomb aux deux vis du couvercle du régulateur.

+ Entraînement sur roues avant déclenchable

§) Les feux arrières ne peuvent être montés à demeure à cause de l'engin de travail; raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise

Zürich, 21.1.71 / 28.1.71

La commission d'expertise