

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque L I N D N E R	T 3500 S	Fiche d'homologation n° CH <u>4498 03</u>		
MOYENS D'IDENTIFICATION " T 3500 S " à gauche à l'avant du véhicule et sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant latéralement sur longeron					
Numéro du châssis frappé <u>à droite, à l'avant latéralement sur longeron</u>					
Signe d'identification du moteur frappé " 152 U " à droite sur bloc-moteur au-dessus du démarreur					
Constructeur Traktorenwerk LINDNER KG, Kundl(A) Importateur Autocenter Tribolet, Coire					
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6+</u> Entraînement <u>toutes roues</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>			
Direction <u>à gauche</u> Assistance _____		Marque <u>PERKINS</u> Carbur. <u>0</u>			
Frein de service <u>hydr., 2-circuits ++), exp.int. sur toutes les</u>		Type <u>152 U</u>			
Frein auxiliaire <u>méc., exp.interne</u> [roues _____]		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>3</u>			
Frein stationn ^t . <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. _____		Alésage <u>91,4</u> Course <u>127</u>			
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>4 x 2</u>		Cylindr. <u>2499</u> cm ³ CV-Impt <u>12,73</u>			
Blocage differ. <u>S.R. AR</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>*</u> km/h		CV-puiss. <u>40 (DIN)</u> à <u>2200</u> t/m			
CARROSSERIE Forme <u>pont</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>			
<u>(basculant sur 3 côtés)</u>		Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>2200</u> t/m			
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>1 pot 410xØ 110</u> (+++)			
DIMENSIONS		POIDS			
Voie	AV <u>1470</u> AR <u>1390</u> +)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
Diam. braquage	G <u>10,4</u> DR <u>10,4</u>	A vide	<u>1500</u>	<u>750</u>	<u>2250</u>
Empattement	<u>2300</u> (/ / /)	Charge utile	<u>650</u>	<u>2100</u>	<u>2750</u>
		Total	<u>2150</u>	<u>2850</u>	<u>5000</u>
Longueur	Dimensions ext. <u>4380</u>	Garantie fabr.	<u>2400</u>	<u>3500</u>	<u>5000</u>
Largueur	Dimensions int. <u>2640</u>	Dimens. pneus	<u>9.00-16</u> 6PR		
Hauteur	<u>1900</u>	Charge p. essieu	<u>2830</u> (2,8)	<u>5660</u> (2,8) +)	
Porte à faux	<u>2000</u>	de l'ensemble			
AV	<u>1130</u>	Poids maxi remorquable	<u>-</u>	<u>kg</u>	
AR	<u>950</u>				
lat.	<u>870</u>				

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v

Feux de route HELLA K 11103 Avertisseur optique -

Feux de croisement HELLA K 11103 Feux de position A (E)

Feux de gabarit AV=feux de position/AR=feux arrières

Avertisseur électrique (1-ton) Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électrique Lave-glace -

Feux arrières CH 1 1132 02 Catadioptrés I (E)

Feux stop CH 1 1132 02 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. à gauche combiné Plaque forme haute Autobus

Rétroviseur de chaque côté §) Indic. vitesse -

Indic. direction clign. schéma II

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

Cale d'arrêt: 330 x 210 x 200

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur

Marque & type LINDNER T 3500 S

Homologation n° CH 4498 03

Forme de la carr. pont

Places ass. : Total 2 (- avant)

Poids à vide 2250 Carburant D

- CV 12,73

Charge utile 2750 Cylindrée 2499 cm³

Poids total 5000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 1346

- *) Vitesse maximum: 24 km/h à 2200 t/min au moteur resp. 550 à la prise de force
- Plombage : 1 sur butée de plein-gaz, 1 sur 2 vis du couvercle du régulateur.
- +) Avec pneus simples sur l'essieu arrière (voie 1480), charge garantie 2830 kg.
- ++) Dès le 1.1.73 témoin pour frein à 2 circuits exigé.
- +++) La sortie de l'échappement doit correspondre à l'art. 21 al. 2 de l'OCE.
- §) Des rétroviseurs doivent être montés sur les portes.
- Le verre de sécurité du pare-brise doit être marqué.
- Un dispositif de protection monté derrière les 2 sièges.

Lieu et date de l'expertise
Coire, 30.5.72

La commission d'expertise