

Chariot à moteur av. engin de travail      Marque **L I N D N E R**      T 3500 S      Fiche d'homologation n° CH 4498 04

MOYENS D'IDENTIFICATION "T 3500 S" à gauche à l'avant du véhicule et sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant latéralement sur longeron

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, à l'avant latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "152 U" à droite sur bloc-moteur au-dessus du démarreur  
 Constructeur **Traktorenwerk LINDNER KG, Kundl (A)** Importateur **Autocenter Tribolet AG, Coire**

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6+ Entraînement toutes roues  
 Direction à gauche Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service hydr., 2-circuits ++), exp. interne, sur toutes  
 Frein auxiliaire méc., exp. interne [les roues \_\_\_\_\_]  
 Frein stationn. ) sur roues AR Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission mécanique Nombre vit. 4 x 2  
 Blocage differ. s.r. AR Crochet rem. AV + AR Vitesse max. \*) km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque PERKINS Carbur. D  
 Type 152 U  
 Position avant Nombre cyl. 3  
 Alésage 91,4 Course 127  
 Cylindr. 2499 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 12,73  
 CV-puiss. 40 (DIN) à 2200 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 80 dB (A) à 2200 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 410xØ 110

**CARROSSERIE** Forme autochargeuse ou répartisseuse d'engrais Nombre portes \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

<b>DIMENSIONS</b>	Voie		AV <u>1470</u>	AR <u>1390</u>	+) <u>  </u>
	Diam. braquage		G <u>10,4</u>	DR <u>10,4</u>	
Empattement	<u>2300</u> / ( / / )				
	<b>Dimensions ext.</b>		<b>Dimensions int.</b>		
Longueur	<u>5200</u>		<u>2890</u>		
Largeur	<u>2190</u>		<u>1610</u>		
Hauteur	<u>2500</u>		<u>1520</u>		
Porte à faux	AV	<u>1130</u>		-	
	AR	<u>1770</u>		<u>1120</u>	
	lat.				

<b>POIDS</b>	<b>Avant</b>	<b>Milieu</b>	<b>Arrière</b>	<b>TOTAL</b>
A vide	<u>1120</u>		<u>1680</u>	<u>2800</u>
Charge utile	<u>390</u>		<u>1810</u>	<u>2200</u>
Total	<u>1510</u>		<u>3490</u>	<u>5000</u>
Garantie fabr.	<u>2400</u>		<u>3500</u>	<u>5000</u>
Dimens. pneus	<u>9.00-16 6 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>2830</u>	<u>(2,8)</u>	<u>5660</u>	<u>(2,8) +)</u>
Poids maxi remorquable	de l'ensemble		-	kg

**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 12 vFeux de route HELLA K 11103 Avertisseur optique \_\_\_\_\_Feux de croisement HELLA K 11103 Feux de position A (E)Feux de gabarit §) Feux de brouillard \_\_\_\_\_Avertisseur électrique (1-ton) Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières CH 1 1132 02 Catadioptrés I (E) fixésFeux stop CH 1 1132 02 [à demeureEclair. plaque contr. à gauche combiné Plaque forme haute/\_\_\_\_\_Rétroviseur de chaque côté Indic. vitesse \_\_\_\_\_Indic. direction clign. schéma IIAV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Cale d'arrêt: 330 x 210 x 200**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Chariot à moteurMarque & type LINDNER T 3500 SHomologation n° CH 4498 04Forme de la carr. autochargeuse ou  
répartisseuse d'engraisPlaces ass. : Total 2 (2 avant)Poids à vide 2800 Carburant DCharge utile 2200 CV 12,73Cylindrée 2499 cm<sup>3</sup>Poids total 5000 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = 1345

- \* ) Vitesse maximum: 24 km/h à 2200 t/min au moteur resp. 550 à la prise de force
- Plombage: 1 sur vis de butée de plein gaz; 1 plomb aux deux vis du couvercle du régulateur
- †) Avec pneus simples sur l'essieu arrière (voie 1480), charge garantie 2830 kg.
- ++ ) Dès le 1.1.73, témoin pour frein à 2 circuits exigé.
- §) Les feux à l'arrière ne peuvent être fixés à demeure à cause de l'engin de travail. Feux de gabarit exigés à l'avant et à l'arrière.  
Un dispositif de protection doit être monté derrière les 2 sièges.

Lieu et date de l'expertise  
Coire, 30.5.72

La commission d'expertise