

| | | | |
|-------------------|--------------------|--|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation N° |
| Chariot à moteur | L I N D N E R | T 3500 SA (pont avec dispositif autochargeur) | CH 4498 10 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|-----------|
| Constructeur | TRAKTORENWERKE LINDNER KG., Kundl - Tirol (A) | | |
| Identification | "T 3500 SA" sur la plaquette du constructeur | | |
| | "A" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur | | |
| Plaquette constr. | à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant | | |
| N° du châssis | à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant, au-dessus de la plaquette | | |
| Ident du moteur | "152" ou "CE" à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur | | |
| Importateur princ. | TRISOLET AG., Landwirtschaftliche Maschinen, Rossboden, 7001 Chur | | |
| Véhicule homologué | à 2121 | Signes fixes dans code du type | T 3500 SA |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Chassis | | Moteur | |
| Nombre d'essieux | 2 | Marque | PERKINS |
| Direction | mécanique * | Type | 152 ou CE |
| Transmission | mécanique non synchronisée avec boîte secondaire | Construction | en ligne |
| Nombre de vitesses | 4 x 2 | Carburant | D |
| Frein de service | hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues | Position | avant |
| | | Refrigidiss. | eau |
| | | Alésage | 91,4 |
| | | Cylindrée | 2499 |
| | | Puissance en CV | 40 DIN |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR | | |
| | | Bruit | 82 dB/A à t/min |
| Frein d'arrêt | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR | Silencieux | 1 = 400 x ø 110 mm |
| Ralentisseur | - | Mesure des gaz | Bacharach 4 |
| Contrôle 2 circ. | par contrôle du niveau et lampe-témoin séparée | Déparasitage | - |

| | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| Carrosserie | | Poids | |
| pont avec dispositif autochargeur (***) | | avant | arrière |
| Nombre de portes | ***) | Poids à vide | total |
| Ceintures sécurité | - | 430 | 1750 |
| Caie | 2 = 325x175x150 | Charge utile | 1980 |
| Antivol | - | Poids total | 5000 |
| | | Garantie fabr. | 5000 |
| Nombre de places | t 2 av 2 centre - ar - | Dimens. pneus | 9,0/70 - 16 (Variantes ++) |
| | | Ply / bar | 6 / 2,8 |
| | | Charge | 5660 |
| | | pour V max | 30 |
| | | | voir remarques) |
| Dimensions +) | int. ext. | Garantie poids remorquable avec frein | |
| Longueur | 2450 5300 | Garantie poids remorquable sans frein | |
| Largeur | 2020 2240 | Empattements | |
| Hauteur | 1500 2160 | 2300 / | |
| Porte à faux | lat. - | Voie av 1470 ar 1400 | |
| | av - | Voies av - ar - | |
| | ar 700 1850 | ar - | |
| | | Braquoage g 10400 d 10400 | |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | Garantie poids de l'ensemble | |
| | | Poids remorquable testé | |
| | | Vitesse maximale selon le constructeur | |
| | | Vitesse maximale testée | |
| | | 25 km/h | |
| | | 25 +++ km/h | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-----|---|----|----|-----|
| Equipement | HELLA | K 11103 | | | | | |
| Feux de route | HELLA | K 11103 | | | | | |
| Feux de croisement | A | (E) | | | | | |
| Feux de position | R - S1 | (E) | | | | | |
| Feux rouges | R - S1 | (E) | | | | | |
| Feux stop | | | | | | | |
| Cilignoteurs | av | 1 | (E) | - | ar | 2a | (E) |
| Catadioptrés | av | - | | - | ar | I | (E) |
| Feux de gabant | av | A | (E) | - | ar | R | (E) |
| Feux complément. | | - | | | | | |
| Eclairage plaque | à gauche, combiné | | | | | | |
| Essuie-glace | 2 balais sans lave-glace | | | | | | |
| Avertisseurs | KLAXON TPAV 149 à 152 - 168 - 169 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation | | | | | | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|-------|---|
| Genre du véhicule | Chariot à moteur | | | |
| Marque et type | L I N D N E R T 3500 SA | | | |
| Homologation N° | 4 4 9 8 1 0 | | | |
| CH | CH | | | |
| Carrosserie | pont avec dispositif autochargeur | | | |
| Places | total | 2 | avant | 2 |
| Poids à vide | 3020 | Carburant | D | |
| Charge utile | 1980 | CV-impôt | 12,73 | |
| Poids total | 5000 | Cylindree | 2499 | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Direction : sur demande hydrostatique avec assistance hydraulique.
- **) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière.
- ***) Carrosserie : cadre de sécurité ou cabine; la cabine avec 2 portes.
- +) Dimensions : variantes: empattement 2500 mm longueur intérieure 2650 mm longueur extérieure 5500 mm.
- ++) Variante de pneus : 9,0/70 - 16 6 PR 2830 (2,8) V-max 30 km/h voies AV 1470 mm AR 1470 mm
pneus simples 11,5/80 - 15 8 PR 4020 (3,5) 25 km/h 1550 mm 1510 mm.
- +++) Vitesse maximale : 25 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 580 t/min à la prise de force.
- Plombage : 1 sur butée de pleine charge.

Grille de protection montée derrière les sièges avant.

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1; Leur emplacement: sur butée de pleine charge.

| |
|---|
| Remplace FH CH 4498 10 du 13.+ 14.05.76 |
|---|

| |
|--------------------------|
| Identification du moteur |
|--------------------------|

(06.04.81)

Lieu et date de l'homologation Coire, 13.+ 14.05.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Chariot à moteur

L I N D N E R

T 3500 S A
(voiture autochargeuse)

CH 4498 10

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.12.77 à Coire - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M4 = 85,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 102,5 dB/A à 2300 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge Bosch noircissement 4,3 (1000 t/min)
en accélération libre Bacharach 3,0