

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	L I N D N E R	T 3500 SA (épandeur de fumier)	CH 4498 11

Constructeur	TRAKTORENWERK LINDNER KG., Kundl - Tirol (A)		
Identification	"T 3500 SA" sur la plaquette du constructeur		
	"A" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant, au-dessus de la plaquette		
Ident. du moteur	"152" ou "CE" à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur		
Importateur princ.	TRIBOLET AG., Landwirtschaftliche Maschinen, Rossboden, 7001 Chur		
Véhicule homologué	A 2115	Signes fixes dans code du type	T 3500 SA

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	PERKINS
Direction	mécanique *	Construction	en ligne
Transmission	mécanique non synchronisée avec boîte secondaire	Carburant	D
Nombre de vitesses	4 x 2	Refroidiss.	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues	Alésage	91,4
		Cylindrée	2499
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en CV	40 DIN
		Bruit	82 dB/A à t/min
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Silencieux	1 = 400 x Ø 110 mm
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	Bacharach 4
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau et lampe-témoin séparée	Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
épandeur de fumier ***)		avant	arrière
Nombre de portes	***) Indic. vit -	Poids à vide	total
Ceintures sécurité	- Rétroviseur gauche + droite	Charge utile	1450 1100 2550
Cale	2 = 325x175x150 Attelage -	Poids total	540 1910 2450
Antivol	-	Garantie fabr.	1990 3010 5000
Nombre de places	t 2 av 2 centre - ar -	Dimens. pneus	9,0/70 - 16 9,0/70 - 16 (Variantes ++)
Dimensions +)	int. ext. Empattements	Ply / bar	6 / 2,8 6 / 2,8 voir
Longueur	2450 5000 2300 /	Charge	2830 5660 remarques)
Largeur	1600 1930 /	pour V max	30 30
Hauteur	- 2050 Voie av 1470 ar 1400	Garantie poids remorquable avec frein	-
Porte à faux	lat. - Voies av - ar -	Garantie poids remorquable sans frein	-
	av - ar -	Garantie poids de l'ensemble	-
	ar 700 1550 Braquage g 10400 d 10400	Poids remorquable testé	-
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
		Vitesse maximale testée	25 +++ km/h

Equipement	HELLA	K 11103
Feux de route	HELLA	K 11103
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R - S1	(E)
Feux rouges	R - S1	(E)
Feux stop		
Climoteurs	av 1	(E)
Catadiopres	av -	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av -	ar I (E)
Feux complément.	-	-
Eclairage plaque	à gauche, combiné	
Essue-glace	2 balais sans lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON TPAV 149 à 152 - 168 - 169 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Chariot à moteur		
Marque et type	LINDNER	T 3500 SA	
Homologation N°	CH	4498 11	
Carrosserie	épandeuse de fumier		
Places	total 2	avant 2	
Poids à vide	2550	Carburant D	
Charge utile	2450	CV-impôt 12,73	
Poids total	5000	Cylindrée 2499	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Direction : sur demande hydrostatique avec assistance hydraulique.
- **) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière.
- ***) Carrosserie : cadre de sécurité ou cabine; la cabine avec 2 portes.
- +) Dimensions : variantes: empattement 2500 mm longueur intérieure 2650 mm longueur extérieure 5200 mm.
-) Variantes de pneus : 9,0/70 - 15 6 FR 2830 (2,8) V-max 30 km/h voies AV 1470 mm AR 1470 mm
pneus simples 11,5/80 - 15 8 FR 4020 (3,5) 25 km/h 1550 mm 1510 mm.
- +++) Vitesse maximale : 25 km/h à 2300 t/min au moteur resp. 580 t/min à la prise de force.
- Plombage : 1 sur butée de pleine charge.

Grille de protection montée derrière les sièges avant.
L'épandeuse doit être recouverte d'une protection.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - Nombre de plombs: 1; Leur emplacement: sur butée de pleine charge;
- 138 - Dispositifs de protection obligatoires pour les parties suivantes du véhicule: l'épandeuse doit être recouverte.

Remplace FH CH 4498 11 du 13.+ 14.05.76
Identification du moteur

(06.04.81)

Chariot à moteur

L I N D N E R

T 3500 S A
(épandeuse de fumier)

CH 4498 11

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.12.77 à Coire - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M4 = 85,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 102,5 dB/A à 2300 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge Bosch noircissement 4,3 (1000 t/min)
en accélération libre Bacharach 3,0