* *								·					
. Genre du	Genre du véhicule Marque de fabrique					Туре					Modèle Bordereau-ty année N°		
Voiture de tourisme D. K. W.				. W.		F	1.1	•	1964	4	' 4	:99	
Caractéristiqu	es "DKW	F 11"	à l'arriè	re du véhic	ule "60	01" de	vant	le No du	châssis				
A partir d						urant		ence	Nombre d	e cyl	indre	s 3	
Constructeur	du châssi	S AUTO	UNION Gmbl	H, Ingolata	it (D) - I	mporta	teur	· HOLKA AG,	Schlier	en /	ZH	,	
N° du châssis				avant sur la							ur		
N° du moteur	frappé			avant en hai					•"				
Type du mote	ur 8821			tical, grain					0				
Position du m	ot. avan	t	Frein-moteur.	•									
Cylindrée	796	796 cm³ Frein de remorque							Dimensions ext. en mm				
Temps	2		Transmission tout synchron.*)Treuil/Cabest. Longueur					3	<u> 1968</u>				
Refroldissement eau Nombre vit. avant 4					Cro	het rem.						. '575	
Entraînement avant Vitesse en 1"					Vole	Voie avant 1'200			Hauteur			<u>. 1453</u>	
Nombre d'axe	s	2	Vitesse en pr	ise dir. 118	Voi	Voie arrière 1'280				Empattement 212			
Nombre de pi	neus	4	Bloquage diff	érentiel	Diam. de braq. 10,90/10,10					ux a	r.	960	
Frein à pied	hydr	aulique		sion intern				. <u> </u>					
Frein à main	méca	nique,	à expan	sion intern	e, à câble	, sur	les	roues arri					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	arr. ou		Dimensions int. en mm			mm	
A vide	430	270	700	Dimension	5.50-13	5.50-		145-13	Longueur				
Charge utile	110_	240	350	Charge pneu		600		580	Largeur				
Total	540	510	1'050	par essien				4 Ply	Hauteur				
Gar, de fabr,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							Haut: ridelles					
Poids max. ga	aranti pr. t	rain routi	er		Nombre de		2.		Porte à fa				
Direction: position à gauche ou à droite				droite	Marque du moteur AUTO UNION Course 68				C.V. freir		<u>`34</u>	1 DIN	
Alésage	je 70,5				Course	C.V. imp	ots		4,05				
Forme de la c			Limousi			<u> </u>						· · ·	
Nombre de places: total 5				(avant	2 milieu	arr.	3)	Places de	bout			

Feux de position 2/ dans les phares Feux de position 2/ dans les phares AR = séparés, sous les phares AR = séparés, au-dessus feux AR Phare brouillard Feux arrières 2/ entre feux stop et clignoteurs Réflecteurs 2/ séparés, à côté feux stop Feu stop 2/ au-dessous feux AR Eclairage N° de contrôle pr pl.normale ou oblongue Phare marche arrière AV = séparés, sous les phares AR = séparés, sous les phares	orange) rouge)
Phare brouillard Feux arrières 2/ entre feux stop et clignoteurs Réflecteurs 2/ séparés, à côté feux stop Rétroviseur 2/ intérieur centre bas + extére l'électrique (1-ton) + optique (1-ton)	······
Feux arrières 2/ entre feux stop et clignoteurs Avertisseur 1/ électrique (1-ton) + optique Réflecteurs 2/ séparés, à côté feux stop Rétroviseur 2/ intérieur centre bas + extére stop 2/ au-dessous feux AR Indicateur de vitesse km/h Eclairage N° de contrôle pr pl.normale ou oblongue Parties dangereuses aucune	
Réflecteurs 2/ séparés, à côté feux stop Rétroviseur 2/ intérieur centre bas + extéres stop 2/ au-dessous feux AR Indicateur de vitesse km/h Eclairage N° de contrôle pr pl.normale ou oblongue Parties dangereuses aucune	
Feu stop 2/ au-dessous feux AR Indicateur de vitesse km/h Eclairage N° de contrôle pr pl.normale ou oblongue Parties dangereuses aucune	l
Eclairage N° de contrôle pr pl.normale ou oblongue Parties dangereuses aucune	.gauche
Phase marche arrière	
First matche affere	•
Equipement électr. 6 Volts	
Mesure du bruit 77 bB à 4'000 t/min - Avertisseur = 94 dB	
Observations et exceptions	

Transmission: Sur demande avec embrayage automatique SAXOMAT.

(Indiquer sur rapport d'expertise!)

Sur demande, avec roue libre; commande par tirette (mécanique).

23.1.64

La Commission d'expertise-type

Lieu et date de l'expertise-type

		1.			1			•						
Genre du	re du véhicule Marque de fabrique					Туре					Modèle Bordereau-ty année N°			
Voiture de	touris	me .	\mathbf{D}_{\bullet} \mathbf{K}	. W.		F	1.1		1964	4	1 4	9.9		
Caractéristiqu	es "DKW	F 11"	à l'arriè	re du véhic	ile "60	01" dev	ant	le No du	châssis	×				
A partir d								ence	Nombre o	e cyl	indre	s 3		
Constructeur	du châssi	s AUTO	UNION Gmbl	I, Ingolsta	it (D) - I	mportat	our	HOLKA AG,	Schlier	en /	ZH			
N° du châssis				avant sur la							ur			
N° du moteur	frappe			avant en har										
Type du mote	ur 8821			tical, grain					0					
Position du m	ot. avan	t	Frein-moteur											
Cylindrée									Dimensio	ns ex	t. en	mm		
Temps	2 Transmission tout synchron.*)Treuil/Cabest.							Longueur	eur 3'96					
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4					Croc	Crochet rem.			Largeur			1575		
Entraînement avant Vitesse en 1 ^{te}					Vole	avant		1'200	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u>'453</u>		
Nombre d'axes 2 · Vitesse en prise				ise dir. 118	Vole	arrière ·		1'280	Empatten	ent	2	250		
			Bloquage diff	oquage différentiel Diam. de braq. 10,90/10,10				Porte à faux arr. 96			960			
Frein à pied	hydr	aulique		sion intern										
Frein à main	méca	nique,	à expan	sion intern	e, à câble	, sur l	es :	roues arri						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	· avant	arr. ou		Dimensions int. en mm			mm			
A vide	430	270_	700	Dimension	5.50-13	5.50-13 145-13			Longueur					
Charge utile	110	240	350	Charge pneu	չ 600	600		580	Largeur					
Total	540.	510_	1'050	par essien				4 Ply	Hauteur					
Gar. de fabr.	2 22 2					Tubeless Tubeless				Haut, ridelles				
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2.				Porte à faux arr 39 SA C.V. frein 34 DI						
				ou à droite Marque du moteur AUTO UNION										
Alésage			70,5		Course		68		C.V. imp	öts	· .	4,05		
Forme de la c			Limousi											
Nombre de places: total			5	(avant	2 milieu	arr.	3_)	Places de	bout				

Phares: marque 2/ BOSCH ou HELLA E 1	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés, sous les phares (orange)
Feux de position 2/ dans les phares	AR = séparés, au-dessus feux AR (rouge)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières 2/ entre feux stop et clignoteurs	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs 2/ séparés, à côté feux stop	Rétroviseur 2/ intérieur centre bas + extér.gauche
Feu stop 2/ au-dessous feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage Nº de contrôle pr pl.normale ou oblongue	Parties dangereuses aucune
Phare marche arrière	•• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Equipement électr. 6 Volts	-
Mesure du bruit 77 bB à 4'000 t/min - Ave	rtisseur = 94 dB
Observations et exceptions	
*) Transmission : Sur demande avec embraya	ge automatique SAXOMAT.

(Indiquer sur rapport d'expertise!)

Sur demande, avec roue libre; commande par tirette (mécanique).

La Commission d'expertise-type