

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque de fabrique L I N E R	Type 2 2 5 0 S B	Fiche d'homologation N° CH 4499 06
--	--	----------------------------	--

Constructeur LINER LTD, Park Road, Gateshead / England
 Identification sur la plaquette du constructeur : "2250 KQ"
devant le No du châssis : "G.-U27SB-...."
 Plaquette constructeur à gauche, sur carénage de la colonne de direction
 N° du châssis à gauche, latéralement, plaquette rivée près du marchepied
 Identification du moteur "ST3A" à droite, à l'arrière, en haut sur le bloc, près la jauge d'huile (frappée par l'importateur)
 Importateur principal ERNST KELLER BAUMASCHINEN AG, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué G9-U27SB-4929

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues
 Frein de service hydraulique, 1 circuit,
à disques multiples dans bain d'huile,
sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à disques multiples dans bain d'huile,
sur les roues avant
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque LISTER Type ST 3A
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position arrière
 Refroidissement air Nombre cylindres 3
 Alésage 95,25 Course 88,9
 Cylindrée 1899 CV-impôt 9,67
 Puissance en kW 20 DIN à t/min 2000
 Bruit à l'arrêt 82,5 cB/A à t/min 1500 *
 Silencieux 1- 82 x Ø 155
 Mesure des gaz Bacharach 6,5
BOSCH noircissement 3,8 (Md.max.)

Carrosserie benne basculante
 Nombre de portes - Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs -
 Cale 1/ 370x170x210 Attelage AV+AR = broches
 Antivol -

Poids
 av. 800 arrière 1250 total 2050
 Poids à vide
 Charge utile 1900 290 2190
 Poids total 2700 1540 4240
 Garantie fabr. 4240
 Dimens. pneus 10,5 - 18 10,5 - 18 (Variantes +)
 Ply/bars 6 / 3,0 6 / 2,5 voir
 Charge 4350 3260 remarques)
 pour V max 25 25

Nombre de places 1 av. centre ar.
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 1700 3500 Empattements 1840
 Largeur 1660 1780 Essieu double av ar
 Hauteur 660 1920 Voie av 1520 ar 1530
 Porte à faux lat. Voies av ar
 av 870 ar
 ar 830 780 Braquage ø g 8500 d 8500
 Distance volant - vers l'avant du véhicule 2340

Garantie poids remorqueable avec frein
 Garantie poids remorqueable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorqueable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 12,9 km/h
 Vitesse maximale testée 13,0 km/h
 à 2000 t/min au moteur

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0822 01	
Feux de position	BOSCH CH 1 0822 01	
Feux rouges	R (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	1/ séparé au centre	
Essuie-glace	1/ BOSCH e1 20018 avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	L I N E R	2250 SB	
Homologation N°	CH 4499 06		
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2050	Carburant	D
Charge utile	2190	CV-impôt	9,67
Poids total	4240	Cylindrée	1899

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 86 dB/A.

+) Variante de pneus : 11.5/80-15 8 PR AV 4080 (3,75) AR 3350 (2,75) V-max. 25 km/h voies AV 1560/AR 1570 mm

Modifications par l'importateur:

- montage des feux prescrits;
- d'un capot sur le moteur;
- les marchepieds doivent être munis d'antidérapants;
- la benne doit être assurée par une pièce d'appui;
- le dessous de la cale, antidérapant, ne doit pas présenter de protubérances dépassant 5 mm.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge (à l'arrière, près de la tringle).

Lieu et date de l'homologation Regensdorf, 18.02.80 / Schafisheim, 26.03.80

Service fédéral d'homologation