

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	L I N E R	3 0 0 0 S B	CH 4499 07

Constructeur LINER LTD, Park Road, Gateshead / England  
 Identification sur la plaquette du constructeur : "3000 KG"  
devant le No du châssis : "...-U25SB-...."  
 Plaquette constructeur à gauche, sur carénage de la colonne de direction  
 N° du châssis à gauche, latéralement, plaquette rivée près du marchepied  
 Identification du moteur "ST3A" à droite, à l'arrière, en haut sur le bloc, près la jauge d'huile (frappée par l'importateur)  
 Importateur principal ERNST KELLER BAUMASCHINEN AG, 8105 Regensdorf  
 Véhicule homologué

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>LISTER</u>	Type <u>ST 3A</u>
Direction <u>hydrostatique, avec assistance hydraulique</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>	
Transmission <u>mécanique synchronisée</u>	Carburant <u>D</u>	Position <u>arrière</u>	
Nombre de vitesses <u>4</u>	Entraînement <u>toutes roues</u>	Refroidissement <u>air</u>	Nombre cylindres <u>3</u>
Frein de service <u>hydraulique, 1 circuit,</u>		Alésage <u>95,25</u>	Course <u>88,9</u>
		Cylindrée <u>1899</u>	CV-impôt <u>9,67</u>
		Puissance en kW <u>20 DIN</u>	à t/min <u>2000</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à disques multiples dans bain d'huile,</u>		Bruit à l'arrêt <u>82,5</u> dB/A	à t/min <u>1500 *</u>
		Silencieux <u>1- 82 x Ø 155</u>	
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>		Mesure des gaz <u>Bacharach 6,5</u>	
Ralentisseur <u>-</u>			<u>BOSCH noircissement 3,8 (Md,max.)</u>
Contrôle 2 circuits <u>-</u>			

Carrosserie	<u>bonne basculante</u>		
Nombre de portes <u>-</u>	Indic. vitesse <u>-</u>	Poids	avant <u>760</u> arrière <u>1360</u> total <u>2120</u>
Ceintures sécurité <u>-</u>	Rétroviseurs <u>-</u>	Poids à vide <u>2550</u>	Charge utile <u>350</u> <u>2900</u>
Cale <u>1/ 370x170x210</u>	Attelage <u>AV+AR = broches</u>	Poids total <u>3310</u>	<u>1710</u> <u>5020</u>
Antivol <u>-</u>		Garantie fabr.	<u>5020</u>
Nombre de places <u>1</u>	av <u>-</u> centre <u>-</u> ar <u>-</u>	Dimens. pneus <u>10.5 - 18</u>	<u>10.5 - 18</u> (Variantes <u>+</u> )
		Ply/bars <u>6 / 3,0</u>	<u>6 / 2,5</u> voir
Dimensions	intérieur <u>1760</u> extérieur <u>3550</u>	Charge <u>4350</u>	<u>3260</u> remarques)
Longueur	Empattements <u>1840</u>	pour V max <u>25</u>	<u>25</u>
Largeur	Essieu double av <u>1520</u> ar <u>1530</u>		
Hauteur	Voie av <u>1520</u> ar <u>1530</u>		
Porte à faux	Voies av <u>-</u> ar <u>-</u>		
	lat. av <u>930</u> ar <u>880</u> <u>780</u>		
	Braquage s <u>8500</u> d <u>8500</u>		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	<u>2370</u>		
		Garantie poids remorqueable avec frein	
		Garantie poids remorqueable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorqueable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>12,9</u> km/h
		Vitesse maximale testée	<u>13,0</u> km/h
		à 2000 t/min au moteur	

Equipement	-
Feux de route	-
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0822 01
Feux de position	BOSCH CH 1 0822 01
Feux rouges	R (B)
Feux stop	-
Climoteurs	av 1 (B) ar 2a (B)
Catadioptrés	av - ar I (B)
Feux de gabarit	av - ar -
Feux complémentaires	-
Eclairage plaque	1/ séparé au centre
Essuie-glace	- avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ BOSCH e1 20018 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	L I N E R	3000 SB	
Homologation N°	CH 4499 07		
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2120	Carburant	D
Charge utile	2900	CV-impôt	9,67
Poids total	5020	Cylindrée	1899

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 86 dB/A.

+) Variante de pneus : 11.5/80-15 B PR AV 4080 (3,75) AR 3350 (2,75) V-max. 25 km/h voies AV 1560/AR 1570 mm

Modifications par l'importateur:

- montage des feux prescrits;
- d'un capot sur le moteur;
- les marchepieds doivent être munis d'antidérapants;
- la benne doit être assurée par une pièce d'appui;
- le dessous de la cale, antidérapant, ne doit pas présenter de protubérances dépassant 5 mm.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge (à l'arrière, près de la tringle).