

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie	Marque	Désignation du type / Signe de reconnais.	Bordereau-type
Tracteur agr.	MEILI	P 33	N° 450

Moyens de reconnaissance du type **Désignation frappée sur plaquette du fabricant**
 N° de châssis frappé **A l'arrière, à droite, sous siège du conducteur**) Numéros répétés sur
 N° de moteur frappé **A l'avant, près du filtre à huile**) plaquette du construct.
 Constructeur du châssis **Meili, Fabrique de tracteurs, Schaffhouse.**
 Constructeur du moteur **Willys-Overland Corp., Toledo (U.S.A.)**

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type Willys Jeep Genre En ligne, s. lat. Carburant Benzine/pétrole Nombre cyl. 4 Temps 4 Alésage 79,374 mm. Course 111,12 mm. C.V.-Impôt 11,201 Cylindrée totale 2'199 cm ³ C.V. frein 30 Refroidissement Eau Empl. du moteur A l'avant	Nombre d'essieux 2 Entraînement sur roues arrières 1. Frein A pied : Mécanique s/roues arr. 2. Frein A main : Mécanique s/roues arr. 3. Frein — Frein de remorque — Direction Au centre Crochet de remorque A 3 étages av. broche Nombre de vit. avant 4 Vit. en 1 ^{re} vit. 2,5 en prise dir. 20 Km/h.	Constructeur Genre/Forme Tracteur agricole Nombre de portes Nombre de places ass. Total 1 Avant Milieu Arrière Nombre de places debout Pour motos: Siège arrière Sidecar

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	453 kg.	785 kg.	1'233 kg.
Charge utile	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)			kg.
Pneumatiques: Dimension	FIRESTONE ... AV. 5.50 - 16	AR. 9 - 24	Tract.
Capacité de charge (par pneu	kg.)	par essieu	kg.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque **Hella**
 Feux de position **2/** dans les phares
 Feux stop ———
 Indicateurs de direction: Syst. ———
 Avertisseur **1** avert. électrique

Syst. anti-éblouissant
 Ampoule Bilux à double filaments
 Feux rouges Lentille réfléchissante 50 mm Ø
 Eclairage du N° de contr. ———
 Emplacement ———
 Essui-glace ———

DIMENSIONS

Voie { avant 1'280mm.
 arrière 1'230mm.
 Largeur hors-tout AV 1'510mm.
 Empatement 1'650mm.
 Longueur hors-tout 2'580mm.
 Hauteur (non chargé) 1'400mm.
 Garde au sol 270mm.
 Porte à faux, arrière 540mm.
 Crochet de remorque (haut. dep. sol) 650mm.
 Crochet de remorque (porte à faux) 320mm.
 Diamètre de braquage ext. gauche 5,40 m.
 Diamètre de braquage ext. droite 5,40 m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.
 Largeur du pont de charge mm.
 Hauteur Intérieure mm.
 Haut. du pont dep. le sol mm.
 Rides (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

Echappement de côté, à gauche (Rallonge séparée pr. circulation sur route ou dans agglomérations) 2 poignées de sûreté sur garde-boue

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

Lieu et date de l'expertise-type

Scharfhouse, 23 juin 1949

La commission d'expertises-types