

Genre du véhicule Camion (châssis)	Marque de fabrique BERLIET		Type GBK 6 *)		Modèle année 1964	Bordereau-type N° 4 ' 5 0 6	
Caractéristiques "GBK" sur les portes.-"GBK 6" devant No châssis + à gauche sur capot s.plaquette du constructeur.-A partir No châssis BT 4'938 Carburant diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis Automobiles M. BERLIET, Vénissieux (F) - Importateur BERLIET Fribourg SA 1)							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur longeron + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur bloc-cylindres devant tubulure avant de l'échappement							
Type du moteur M D X .. M ou M 420 - Magic, en ligne, vertical, à polycarburant, système M							
Position du mot. avant Frein-moteur sur échappement, à commande mécanique ou pneumatique							
Cylindrée	6'328 cm³	Frein de remorque air comprimé, 2 conduites				Dimensions ext. en mm *)	
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 6		Crochet rem.sel. demande			Largeur 2'300	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	7,2	Voie avant	1'900	Hauteur 2'530	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	72	Voie arrière	1'790	Empattement	
Nombre de pneus	6	Bloquage différentiel		Diam. de braq. *)		Porte à faux arr.	
Frein à pied à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues (Westinghouse)							
Frein à main à air compr. 1 circuit, à exp. interne, sur roues arrière + mécan. à cliquet s. roues AR							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			*)	Dimension	9.00-20	9.00-20	Longueur
Charge utile	selon carrosserie			Charge pneu	2'350	2'350	Largeur
Total			12'500		14 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	4'400	8'500	12'500				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier 20'000				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.demande assistée				Marque du moteur	BERLIET	C.V. frein	126 DIN
Alésage		120		Course	140	C.V. impôts	32,25
Forme de la carrosserie		cabine avancée, fermée					
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr. )	Places debout		

Phares: marque	2/ MARCHAL ou autres	Indic. de direction AV = comb. avec feux pos.	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	latéraux derrière portes cabine	(blanc)
Feux de position	2/ séparés	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clign.	Avertisseur	2/ électriques (2-tons)
Réfecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	2/ extérieur cabine
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clign.	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	à gauche, combiné	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	24 Volts		
Mesure du bruit	85 bB à 2'300 t/min		

Observations et exceptions

1) 2ème importateur : J. Binggeli & J. Muhlebach, Garage du Môle, Genève.

\*) Modèles :

	empattement	longueur	porte à faux	braquage	poids à vide
			A R	Ø	
G B K 6 normal	3'000 mm	5'545 mm	1'335 mm	13,00 m	4'200 kg
long	3'800	6'560	1'550	15,00	4'230
extra long	4'600	7'810	2'000	18,00	4'310
ultra long	5'200	8'910	2'400	contrôler	4'700

Largeur : Originale = 2'300 mm

§) Equipement : Doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 26/27.4.62

(30.1.64)

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Camion (châssis)		Marque de fabrique BERLIET		Type GBK 6 *)		Modèle année 1964	Bordereau-type N° 4 ' 5 0 6	
Caractéristiques "GBK" sur les portes.-"GBK 6" devant No châssis + à gauche sur capot s.plaquette du constructeur.-A partir No châssis BT 4'938 Carburant diesel Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis Automobiles M. BERLIET, Vénissieux (F) - Importateur BERLIET Fribourg SA 1)								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur longeron + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite, sur bloc-cylindres devant tubulure avant de l'échappement								
Type du moteur M D X .. M ou M 420 - Magic, en ligne, vertical, à polycarburant, système M								
Position du mot.avant Frein-moteur sur échappement, à commande mécanique ou pneumatique								
Cylindrée 6'328 cm³		Frein de remorque air comprimé, 2 conduites				Dimensions ext. en mm *)		
Temps 4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 6		Crochet rem.sel. demande		Largeur 2'300		
Entraînement arrière		Vitesse en 1" 7,2		Voie avant 1'900		Hauteur 2'530		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 72		Voie arrière 1'790		Empattement		
Nombre de pneus 6		Bloquage différentiel		Diam. de braq. *)		Porte à faux arr.		
Frein à pied à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues (Westinghouse)								
Frein à main à air compr. 1 circuit, à exp. interne, sur roues arrière + mécan. à cliquet s. roues AR								
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide				*)	Dimension	9.00-20	9.00-20	Longueur
Charge utile		selon carrosserie			Charge pneu	2'350	2'350	Largeur
Total				12'500		14 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.		4'400	8'500	12'500				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier 20'000				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.		
Direction: position à gauche - s.demande assistée				Marque du moteur BERLIET		C.V. frein 126 DIN		
Alésage		120		Course 140		C.V. impôts 32,25		
Forme de la carrosserie		cabine avancée, fermée						
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr. )		Places debout		

Phares: marque	2/ MARCHAL ou autres	Indic. de direction AV = comb. avec feux pos.	6/ clignoteurs avec lampe-témoin (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	latéraux derrière portes cabine	(rouge)
Feux de position	2/ séparés	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clign.	Avertisseur	2/ électriques (2-tons)
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	2/ extérieur cabine
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clign.	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	à gauche, combiné	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	24 Volts		
Mesure du bruit	85 bB à 2'300 t/min		

Observations et exceptions

1) 2ème importateur : J. Binggeli & J. Muhlebach, Garage du Môle, Genève.

\* Modèles :

	empattement	longueur	porte à feux	braquage	poids à vide
			A R	∅	
G B K 6 normal	3'000 mm	5'545 mm	1'335 mm	13,00 m	4'200 kg
long	3'800	6'560	1'550	15,00	4'230
extra long	4'600	7'810	2'000	18,00	4'310
ultra long	5'200	8'910	2'400	contrôler	4'700

Largeur : Originale = 2'300 mm

§) Equipement : Doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type    Genève, 26/27.4.62  
(30.1.64)

La Commission d'expertise-type