

Genre du véhicule Tracteur	Marque LANDINI	DT 9500 Special	Fiche d'homologation n° CH 4509 10
MOYENS D'IDENTIFICATION "DT 9500 Special" de chaque côté, sur le capot moteur			
"TL 19 DT/A" devant le NO du châssis			
"354 UA" en préfixe du NO de moteur			
Plaquette du constructeur à droite, sur carter de la boîte à vitesses			
Numéro du châssis frappé à droite, à côté de la pédale de frein			
Signe d'identification du moteur frappé à gauche sur bloc-moteur au dessous pompe à injection			
Constructeur MASSEY-FERGUSON-LANDINI S.p.A.(I) Importateur Samuel STAUFFER, Les Thioleyres / VD			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Genre en ligne	Temps 4
Direction au centre	Assistance hydraulique	Marque PERKINS	Carbur. D
Frein de service méc., à disques, s. arbres ritzel/roues AR+indé-		Type 354 UA	
Frein auxiliaire)méc., à disques sur pendant sur chaque roue,		Position avant	Nombre cyl. 6
Frein stationn.)arbres ritzel/r.AR 2 pédales av. verrouillage		Alésage 98,40	Course 127
Transmission mécanique	Nombre vit. 3x2x2	Cylindr. 5792 cm ³	CV-Impot 29,50
Blocage differ. oui AR	Crochet rem. à broche	CV-puiss. 95 (DIN)	à 2100 t/m
	Vitesse max. 25.** km/h	Refroidissement eau	
CARROSSERIE		Bruit 85 dB (A) à 2100 t/m	
Forme	Nombre portes	Amortissement bruit 1 pot 510xØ100	
	Toit ouvert		
Nombre de places : Total 1 + 2 sièges de secours sur les ailes			
DIMENSIONS		POIDS	
Vote AV 1640 AR 1450-1750		Avant 1630	Millieu 2230
Diam. braquage G 11,7 DR 11,2		A vide	TOTAL 3860
Empattement 2420		Charge utile	
Dimensions ext.	Dimensions int.	Total 1630	2230 3860
Longueur 4020		Garantie fabr.	4175
Largeur 1870-2170		Dimens. pneus 12.4/11-24 4PR 16.9/14-34 6PR+	
Hauteur 2150		Charge p. essieu 1960 (1,0) 4120 (1,1) +)	
Porte à faux AV 600		de l'ensemble	
AR 1000		Poids maxi remorquable _____ kg	
lat.			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route CORO DGM 7886 PM Avertisseur optique _____
 Feux de croisement idem. Feux de position A (E)
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 96 dB/A)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières R-S1 (E) Catadioptres 2+2/I (E)
 Feux stop R-S1 (E) Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 4/Disposition II
 AV 1 (E) latér. _____ AR 2a (E)
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Câle d'arrêt: 285 x 150 x 170

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type LANDINI DT 9500
Special
 Homologation n° CH 4509 10
 Forme de la carr. _____
 Places ass. : Total 1 + 2 (_____ avant)
 Poids à vide 3860 Carburant D
 Charge utile _____ CV 29,50
 Poids total 3860 Poids de 5762 m³
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = TL 19 DT/A 2190112

- *) Entraînement: déclanchable à l'avant
- ***) Vitesse: 25 km/h à 2100 t/min au moteur resp. 610 t/min à la prise de force
- Plombage: 1 sur vis de butée de plein-gaz
- +) Dimens.pneus: AV = 11.2/10-24 8 PR; charge par essieu 2500 kg à 2,1 atü
 AR = 18.4/15-34 6 PR; charge par essieu 4440 kg à 1,1 atü
 18.4/15-30 6 PR; charge par essieu 4500 kg à 1,1 atü
 La vitesse doit être mesurée lors de l'immatriculation

Lieu et date de l'expertise
Lausanne, 3.8.72

La commission d'expertise

CK

Tracteur

L A N D I N I

DT 9500 Special

CH 4509 10

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 23.06.1978 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M 12, IA 26,19, 85 dB/A

à proximité de l'échappement : 100 dB/A à 2100 t/min (50 cm du pot d'échappement)

Mesures de la fumée : avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 4,4 (1000 t/m)
en accélération libre, Bacharach 3,0