

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque de fabrication <b>LANDINI</b>	Type <b>DT 6500</b> (Moteur: PERKINS 236 UA)	Fiche d'homologation N° <b>CH 4509 20</b>
--------------------------------------	---	--	--

Constructeur	<b>MASSEY - FERGUSON - LANDINI S.p.A., Fabbrico (I)</b>
Identification	<b>"DT 6500" sur plaque du constructeur.</b>
Plaque constr.	<b>"TL 21 DT" préfixe au No du châssis. (d'autres lettres év. devant ou derrière "DT" sont insignifiantes).</b>
N° du châssis	<b>à droite, latéralement sur capot moteur.</b>
Ident. du moteur	<b>à l'arrière, à gauche sur pont arrière.</b>
Importateur princ.	<b>"236 UA" à droite, à l'avant sur bloc-moteur.</b>
Véhicule homologué	<b>Etablissement Samuel Stauffer, 1599 Les Thioleyres</b> <b>TL21NDTC *2212583*</b> Signes fixes dans code du type <b>"TL 21 DT"</b>

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	<b>2</b> Nombre de roues <b>4</b>	Marque	<b>PERKINS</b> Type <b>236 UA</b>
Direction	<b>hydrostatique avec assistance hydraulique</b>	Construction	<b>en ligne</b> Temps <b>4</b>
Transmission	<b>mécanique synchronisée</b>	Carburant	<b>D</b> Position <b>avant</b>
Nombre de vitesses	<b>3 x 4</b> Entraînement <b>toutes roues *)</b>	Refroidiss.	<b>eau</b> Nombre cylindr. <b>4</b>
Frein de service	<b>mécanique, à double disques, sur arbre du différentiel resp. sur les roues arrière, 2 pédales avec verrouillage.</b>	Aîsage	<b>98,4</b> Course <b>127</b>
Frein auxiliaire	<b>mécanique, à double disques, sur arbre du différentiel resp. sur les roues arrière, idem. au frein auxiliaire.</b>	Cylindrée	<b>3861</b> CV-impôt <b>19,66</b>
Frein d'arrêt		Puissance en CV	<b>65 BHP</b> à V/min <b>2200</b>
Ralentisseur		Bruit	<b>**</b> )      dB/A à V/min
Contrôle 2 circ.		Silencieux	<b>1 pot 620 x Ø 100 mm</b>
		Mesure des gaz	<b>**</b> )
		Déparasitage	

Carrosserie		Poids		
Nombre de portes	Indic. vit.	avant	arrière	total
Ceintures sécurité	Rétroviseur	<b>1090</b>	<b>1340</b>	<b>2430</b>
Cale	Attelage	Charge utile		
Antivol	<b>broches AV + AR</b>	<b>1090</b>	<b>1340</b>	<b>2430</b>
Nombre de places	<b>1</b> sur demande 2 places sur les ailes	Poids total	<b>1850</b>	<b>4000</b>
Dimensions	int.      ext.	Garantie fabr.	<b>11.2/10 - 24</b>	<b>12,4/11 - 36</b>
Longueur	<b>3725</b> Empattements <b>2180</b>	Dimens. pneus	<b>4 / 1,1</b>	<b>6 / 1,5</b>
Largeur	<b>1680-2275</b>	Ply / bar	<b>1720</b>	<b>2700</b>
Hauteur	<b>2270</b> Voie av <b>1500</b> ar	Charge pour V max	<b>30</b>	<b>30</b>
Porte à faux	lat.      Voies av      ar	Garantie poids remorqueable avec frein		
	av <b>520</b> ar <b>1400 - 1900</b>	Garantie poids remorqueable sans frein		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	ar <b>1025</b> Braquage g <b>9850</b> d <b>10000</b>	Garantie poids de l'ensemble		
		Poids remorqueable testé		
		Vitesse maximale selon le constructeur	<b>25</b>	<b>25</b>
		Vitesse maximale testée	<b>25</b>	<b>25</b>

(Variantes \*\*\*) voir remarques)

km/h  
+2 km/h

Equipement			
Feux de route	COBO	DGM 7886	
Feux de croisement	COBO	DGM 7886	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av §)		ar §)
Feux complément.	Lampe de travail avec lampe témoin		
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0301 07 ou d'autres modèles homologués		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	LANDINI		DT 6500
Homologation	CH 4509 20		
N°			
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2430	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	19,66
Poids total		Cylindrée	3861

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Entraînement : avant déclençables; blocage du différentiel arrière.
- \*\*) Mesures du bruit selon l'OCE  
Véhicule en marche : 25,9 km/h, M12, 1A 26,81, 84,5 dB/A  
Mesure à proximité : 100 dB/A à 2250 t/min  
Mesure des gaz : BOSCH-noircissement 2,2 (1000 t/min)  
 Bacharach 2,0
- \*\*\*) Variante de pneus : ou d'autres pneus dont la charge et la vitesse sont conformes selon les normes ASN, WdK ou les catalogues des fabricants.
- +) Vitesse maximale : 25 km/h à 2000 t/min resp. 550/1060 t/min à la prise de force.
- §) Equipement : lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

**A noter dans le permis de circulation :**

1 plomb sur butée de pleine charge (Code 101)

Remplace FH CH 4509 20 du 17.11.77/19.01.79

Identification

07.03.79

Lieu et date de l'homologation

Lausanne, 17 novembre 1977

Homologation fédérale des types de véhicules