

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	L A N D I N I	14500 DT	CH 4509 22

Constructeur	MASSEY - FERGUSON - LANDINI S.p.A., Fabbrico (Reggio Emilia) / Italy
Identification	"14500 DT" sur la plaquette du constructeur "TL 24 DT * 224" devant le No du châssis
Plaquette constr.	à droite, latéralement sur capot moteur
N° du châssis	à l'arrière, à gauche sur pont arrière
Ident. du moteur	"TU" (devant le No du moteur) à gauche, en haut sur le support de la pompe d'injection
Importateur princ.	Etablissement SAMUEL STAUFFER & Cie., Tracteurs, 1599 Les Thioleyres / VD
Véhicule homologué	TL 24 DT * 224 0210 Signes fixes dans code du type 14500 DT / TL 24 DT * 224

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique (Orbitrol)
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	3 x 4 Entraînement toutes roues **
Frein de service	hydraulique, disques à bain d'huile, agissant sur les roues AR, 2 pedales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, disques à bain d'huile, agissant sur les roues AR
Frein d'arrêt	comme frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

Carrosserie	
Nombre de portes	2/ avec cabine Indic. vit. -
Ceintures sécurité	- Rétroviseur 2/ avec cabine
Cale	1/ 400x300x230 Attelage broches AV + AR
Antivol	-
Nombre de places t 1 av centre ar	
Dimensions	
Longueur	Int. ext. Empattements 2790 /
Largeur	2420-3170 x)
Hauteur	3100 Voie av ar
Porte à faux	lat. Voies av 1800 - 1860
	av 700 ar 1800 - 2550
	ar 1170 Braquage g 13500 d 13100

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Moteur	
Marque	PERKINS Type AT6.3544
Construction	en ligne Temps 4
Carburant	D Position AV
Retroidiss.	eau Nombre cylindr. 6
Alésage	98,4 Course 127
Cylindrée	5799 CV-impôt 29,53
Puissance en CVDIN	90kW (132CV) à t/min 2400
Bruit à proximité	102,5 dB/A à t/min 2400 *
Silencieux	1 pot, 560x235x127
Mesure des gaz	Bacharach 4,5 / BOSCH 3,8 (Cpl. max.)
Déparasitage	-

Poids	avant	arrière	total
	2100	3600	5700
Poids à vide	(avec cabine de sécurité)		
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	4000	8000	10500
Dimens. pneus	14,9/12-28	20,8 R 38	(Variantes +)
Ply / bar	6 / 1,4	8 / 1,2	voir
Charge	3220	6180	remarques)
pour V max	30	30	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/hv
Vitesse maximale testée	25 km/hv
prise de force 625/1180 t/min à 2400 t/min du moteur	

Equipement	§)
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) sur pare-boue
Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av vers l'av + ar ML CH 1 2204 02
Feux complément.	1/ lampe de travail
Eclairage plaque	
Essuie-glace	1/ avec cabine avec sans lave-glace
Avertisseurs	1/ Bosch 0 320 143 011 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	LANDINI 14500 DT		
Homologation N°	CH	4509	22
Carrosserie	-		
Places	total	1	avant
Poids à vide	5700	Carburant	0
Charge utile		CV-impôt	29,53
Poids total		Cylindrée	5799

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE : véhicule en marche, V_{max} 25 km/h = 85 dB/A
mesure à proximité, à droite, 50 cm à partir du capot moteur
- ***) Entraînement : avant déclenchables, blocage du différentiel AV + AR
- +) Variantes de pneus : AV 12.4/11-28 6PR, 2550 kg à 1,7 bar, V_{max} 30 km/h
13.6/12-28 6PR, 2860 kg à 1,6 bar, V_{max} 30 km/h
AR 16.9/14-38 8PR, 5040 kg à 1,7 bar, V_{max} 30 km/h
18.4/15-38 8PR, 5430 kg à 1,4 bar, V_{max} 30 km/h
- §) Equipement : la hauteur des feux de croisement, feux rouges et clignoteurs AV et AR est admise pour raisons techniques
si avec cabine, contrôler l'équipement exigé

A noter dans le permis de circulation

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge et 1 plomb sur couvercle de boîtier du régulateur
- x) - largeur maximale admise sur la voie publique 2,5 m