

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	LANDINI	8550	CH 4509 28

Constructeur	MASSEY-FERGUSON S.p.A., Division LANDINI, I-42042 Fabbrico (I)
Identification	" 8550 " sur la plaquette du constructeur " TL 25 N " devant le No du châssis
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le capot
N° du châssis	à gauche, à l'arrière sur l'essieu arrière
Identification du moteur	" LF " devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection
Importateur principal	Etablissement SAMUEL STAUFFER & CIE, 1599 Les Thioleyres VD
Véhicule homologué	TL 25 N*1 250 119*

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique
Transmission	méc. avec boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	12 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, à doubles disques, sur les arbres du différentiel, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à doubles disques, sur les arbres du différentiel
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	PERKINS	Type	L F (4.248)
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	100,9	Course	127
Alésage	4062	CV-impôt	20,68
Cylindrée	56 DIN	à /min	2200
Puissance en kW CV	81,0	dB/A	1650 x)
Bruit à l'arrêt	l = 585 x Ø 105 mm	à /min	
Silencieux	Bacharach = 2,0		x)
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité FAT 647/80/B \$)		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	MAXI / gauche / droite
Cale	-	Attelage	AV+AR = à broches
Anivol	-		
Nombre de places	1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3990	Empattements 2460
Largeur	(1970-2490)	1980	Essieu double av 1410 ar 1560
Hauteur		2780	Voie av 1400 - 1900
Porte à faux	lat.	-	Voies ar 1500 - 2020
	av	620	ar 1500 - 2020
	ar	910	Braquage ø g 8350 d 9150

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1170	2150	3320
Charge utile			-
Poids total			3320
Garantie fabr.	2120	4000	6120
Dimens. pneus	7.50 - 20	16.9 R 34	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 2,25	6 / 1,1	voir
Charge	1750	1120	remarques)
pour V max	30	30	

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	24,7 km/h
Vitesse maximale testée	25,0 km/h
à 2200 t/min au moteur, 500/1130 t/min à la prise de force	

Équipement §)	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	Sl	(E)
Feux stop	l	(E)
Clignoteurs	av	l (E) ; ar 2a (E)
Catadioptrés	av	l ; ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av	l ; ar
Feux complémentaires	l/lampe de travail à l'arrière, avec lampe-témoin	
Eclairage plaque	-	
Essuie-glace	l/balai avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH el 20016	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	L A N D I N I 8 5 5 0	
Homologation		
N°	CH 4509 28	
Carrosserie		
Places	total 1	avant
Poids à vide	3320	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 20,68
Poids total	3320	Cylindres 4062

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variante de pneus : AR 16.9 R 30 (14 - 30) 6 PR 3670 (1,1) 7-max. 30 km/h
 13.6 R 38 (12 - 38) 6 PR 3460 (1,4) 30 km/h
 15.5 R 38 6 PR 3720 (1,3) 30 km/h

§) Équipement : la hauteur de l'emplacement des feux de position, des feux rouges et des clignoteurs AV+AR est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; contrôler à l'immatriculation l'homologation du cadre ou de la cabine de sécurité et l'équipement.

Inscriptions dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 02.12.80

Service fédéral d'homologation