

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	L A N D I N I	D T 6 8 3 0 S P	CH 4509 36
Constructeur	MASSEY - FERGUSON S.p.A., Divisione LANDINI, I-42042 Fabbrico		
Identification	sur la plaque du constructeur "DT 6830 SP"		
	devant le N° du châssis "TL21DT/L"		ou "TL21DT/R"
Plaque constructeur	à droite, latéralement sur le capot		
N° du châssis	à l'arrière, à gauche sur le carter de la boîte à vitesses		
Identification du moteur	"L D" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection		
Importateur principal	SAMUEL STAUFFER & CIE., 1599 Les Thioleyres		
Véhicule homologué	TL 21 DT/L 221 LOO 190		

Châssis				Moteur	PERKINS	Type	4.236 (LD)
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique			Carburant	D	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée			Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	12	Entraînement	*)	Alésage	98,42	Course	127
Frein de service	hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les arbres de pignons resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Cylindrée	3863	CV-impôt	19,67
Frein auxiliaire	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les arbres de pignons resp. sur les roues AR			Puissance en kW	45,5 DIN	à l/min	2200
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Bruit à l'arrêt	78 dB/A	à l/min	1650
Ralentisseur	-			Silencieux	1 pot 585 x Ø 100 mm (cheminée) DGM SA 735/SA 769		
Contrôle 2 circuits	-			Mesure des gaz	Bacharach = 2,0		
				Déparasitage			

Carrosserie	avec cadre ou cabine de sécurité FAT 865/83			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2/ (cabine)	Compteur de vitesse		Poids à vide	1210	1750	2960
Ceintures sécurité	av	ar		Charge utile			
Cale		Rétroviseurs	2/ (cabine)	Poids total	1210	1750	2960
Antivol				Poids garantis			8200
Nombre de places	t 1 av	centre	ar	Pneus	11,2 R 24	16,9 R 30	+)
				Ply / bar	6 / 1,8	6 / 1,3	
Dimensions	Intérieur	extérieur		Charge	2090	3800	
Longueur		3700	Empattements	pour V max	30	30	
Largeur	(1780-2430)	1940	Essieu double	Jantes	W 9 x 24	W 13 x 30	
Hauteur		2300	Voies				mécanique
Porte à faux	av	530	Voies				automatique
	ar	990					
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage Ø				
			g	1400	-	2000	
			d	11000	-	11000	

Gaz poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
testée	25	km/h à l/min	2200
		au moteur	600/1140
			prise de force

Equipelement	§)	M	(E)
Feux de route		M	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R-SI	(E)
Feux rouges		R-SI	(E)
Feux stop			
Clignoteurs	av	1	(E)
Catadioptres	av		
Feux de gabarit	av	§)	
Feux amères de brouillard			
Feux complémentaires		1 lampe de travail avec LT	
Eclairage plaque			
Essuie-glace		1/ (cabine) avec dégivreur avec/sans lave-glace	
Avertisseurs		BOSCH (E) 20 016 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	L A N D I N I DT 6830 SP	
Homologation		
N°	CH	4509 36
Carrosserie		
Places	total	1
	avant	
Poids à vide	2960	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 19,67
Poids total	-	Cylindrée 3863

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- +) Variante de pneus : AV - 9.5 R 24 6 PR 1880 (2,1) Vmax 30 km/h
- AR - 14.9 R 30 6 PR 3330 (1,4) 30 km/h
- 12.4 R 36 6 PR 2880 (1,7) 30 km/h

§) Equipelement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; la hauteur de l'emplacement des feux de position et des clignoteurs avant est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2040 mm, la distance depuis le profil du véhicule (400 mm) des feux de position, des feux rouges, des catadioptres et des clignoteurs AV + AR doit être contrôlée.

Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

• Lieu et date de l'homologation Les Thioleyres, 27.-29.06.83
Sta/lin

Remplace FM CH 4509 36 du 27.-29.06.83
14.12.84 - Identification jak
27.3.85

Service fédéral d'homologation