

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	L A N D I N I	R 5 8 4 0	CH 4 5 0 9 4 6

Constructeur	MASSEY-FERGUSON S.p.A., Divisione LANDINI, I-42042 Fabbrico
Identification	sur la plaquette du constructeur "R 5840" numéro du châssis "TL22N/R122R....."
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur le capot
Numéro du châssis	à l'arrière, à gauche sur le carter du pont arrière
Identification du moteur	"CS" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur bloc
Importateur	SAMUEL STAUFFER & CIE., 1509 Les Thioleyres

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	PERKINS	Type D3.152 (CS)
Suspension	=	en ligne	Tempo 4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	D	Position avant
Entraînement	sur roues AR	eau	Cylindres 3
Frein de service	hydraulique, à double disque, agissant sur roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	91,44	Course 127
Frein auxiliaire	mécanique, à double disque, agissant sur roues AR	2500	CV-impôt 12,73
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	34,5 (DIN)	à /min 2250
Ralentisseur	=	170	à /min 1350
Contrôle 2 circuits	=	1 pot 750 x Ø 110 mm	"MF 3307 507"

Carrosserie/Équipement	*)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 avec cabine	Poids à vide	1120	1525	2645
Ceintures sécurité	avant = arrière =	Répartition charge	1120	1525	2645
Cale	Rétroviseurs droite + gauche	Poids garantis	3500	4700	8200
Antivol	=	Pneus	9,5 R 24	12,4 R 36	+
Réservoir carburant	1 / 61 l / Acier	Ply/bar	8 / 2,1	6 / 1,7	
Avertisseur	HSILA el 20011 ou d'autres modèles homologués	Charge	1880	2880	
Nombre de places	total 1 av centre ar	pour Vmax	30	30	
		Jantes	7 x 24	10 x 32	

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2130	mécanique	automatique
Longueur		3540	Essieu double	av ar	Garantis poids remorquable avec/sans frein	24000
Largeur		1720	Voie	av 1300 - 1900	Garantie poids de l'ensemble	
Hauteur		2240	Voie	ar 1200 - 1900	Poids remorquable testé	
Porte à faux avant		435	Braquage	g 7750 d 7500	Charge garantie sur le toit	
Porte à faux arrière		975			Vitesse maximale selon le constructeur	30 km/h
Garde au sol	à vide		en charge		testée	29,0 km/h à /min 2250 moteur 620/1180 prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A /min	
m12	26,81	82,5	74,0 1690	ac)

valeurs d'émission 1.10.86 remplies

F	G	H	J	R
De fumée OCE annexe 3	ECE-24			
b = 3,10 à 2140 /min	k = à	/min	k = à	/min
b = 1,90 à 1575 /min	k = à	/min	k = à	/min
b = 2,30 à 1350 /min	k = à	/min	k = à	/min
O	O+P			
S Bacharach = 2,0	Pompe d'injection CAV			

Indications pour le permis de circulation (Code)

Genre du véhicule Tracteur
 Marque et type LANDINI R 5840
 Homologation No CH 4 5 0 9 4 6
 Carrosserie _____

Places total 1 avant _____
 Poids à vide 2645 Carburant D _____
 Charge utile - Cylindree 2500
 Poids total _____ CV-impôt 12,73

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : cadre de sécurité LANDINI, FAT 1202/85 ou cadre/cabine de sécurité MAUSER, FAT 1200/85 ou 1201/85
- +) Variante de pneus : avant 7.50 - 16, 6 PR, charge par essieu 1490 kg à 2,8 bar, v/max. 30 km/h
 9.5 R 20, 8 PR, " 1950 " 3,6 " " 30 "
 11.2 R 20, 6 PR, " 2330 " 1,6 " " 30 "
 12.4 R 20, 6 PR, " 2680 " 1,6 " " 30 "
 arrière 16.9 R 28, 6 PR, " 3580 " 1,3 " " 30 "
 14.9 R 28, 6 PR, " 3220 " 1,4 " " 30 "
 14.9 R 30, 6 PR, " 3330 " 1,4 " " 30 "
 13.6 R 28, 6 PR, " 2860 " 1,6 " " 30 "
- §) Equipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - nombre de plombs: 1 / son emplacement: sur butée de pleine-charge

Lieu et date de l'homologation

Les Thioleyres, 25.9.85
 BV(NE)/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

By