

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	L A N D I N I	D T 6 0 4 0	CH 4 5 0 9 4 8

Constructeur MASSEY-FERGUSON S.P.A., Divisione LANDINI, I-42042 Fabbrico
 Identification sur la plaquette du constructeur "DT 6040"
numero du châssis "TL39DT/G239G....."
 Plaquette du constructeur à droite, latéralement sur le capot
 Numéro du châssis à l'arrière, à gauche sur le carter du pont arrière
 Identification du moteur "CN" devant le No du Moteur, à droite, latéralement sur bloc
 Importateur SAMUEL STAUFFER & CIE., 1509 Les Thioleyres

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>PERKINS</u>	Type	<u>T3.1524 (CN)</u>
Suspension <u>-</u>	Construction <u>en ligne/turbo</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>hydrostatique, assistance hydraulique</u>	Carburant <u>eau</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement <u>toutes roues, libération traction avant</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>3</u>
Frein de service <u>hydraulique, à double disque, agissant sur roues AR, frein independant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alesage <u>91,44</u>	Course	<u>127</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à double disque, agissant sur roues AR</u>	Cylindres <u>2500</u>	CV-impôt	<u>12,73</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>39 (DIN)</u>	à /min	<u>2250</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>186</u>	à /min	<u>1500</u>
Contrôle 2 circuits <u>-</u>	Silencieux <u>1 pot 750 x Ø 110 mm</u>		
			<u>"MF 3307 507"</u>

Carrosserie/Equipement <u>*)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2 avec cabine</u>	Poids à vide	<u>1260</u>	<u>1730</u>	<u>2990</u>
Ceintures sécurité avant <u>-</u>	Répartition charge	<u>1260</u>	<u>1730</u>	<u>2990</u>
Cale <u>-</u>		<u>3500</u>	<u>4380</u>	<u>7880</u>
Antivol <u>-</u>	Poids garants	<u>11,2 R 24</u>	<u>12,4 R 36 +)</u>	
Reservoir carburant <u>1 / 61 l / acier</u>	Pneus	<u>8 / 2,4</u>	<u>6 / 1,7</u>	
Avertisseur <u>BELLA el 20011</u>	Ply/bar	<u>2450</u>	<u>2880</u>	
	Charge	<u>30</u>	<u>30</u>	
	pour Vmax	<u>W 9 x 24</u>	<u>W 11 x 36</u>	
	Jantes			

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2060	mécanique	automatique
Longueur	<u>1840</u>	<u>2330</u>	Essieu double av		<u>24000</u>	
Largeur		<u>2300</u>	Voie av	<u>1510</u>		
Hauteur		<u>540</u>	Voie ar	<u>1200 - 1900</u>		
Porte à faux avant		<u>930</u>	Braquage Ø	<u>g 9200 d 9100</u>		
Porte à faux arrière			en charge			
Garde au sol	à vide					

Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>24000</u>	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable teste		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>30</u>	km/h
testee	<u>30,0</u>	km/h à /min <u>2250</u> moteur <u>595/1120</u> prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A /min			
m12	29,56	82,5	74,0 1690	ac)	Genre du véhicule <u>Tracteur</u>	
<u>valeurs d'émission 1,10,86 remplies</u>					Marque et type <u>LANDINI DT 6040</u>	
					Homologation No CH <u>4 5 0 9 4 8</u>	
					Carrosserie _____	
F	G	H	J	R	Places total <u>1</u>	avant _____
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide <u>2990</u>	Carburant <u>D</u>
b = 1,20 à 2140 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min		Charge utile <u>-</u>	Cylindree <u>2500</u>
b = 1,60 à 1575 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min		Poids total _____	CV-impôt <u>12.73</u>
b = 1,60 à 1500 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min			
O	O+P					
S Bacharach = 7,0	Pompe d'injection	CAV				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : cadre de sécurité LANDINI, FAT 1202/85 ou cadre/cabine de sécurité NAUSER, FAT 1200/85 ou 1201/85
- +) Variante de pneus : avant 7.50 - 16, 6 PR, charge par essieu 1490 kg à 2,8 bar, v/max. 30 km/h
7.50 - 18, 6 PR, " 1620 " 2,8 " " 30 "
11.2 - 20, 6 PR, " 2330 " 1,6 " " 30 "
12.4 - 20, 6 PR, " 2680 " 1,6 " " 30 "
arrière 14.9 - 28, 6 PR, " 3220 " 1,4 " " 30 "
16.9 - 28, 6 PR, " 3680 " 1,3 " " 30 "
14.9 - 30, 6 PR, " 3330 " 1,4 " " 30 "
16.9 - 30, 6 PR, " 3800 " 1,3 " " 30 "
- §) Equipement : la hauteur de l'emplacement des feux de position et des clignoteurs avant est admise pour raisons techniques, lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - nombre de plombs: 1 / son emplacement: sur butée de pleine-charge

Lieu et date de l'homologation Les Thioleyres, 25.9.85
BV(NB)/lin

Remplace la fiche d'homologation du 25.09.85
données des émissions (Bacharach)

Service fédéral d'homologation

53