

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	LANDINI	R 6840	CH 4509 49

Constructeur	MASSEY-FERGUSON S.p.A., Divisione LANDINI, I-42042 Fabbrico
Identification	sur la plaquette du constructeur "R 6840" numéro du châssis "TL21N/S121S....."
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur le capot
Numéro du châssis	à l'arrière, à gauche sur le carter du pont arrière
Identification du moteur	"ID" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur bloc
Importateur	SAMUEL STAUFFER & CIE., 1599 Les Thioleyres

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PERKINS	Type	4.236 (LD)
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entrainement	sur roues AR	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, à double disque, agissant sur roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	98,42	Course	127
Frein auxiliaire	mécanique, à double disque, agissant sur roues AR	Cylindres	3963	CV-impôt	19,67
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	50 (DIN)	à /min	2200
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	270	à /min	1400
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 pot 750 x Ø 110 mm		
			"MF 3307 507"		

Carrosserie/Equipement	*)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 avec cabine	Indic. vitesse	-	Poids à vide	985	1725	2710
Ceintures sécurité	avant -	arrière -	-	Répartition charge			-
Cale	-	Retroviseurs	droite + gauche		985	1725	2710
Antivol	-			Poids garantis	2100	4700	6800
Reservoir carburant	1 / 61 l / acier			Pneus	7,50 - 18	14,9 R 28 +)	
Avertisseur	HELLA el 20011	ou d'autres modèles homologués		Ply/bar	6 / 2,8	6 / 1,4	
Nombre de places	total 1	av	centre	Charge	1620	3220	
			ar	pour Vmax	30	30	
				Jantes	5,50 P x 18	W 14 x 30 acier	

Dimensions	interieur	exterieur	Empattement		mécanique		automatique
Longueur		3700	2210		Garantie poids remorquable avec/sans frein	24000	
Largeur	1880-2410	Essieu double	av	ar	Garantie poids de l'ensemble		
Hauteur	2320	Voie	av 1420	ar 2020	Poids remorquable testé		
Porte à faux avant	500	Voie	ar 1400	2000	Charge garantie sur le toit		
Porte à faux arrière	990	Braquage Ø	g 7650	d 8750	Vitesse maximale selon le constructeur	30	km/h
Garde au sol	à vide	en charge			testée	30,0 km/h à /min 2250	moteur 620/1180 prise de force

Emissions de bruit	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses	l-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule			
m12	26,81	83,0	79,0	1650	ac)	Tracteur			
<u>valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>						Marque et type	LANDINI R 6840		
						Homologation No CH	4 5 0 9 4 9		
						Carrosserie			
F	G	H	J	R					
De fumées OCE annexe 3	ECE-24				Places		total	1	avant
b = 1,20 à 2090 /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Poids à vide	2710	Carburant
b = 2,10 à 1540 /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Charge utile	-	Cylindrée
b = 2,80 à 1400 /min	k =	à	/min	k =	à	/min	Poids total		CV-impôt
O	Q+P								D
S Bacharach = 2,0	Pompe d'injection		CAV						3863
									19,67

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : cadre de sécurité LANDINI, FAT 1202/85 ou cadre/cabine de sécurité MAUSER, FAT 1200/85 ou 1201/85
- +) Variante de pneus : avant 7.50 - 16, 6 PR, charge par essieu 1490 kg à 2,8 bar, v/max. 30 km/h
 arrière 12.4 R 36, 6 PR, " 2880 " 1,7 " " 30 "
 14.9 R 30, 6 PR, " 3330 " 1,4 " " 30 "
 16.9 R 28, 6 PR, " 3680 " 1,3 " " 30 "
 16.9 R 30 6 PR " 3800 " 1,3 " " 30 "
- §) Equipement : la hauteur de l'emplacement des feux de position et des clignoteurs avant est admise pour raisons techniques, lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1/ son emplacement: sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation

Les Thioleyres, 25.9.85

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

Rgy

BV(KZ)/lin