

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	LANDINI	DT 6840	CH 4509 51

Constructeur	MASSEY-FERGUSON S.p.A., Divisione LANDINI, I-42042 Fabbrico
Identification	sur la plaquette du constructeur "DT 6840"
	numero du chassis "TL21DT/T221T....."
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur le capot
Numero du chassis	à l'arrière, à gauche sur le carter de l'essieu arrière
Identification du moteur	"LD" devant le no du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc-moteur
Importateur	SAMUEL STAUFFER & CIE., 1599 Les Thioleyres

Châssis	2 / 4
Nombre d'essieux/pneus	-
Suspension	-
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique
Entraînement	toutes roues; libération traction avant
Frein de service	hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur			
Marque	PERKINS	Type	4.236 (LD)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alestage	98,42	Course	127
Cylindres	3863	CV-impôt	19,67
Puissance en kW	50,0 (DIN)	à /min	2200
Couple max. Nm	270	à /min	1400
Silencieux	1 = 750 x ø 110 mm		
	MF 3307 507		

Carrosserie/Equipement	*) §)	
Nombre de portes	2/avec cabine	Indic. vitesse -
Centures sécurité avant	-	arrière -
Cale	-	Retroviseurs gauche + droite
Antivol	-	
Reservoir carburant	1/acier, 61 litres	
Avertisseur	BOSCH ø 20016 ou d'autres modes homologues	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1210	1750	2960
Répartition charge	-		
	1210	1750	2960
Poids garantis	8200		
Pneus	11.2 R 24	14.9 R 28	+)
Ply/bar	6 / 1,8	6 / 1,4	
Charge	2090	3220	
pour Vmax	30	30	
Jantes	W 9 x 24	W 13 x 30	

Nombre de places	total 1	av.	centre	ar.
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3700	Empattement 2180	
Largeur	(1780-2430)	1940	Essieu double av. ar.	
Hauteur		2300	Voie av. 1500 -	
Porte à faux avant		530	Voie ar. 1400 - 2000	
Porte à faux arrière		990	Braquage ø g 11000 d 11000	
Garde au sol	a vide		en charge	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	24000	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	30	km/h	
testée 30	km/h à /min 2250	moteur 620/1180	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	dB/A	/min				
m12	26,81	83,0	79,0	1650	ao)	Genre du véhicule	<u>Tracteur</u>		
<u>valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>						Marque et type	<u>LANDINI DT 6840</u>		
						Homologation No CH	<u>4509 51</u>		
						Carrosserie	_____		
F	G	H	J	R		Places	total	<u>1</u>	avant
De fumée OCE annexe 3						ECE-24			
b = 1,20 à 2090 /min	k = a	/min	k = a	/min		Poids à vide	<u>2960</u>	Carburant	<u>D</u>
b = 2,10 à 1540 /min	k = a	/min	k = a	/min		Charge utile	<u>-</u>	Cylindree	<u>3863</u>
b = 2,80 à 1400 /min	k = a	/min	k = a	/min		Poids total	<u>-</u>	CV-impôt	<u>19,67</u>
O	O+P								
S Bacharach = 2,0	Pompe d'injection		CAV						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Carrosserie : cadre de sécurité LANDINI, FAT 1202/85 ou cadre/cabine de sécurité MAUSER, FAT 1200/85 resp. FAT 1201/85.
- +) Variante de pneus : AV = 9.5 R 24 6 PR 1880 (2,1) Vmax 30 km/h  
AR = 14.9 R 30 6 PR 3330 (1,4) 30 km/h  
12.4 R 36 6 PR 2880 (1,7) 30 km/h  
16.9 R 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
- §) Équipement : la distance du sol des feux de position et des clignoteurs est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur dépasse 2100 mm, la distance du bord (400 mm) des feux de position, des feux rouges, des catadioptrés et des clignoteurs AV et AR doit être contrôlée; lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit AV et AR sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Les Thioleyres, 25.+26.09.85

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

BY(NB)/lin

by