

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Riche d'homologation N°
Chariot à moteur	L A D O G	B 20 / 4	CH 4511 01

Constructeur	LADOG - Fahrzeugbau Guggenbühler KG, Nordrach (D)		
Identification	"B 20/4"	sur la plaquette du constructeur	
Plaquette constr.	à droite, à l'arrière de la cabine		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le tube central, devant la batterie		
Ident. du moteur	"126 A 048"	à gauche, à l'arrière sur le bloc, près de la pompe à essence	
Importateur princ.	W. MAHLER AG, 8912 Obfelden		
Véhicule homologué	3709 - 3	Signes fixes dans code du type	B 20 / 4

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	F I A T	Type	126 A 048
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	arrière
Nombre de vitesses	4	Entrainement	sur les roues AR	Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	2
Frein de service	mécanique, triangles, à expansion interne, sur les roues arrière			Alésage	73,5	Course	70
Frein auxiliaire	mécanique, triangles, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindrée	594	CV-impôt	3,03
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec segment			Puissance en CV	20 DIN	à t/min	3800
Ralentisseur	-			Bruit à proximité	100	dB/A à t/min	au régime limité
Contrôle 2 circ.	-			Silencieux	1 = 320 x ø 120 mm		
				Mesure des gaz	1,0 vol. % à 800 t/min		
				Déparasitage	OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = D +)		

Carrosserie	pont avec ou sans cabine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 (cabine)	Indic. vit.	-	Poids à vide	500	500	1000
Ceintures sécurité	-	Retrouviseur	à gauche + à droite	Charge utile	160	840	1000
Cale	-	Attelage	sur demande	Poids total	660	1340	2000
Antivol	-			Garantie fabr.			2000
Nombre de places	t 2 av	centre	ar	Dimens. pneus	7.00 - 12	7.00 - 12	(Variantes voir remarques)
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	4 / 2,25	4 / 2,25	
Longueur	1870	3270	Empattements 1480	Charge	1360	1360	
Largeur	1240	1410		pour V max	30	30	
Hauteur avec cabine	1990	Voie av	1025 ar 1050	Garantie poids remorquable avec frein			1000
Porte à faux	lat.	Voies av		Garantie poids remorquable sans frein			400
	av	ar		Garantie poids de l'ensemble			
	ar 800	870	Braquage g 6100 d 6200	Poids remorquable testé			23 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur			22 km/h
				Vitesse maximale testée			à 4000 t/min au moteur ++)

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	-	
Clignoteurs	av HELLA K 12716	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	-	
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné	
Essuie-glace	1/ avec cabine	2/ sans lave-glace
Avertisseurs	GABEL ei 20013	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	L A D O G B 20 / 4		
Homologation N°	CH 4511 01		
Carrosserie	pont		
Places	total 2	avant	
Poids à vide	1000	Carburant	B
Charge utile	1000	CV-impôt	3,03
Poids total	2000	Cylindrée	594

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Une protection selon l'art. 23, al. 2, OCE est nécessaire (même avec cabine avec fenêtre arrière).

Le pont de charge basculant est assuré contre un retour intempestif à sa position normale par un cylindre à double action (art. 22, al. 1, OCE).

- +) Déparasitage: " D " conforme, testé selon l'OCE, annexe 8, chiffre 3.
- +> Régulateur : régulateur électronique du régime "Limitron".

A noter dans le permis de circulation:

(101) - 1 plomb sur vis de fermeture du régulateur électronique.