

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	D. K. W.		F 12 - Roadster		1964	4' 5 3 9		
Caractéristiques "F.12" à l'arrière du vhc. + sur plaquette constructeur à l'avant à droite sur								
auvent.- A partir No châssis 6035.000.001 Carburant essence Nombre de cylindres 3								
Constructeur du châssis AUTO UNION AG, Ingolstadt (D)-Importateur Holka-Auto-Union AG, Schlieren								
N° du châssis frappé à droite sur traverse avant et sur plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé à l'avant, à droite, sur le bloc								
Type du moteur F 12/900 - en ligne, vertical, à balayage inversé, à carburateur inversé SOLEX								
Position du mot. avant		Frein-moteur			40 ICB			
Cylindrée	889 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	2	Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 3'968			
Rafroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'575		
Entraînement	avant	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'200		Hauteur 1'375		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. env. 130		Voie arrière 1'280		Empattement 2'250		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,30/10,60		Porte à faux arr. 985		
Frein à pied hydraulique, sur toutes les roues - AV= à disques / AR= à expansion interne SIMPLEX								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	440	270	710	Dimension	5.50-13	5.50-13	145-13	Longueur
Charge utile	110	170	280	Charge pneu	320	320	320 *)	Largeur
Total	550	440	990		4 Ply	4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	550	550	1'100		tubeless		tubeless	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier **)				Nombre de portes 2			Porte à faux arr. 50 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur D.K.W.			C.V. frein 45 DIN	
Alésage		74,5		Course		68		C.V. Impôts 4,53
Forme de la carrosserie cabriolet								
Nombre de places: total		2 + 2		(avant 2 milieu arr. 2)		Places debout		
sièges de secours								

Phares: marque	2/ BOSCH E1 4444 ou HELLA	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV =	séparés, sous phares K.12765 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares §)	AR =	au-dessus feux stop K.23370 (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec réflect. K.23370	Avertisseur	1/ électr. (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ combinés avec feux AR K.23370	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ entre clignot.et réflect. K.23370	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.pl.normale et oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ entre feux AR et stop K.23370		
Équipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 4'500 t/min	- avertisseur =	89 dB

Observations et exceptions

- *) Pneumatiques: Garantie FIRESTONE du 13.12.63
- **) Poids remorquable garanti: Avec frein 390 kg
sans frein 350 kg
- §) Feux de stationnement: Les feux de position s'allument à gauche ou à droite par commande du levier des clignoteurs lorsque la clé de contact est enlevée.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 4.3.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type			Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	D. K. W.		F 12 - Roadster			1964	4' 5 3 9	
Caractéristiques "F 12" à l'arrière du vhc. + sur plaquette constructeur à l'avant à droite sur								
auvent.- A partir No châssis 6035.000.001		Carburant essence			Nombre de cylindres 3			
Constructeur du châssis AUTO UNION AG, Ingolstadt (D)-Importateur Holka-Auto-Union AG, Schlieren								
N° du châssis frappé à droite sur traverse avant et sur plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé à l'avant, à droite, sur le bloc								
Type du moteur F 12/900 - en ligne, vertical, à balayage inversé, à carburateur inversé SOLEX								
Position du mot. avant		Frein-moteur					40 ICB	
Cylindrée	889 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.					Longueur 3'968	
Rafroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'575		
Entraînement	avant	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'200		Hauteur 1'375		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. env. 130		Voie arrière 1'280		Empattement 2'250		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,30/10,60		Porte à faux arr. 985		
Frein à pied hydraulique, sur toutes les roues - AV= à disques / AR= à expansion interne SIMPLEX								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions Int. en mm
A vide	440	270	710	Dimension	5.50-13	5.50-13	145-13	Longueur
Charge utile	110	170	280	Charge pneu	320	320	320 *)	Largeur
Total	550	440	990		4 Ply	4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	550	550	1'100		tubeless	tubeless	tubeless	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier **)				Nombre de portes 2			Porte à faux arr. 50 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite			Marque du moteur D.K.W.		C.V. frein 45 DIN	
Alésage		74,5			Course 68		C.V. Impôts 4,53	
Forme de la carrosserie cabriolet								
Nombre de places: total		2 + 2		(avant 2 milieu arr. 2)		Places debout		
sièges de secours								

Phares: marque	2/ BOSCH E1 4444 ou HELLA	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV =	séparés, sous phares K.12765 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares §)	AR =	au-dessus feux stop K.23370 (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrière	2/ combinés avec réflect. K.23370	Avertisseur	1/ électr. (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ combinés avec feux AR K.23370	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ entre clignot.et réflect. K.23370	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.pl.normale et oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ entre feux AR et stop K.23370		
Équipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 4'500 t/min	- avertisseur =	89 dB

Observations et exceptions:

- *) Pneumatiques: Garantie FIRESTONE du 13.12.63
- **) Poids remorquable garanti: Avec frein 390 kg
sans frein 350 kg
- §) Feux de stationnement: Les feux de position s'allument à gauche ou à droite par commande du levier des clignoteurs lorsque la clé de contact est enlevée.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 4.3.64

La Commission d'expertise-type