

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Chariot à moteur industriel	Marque M E R K - Pullax	Type P 2 0	Fiche d'homologation n° CH 4539 02
---	----------------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "P 20" sur plaquette du constructeur à droite à l'avant sous le siège

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant sur la traverse du marchepied + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé à droite, à l'avant sur le bloc-moteur + sur plaquette
 Constructeur MERK AG, Dietikon ZH Importateur

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.ttes roues
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service méc. à exp. int. triangles, s. arbres diff. s.r. AV
 Frein auxiliaire) méc. à exp. int. s.r. AR Ralentisseur -
 Frein stationn.) Frein pr. rem. -
 Transmission mécanique Nombre vit. 3 x 2 = 6
 Blocage differ. AV + AR Crochet rem. à broche Vitesse max. 20 *) km/h

MOTEUR Genre V Temps 4
 Marque Warchalowski Carbur. diesel
 Type D 22
 Position avant Nombre cyl. 2
 Alésage 90 Course 90
 Cylindr. 1145 cm³ CV-impot 5,85
 CV-puiss. 21,7 DIN à 2700 t/m
 Refroidissement (turbo)
 Bruit 85 dB (B) à 2700 t/m
 Amortissement bruit 1 pot

CARROSSERIE Forme pont Nombre portes -
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV	AR	**)
**)	Diam. braquage	G	DR	
Empattement	/	/	/	
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	5750	4000		
Largeur	1690	1600		
Hauteur	1420	-		
Porte à faux	AV 1040	-		
	AR 2010	1870		
lat.				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	870	-	560	1430
Charge utile	270	-	2140	2410
Poids total	1140	-	2700	3840
Garantie fabr.	1800	-	2700	4200
Dimens. pneus	10,5x18 ou 7,50x18 ou 10,5x15			
Charge p. essieu	3000	ou 3400	ou 2720	
Poids maxi	de l'ensemble 10'000 kg			

Dimensions extérieures et intérieures, ainsi que répartition des poids établies sur chariot à moteur avec empattement de 2700 mm.

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 V

Feux de route 2/ BOSCH A 1223 Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position 2 dans phar.
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électr. (1-ton) Niv. sonore 78 (dB/B)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2/ séparés
 Feux stop 2/ séparés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. à gauche, comb. Plaque forme haute/courbe
 Rétroviseur - Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur indust.
 Marque & type MERK-Pullax P 20
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 4539 02
 Forme de la carr. pont ouvert
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 1430 Carburant diesel
 CV 5,85
 Charge utile 2410 Cylindrée 1145 cm³
 Poids total 3840 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Vitesse : 20 km/h à 2700 t/min.
 Plombage : vis de limitation de plein gaz sur tringle du régulateur (1 plomb).
 **) Empattement : réglable de 1800 à 2700 mm.
 Voie : Pneumatiques 10,5x18 = 1366 mm ; 7.50x18 = 1320 mm ; 10,5x15 = 1530 mm

A noter dans le permis de circulation :

Lorsque le véhicule est utilisé sans pont de chargement : l'essieu arrière doit être lesté de 130 kg.- Empattement d'au moins 2'100 mm (tenue de route lors du freinage).

Remplace FH CH 4539 02 du 5.7.1967
 Pneumatiques, charge utile et poids total, indications pr le permis de circulation

Lieu et date de l'expertise

commission d'expertise

Zurich, 2.5.67 / 5.7.67
 Berne, le 21.8.1968