

Chariot à moteur (châssis)	Marque MERK - PULLAX	Type P 30	Fiche d'homologation n° CH 4539 04
-------------------------------	-------------------------	--------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "MERK P 30" sur paroi frontale

"P 30" sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite
au-dessous du siège du passager

Numéro du châssis frappé à l'avant à gauche en haut sur pare-choc et sur plaquette du construct.
Signe d'identification du moteur frappé "S" à l'avant, à gauche sur bloc, sous colonne de direction

Constructeur MERK AG., Dietikon / ZH Importateur _____

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. ttes roues *

Direction à gauche Assistance sur demande

Frein de service méc. à exp.int., tringles, s. arbres différ.

Frein auxiliaire méc. à exp.interne, levier sur roues AV

Frein stationn. à traction av. secteur, sur roues AR

Transmission mécanique Nombre vit. 2 x 4

Blocage differ. AV + AR Crochet rem. Rockinger Vitesse max. 19 ** km/h

MOTEUR Genre V-2 Temps 4

Marque FARYMANN Carbur. D

Type S

Position avant Nombre cyl. 2

Alésage 105 Course 90

Cylindr. 1558 cm³ CV-Impt 7,94

CV-puiss. 30 (DIN) à 2500 t/m

Refroidissement air

Bruit 83 dB (A) à 2500 t/m

Amortissement bruit 2 pots

245 x Ø 140 mm

CARROSSERIE Forme ouvert avec paroi Nombre portes -

frontale Toit ouvert -

Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1377 AR 1370 ***

Diam. braquage G 9 60 DR 9,00 +

Empattement 2700 + (/ /)

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 4400 +

Largeur 1790

Hauteur 1420

Porte à faux AV 1240

AR 460

lat. _____

+) Mesure av. empattement de 2700 mm
Empattement variable ; 1800 - 2700 mm

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide selon carrosserie

Charge utile selon carrosserie

Total 4200

Garantie fabr. 1800 2700 4200

Dimens. pneus 10,5-18 6 PR ***

Charge p. essieu 3700 (3,0) 3700 (3,0)

de l'ensemble
Poids maxi remorquable 10000 kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route 2/ BOSCH E 4541 Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/Bilux, ASY. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 85 dB/A
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/sép. rge Ø 72
 Feux stop 2/ séparés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/ comb. à gauche Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/ à gauche extér. Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/ sép. avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque & type MERK-PULLAX P 30
 Châssis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 4539 04
 Forme de la carr. ouvert av. paroi front.
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant D
pesage CV 7,94
 Charge utile selon vhc. Cylindrée 1558 cm³
 Poids total 4200 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 6166

- *) Entraînement sur les roues arrière désenclenchable
 **) Vitesse : 19 km/h à 2500 t/min.
Plombage : Aucun ; aucune possibilité de réglage
 ***) Variantes de pneumatiques : 10.5 - 15 6 PR = voie 1550 mm ou
7.50 - 18 6 PR = voie 1340 mm

Inscription dans permis de circulation :

- Lors d'utilisation sans pont de charge : 200 kg de lest sur essieu arrière
- Empattement minimum 2100 mm (Conditions de freinage)

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 21.7.69

La commission d'expertise