

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Camion	MERCEDES - BENZ		L 405 Pont surélevé	1964	4' 5 4 0 - C		
Caractéristiques "L 405" sur plaquette du constructeur, à droite dans cabine, sur carénage du moteur *)							
Constructeur du châssis			DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes Benz AG, Zurich	Carburant	diesel		
N° du châssis frappé			à droite, à l'avant sur longeron + sur plaquette				
N° du moteur frappé			à droite, sur le bloc + sur plaquette				
Type du moteur 0 M 6 2 1 - (6 2 1 ' 9 1 3) - en ligne, vertical							
Position du mot.		avant Frein-moteur					
Cylindrée	1'988cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.synchron. Treuil/Cabest.			Longueur		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Crochet rem. sur demande	Largeur		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	14,8	Voie avant	1'605		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	90	Voie arrière	1'490		
Nombre de pneus	6	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	11,40/11,80		
Frein à pied hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	915	810	1'725	Dimension	6.00-16	6.00-16	Longueur
Charge utile	285	1'490	1'775	Charge pneu	665	665	Largeur
Total	1'200	2'300	3'500		8 Ply	extra	Hauteur
Gar. de fabr.	1'300	2'600	3'500			transport	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			4'600	Nombre de portes		2	Porte à faux arr.
Direction: position			à gauche ou à droite-avancée	Marque du moteur		MERCEDES-BENZ	C.V. frein
Alésage			87	Course		83,6	C.V. Impôts
Forme de la carrosserie			Pont avec ridelles				
Nombre de places: total		8 3		(avant	milieu	arr.)
							Places debout

§)

Phares: marque 2/ HELLA A NL	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux	AV = devant portes de cabine (orange)
Feux de position 2/ dans les phares	AR = séparés, au-dessus catadioptrés (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques
Feux arrières 2/ sous les feux stop	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs 2/ séparés	Rétroviseur 2/ à l'extérieur de la cabine
Feu stop 2/ au-dessus des feux arrières	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pr. pl. normale + oblongue	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Équipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 80 bB à 4'000 t/min	

Observations et exceptions

<u>*) Identification:</u>	<u>préfixes au No du châssis</u>	<u>du moteur</u>
direction à gauche	405.101 - 10	621.913 - 10
direction à droite	319 - 20	- 20

§) Feux de gabarit: Doivent être montés selon les prescriptions.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 14 et 22.2.62 / 27, 2.64.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle	Bordereau-type		
Camion	MERCEDES - BENZ		<u>L 405</u> Pont surélevé	année 1964	N° 4' 5 4 0 - C		
Caractéristiques "L 405" sur plaquette du constructeur, à droite dans cabine, sur carénage du							
moteur		*)	Carburant diesel	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant sur longeron + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc + sur plaquette							
Type du moteur O M 6 2 1 - (6 2 1 ' 9 1 3) - en ligne, vertical							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'988cm ³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission méc.synchron. Treuil/Cabest.		Longueur 4'890			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem. sur demande			
Entraînement arrière		Vitesse en 1 ^{re} 14,8		Voie avant 1'605			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 90		Voie arrière 1'490			
Nombre de pneus 6		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,40/11,60			
Frein à pied hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à triangles, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	915	810	1'725	Dimension	6.00-16	6.00-16	Longueur 3'180
Charge utile	285	1'490	1'775	Charge pneu	665	665	Largeur 1'930
Total	1'200	2'300	3'500		8 Ply	extra	Hauteur
Gar. de fabr.	1'300	2'600	3'500			transport	Haut. ridelles 300
Poids max. garanti pr. train routier 4'600			Nombre de portes 2			Porte à faux arr. 1'400	
Direction: position à gauche ou à droite-avancée			Marque du moteur MERCEDES-BENZ			C.V. frein 50 DIN	
Alésage 87			Course 83,6			C.V. impôts 10,12	
Forme de la carrosserie Pont avec ridelles							
Nombre de places: total 3		BT 2-64		(avant milieu arr.)		Places debout	

§)

Phares: marque 2/ HELLA A NL	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux	AV = devant portes de cabine (orange)
Feux de position 2/ dans les phares	AR = séparés, au-dessus catadioptres (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques
Feux arrières 2/ sous les feux stop	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs 2/ séparés	Rétroviseur 2/ à l'extérieur de la cabine
Feu stop 2/ au-dessus des feux arrières	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pr.pl.normale + oblongue	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 80 bB à 4'000 t/min	

Observations et exceptions

*) <u>Identification:</u>	<u>préfixes au No du châssis</u>	<u>du moteur</u>
direction à gauche	405.101 - 10	621.913 - 10
direction à droite	319 - 20	- 20

§) Feux de gabarit: Doivent être montés selon les prescriptions.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 14 et 22.2.62 / 27,2.64.

La Commission d'expertise-type