Course

milieu -

120

arr.

Alesage

Forme de la carrosserie

Nombre de places: total

90

cabine fermée, avancée

(avant

C.V. impôts

Places debout

23.33

Mesure du bruit 82 bB à 3'000 t/min - Avertisseur = 98 dB

Observations et exceptions

*)	Modèles	•	empattement	longueur	gueur porte à faux braquage poids à				ı vide kg		
					<u> </u>	ø	AV	ΛR	Total		
	LP 710 /	32	3'200 mm	5'800 mm	1'280 mm	11,40 m	1'980 .	1'020	31000		
		36	3'600	6'800	1'880	12,40	1 950	1'080	3'030		
	•	42	4'200	7'550	2'030	14,00	1'930	1'130	3'060		
٠		48	41830	81650	2'500	15,60	2'030	1'170	31200		

§) Doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type Mannheim, 10./11.7.63
Zurich, 12.7.63 / 27.2.64.

La Commission d'expertise-type

Genre du Camio	r véhicule n		Marque de	e fabrique		Туре	*)	Modèle année	Bordereau-type N°	
(châss	_	M	ERCED	ES-BEN	Z *	LP _7	10	1964	4'5 4 2-B	
Caractéristiqu	Caractéristiques "710" sur les portes "CH" devant No du châssis Plaquette du constructeur à									
droite dans cabine sous siège * Carburant diesel Nombre de c										
Constructeur	Constructeur du châssis DAINLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes Benz AG, Zurich									
N° du châssi:	s frappé	à dr	oite à l'a	vant sur lo	ngeron dev	ant jume	lle <mark>de re</mark> sso	rt + s.p	olaquette	
N° du moteur	frappé	à dr	oite à l'a	rrière sur	carter vil	lebrequin	+ sur plaqu	ette	<u> </u>	
Type du mote	Type du moteur O M 312 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion									
Position du n	Position du mot. avant Frein-moteur sur échappement, commande mécanique									
Cylindrée	4'580	cm³	Frein de remo	rque §)	•			Dimensions ext. en mm *		
Temps	4		Transmission	méc.tout s	ynchr. Treu	il/Cabest.		Longueur		
Refroidissem	ent eau		Nombre vit. a	vant 5	Croc	het rem. s	ur demande	Largeur 2'300		
Entraînement	arr	ière	Vitesse en 1"	5,9	Voie	avant	1 1 9 0 5	Hauteur	2'455	
Nombre d'axe	Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 88,7 Voie arrière 1'745									
Nombre de pneus 6 Bioquage différentiel Diam. de braq. *) Porte à faux arr.										
								ne, s.to	ites les roue	
Frein à main	mécaniqu	ie, à e	xpansion i	nterne, tri	ngles, su	r les rou	es arrière			
Polds	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensio	ns int. en mm	
A vide	*)	*)	*)	Dimension	7.50-20	7.50-20	_	Longueur		
Charge utile	selon	carros	serie	Charge pneu	1'500	1'500		Largeur		
Total					10	Ply	<u> </u>	Hauteur		
Gar. de fabr.	21800	51800	7'800					Haut. ride		
Poids max. garanti pr. train routier 16 600 Nombre de portes 2							Porte à faux arr.			
Producti Position & Educite of a dioice							100 511			
Alésage	··		90		Course	12	0	C.V. imp	its 23,33	
Forme de la	carrosserie)	cabine fe	rmée, avanc						
Nombre de p	laces: tota	ıl	3	(avant	milieu	arr.)	Places de	bout	

S) Phares: marque 2/ HELLA E1 4466	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin				
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés, devant portes cabine (orange				
Feux de position 2/ dans les phares	AR = séparés, centre feux AR/ stop (orange				
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques				
Feux arrières 2/ au-dessous feux stop	Avertisseur 1/électrique (2-tons)				
Réflecteurs 2/ séparés Ø 100	Rétroviseur 2/ de chaque côté à l'extérieur				
Feu stop 2/ au-dessus feux arrières	Indicateur de vitesse km/h				
Eclairage Nº de contrôle à gauche, combiné	Parties dangereuses				
Phare marche arrière					
Equipement électr. 12 Volts					
Mesure du bruit 82 bB à 3'000 t/min - Ave	rtisseur = 98 dB				
Observations et exceptions					
*) Modèles empattement longueur p	orte à faux braquage poids à vide kg A R §) Ø AV AR Total				
	33.40 31000 31000 71000				

İ	*) Modèles	empattement	longueur	porte à faux	braquage	poids à	vide k	g
1				. AR §)	ø	AV	ΛR	Total
	LP 710 / 32	31200 mm	51800 mm	1'280 mm	11,40 m	1'980	1'020	31000
	. 36	3'600	6'800	1'880	12,40	1'950	1,060	3'030
	. 42	4'200	71550	2'030	14,00	1'930	1'130	3'060
ı	48	4*830 ·	81650	21500	15,60	2'030	1'170	3'200

§) Doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise-type Mannheim, 10./11.7.63

La Commission d'expertise-type