

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	LANCIA		Flaminia 2 ^B *) Coupé 3 B	1964	4 ' 5 5 5		
Caractéristiques "Flaminia 2 ^B " à l'arrière du véhicule.- "3 B" devant capot du moteur *)							
Carburant essence				Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis	LANCIA & Cie, Torino (I) - Importateur Fratelli Ambrosoli SA, Zurich						
N° du châssis frappé	à droite, sur face intérieur du capot + sur plaquette à droite s.auvent						
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant sur le bloc-cylindres						
Type du moteur	826.030 - V-Six incliné à 60°, avec carburateur inversé SOLEX type C 35 P 3 - 1						
Position du mot.	avant Frein-moteur						
Cylindrée	2'775 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 4'680		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Crochet rem.	Largeur 1'740		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	55	Voie avant 1'368	Hauteur 1'420		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	181	Voie arrière 1'370	Empattement 2'750		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,0/11,0	Porte à faux arr. 1'180		
Frein à pied	hydraulique, 2-circuits, à disques, assisté à dépression, sur toutes les roues						
Frein à main	mécanique, à disques, à câble, sur l'essieu arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	740	800	1'540	Dimension	175 x 400	175 x 400	Longueur
Charge utile	100	180	280	Charge pneu	540	540	Largeur
Total	840	980	1'800	MICHELIN X			Hauteur
Gar. de fabr.			1'840			A	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		2	Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche ou à droite *)		Marque du moteur	LANCIA	C.V. frein	140 DIN
Alésage		85		Course	81,5	C.V. Impôts	14,13
Forme de la carrosserie		limousine (Coupé "PININ FARINA")					
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu arr. 2)		Places debout	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin **)

Phares: marque	2/ CARELLO E3 P 2383	Indic. de direction	AV= combinés avec feux brouillard
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	latéraux sur ailes AV	(orange)
Feux de position	2/ sous les phares	AR= au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard	2/ sous phares comb.a.clignot. **Essule-glace	2/ électriques avec lavage	
Feux arrières	2/ sous clignoteurs comb.a.f.stop	Avertisseur 2/ électr.(1-ton)électr.pneum.(2-tons)	
Réfecteurs	2/ séparés	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut	[+ optique +)
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
***) Eclairage N° de contrôle	2/ pr.plaque norm.+oblong.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux arrières		
Equipement électr.	12 Volts		
++) Mesure du bruit	83 bB à 5'400 t/min	-	Avertisseur = 87 / 104 dB

Observations et exceptions

- *) Identification: "Mot. 826.030" devant No du moteur
" 826.030" " No du châssis = direction à gauche
" 826.031" " " = direction à droite

***) Phares-brouillard/clignoteurs: Ne doivent pas être combinés; il y a lieu de monter 2 clignoteurs séparés.

****) Cadre pr.plaque contrôle: Original trop petit pour plaque suisse.-Doit être enlevé.

+) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

++) Amortissement du bruit: 2 pots d'échappement à gauche et 2 à droite:
avant IGM 1526 S IGM 1526 S
arrière IGM 1458 BS IGM 561 A / 57 S
les extrémités ne doivent pas être dirigées vers le bas.

Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type

Zürich, 4.5.64/ 29.7.64

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	LANCIA		Flaminia 28 *) Coupé 3 B		1964	4 ' 5 5 5
Caractéristiques "Flaminia 28" à l'arrière du véhicule.- "3 B" devant capot du moteur *)						
Carburant essence					Nombre de cylindres 6	
Constructeur du châssis	LANCIA & Cie, Torino (I) - Importateur Fratelli Ambrosoli SA, Zurich					
N° du châssis frappé	à droite, sur face intérieur du capot + sur plaquette à droite s.auvent					
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant sur le bloc-cylindres					
Type du moteur	826.030 - V-Six incliné à 60°, avec carburateur inversé SOLEX type C 35 P 3 - I					
Position du mot.	avant Frein-moteur					
Cylindrée	2'775 cm³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4		Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 4'680
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.	
Entraînement	arrière		Vitesse en 1 ^{re} 55		Voie avant 1'368	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 181		Voie arrière 1'370	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,0/11,0	
Frein à pied	hydraulique, 2-circuits, à disques, assisté à dépression, sur toutes les roues					
Frein à main	mécanique, à disques, à câble, sur l'essieu arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	740	800	1'540	Dimension	175 x 400	175 x 400
Charge utile	100	180	280	Charge pneu	540	540
Total	840	980	1'800		MICHELIN X	
Gar. de fabr.			1'840		A	
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		2	
Direction: position		à gauche ou à droite *)		Marque du moteur		LANCIA
Alésage		85		Course		81,5
Forme de la carrosserie		limousine (Coupé "PININ FARINA")				
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu arr. 2)		Places debout
				C.V. frein		140 DIN
				C.V. Impôts		14,13
				Porte à faux arr.		
				Haut. ridelles		
				Longueur		
				Largeur		
				Hauteur		

6/ clignoteurs avec lampe-témoin **)

Phares: marque	2/ CARELLO E3 P 2383	Indic. de direction	AV= combinés avec feux brouillard
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	latéraux sur ailes AV	(orange)
Feux de position	2/ sous les phares	AR= au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard	2/ sous phares comb.a.clignot. **	Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ sous clignoteurs comb.a.f.stop	Avertisseur	2/ électr.(1-ton)électr.pneum.(2-tons)
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut [+ optique +)
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
***) Eclairage N° de contrôle	2/ pr.plaque norm.+oblong.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux arrières		
Equipement électr.	12 Volts		
++) Mesure du bruit	83 bB à 5'400 t/min	-	Avertisseur = 87 / 104 dB

Observations et exceptions

- *) Identification: "Mot. 826.030" devant No du moteur
" 826.030" " No du châssis = direction à gauche
" 826.031" " " = direction à droite

***) Phares-brouillard/clignoteurs: Ne doivent pas être combinés; il y a lieu de monter 2 clignoteurs séparés.

***) Cadre pr.plaque contrôle: Original trop petit pour plaque suisse.-Doit être enlevé.

+) Avertisseur optique: Doit être branché sur les feux de route.

++) Amortissement du bruit: 2 pots d'échappement à gauche et 2 à droite:
avant IGM 1526 S IGM 1526 S
arrière IGM 1458 BS IGM 561 A / 57 S
les extrémités ne doivent pas être dirigées vers le bas.

Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type

Zürich, 4.5.64./ 29.7.64