

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur (châssis)	STILL	EFW 1,2 / 0803	CH 4565 03

Constructeur	STILL GmbH, Jarrestrasse 26, D-2000 Hamburg 60 (D)
Identification	"EFW 1,2 / 0803" sur la plaquette du constructeur "0803" devant le No du châssis
Plaquette constr.	sous le siège du passager
N° du châssis	à droite, latéralement extérieur, sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant
Ident. du moteur	"253900." ou "251 252" en haut, à gauche, sur carter du moteur ++)
Importateur princ.	STILL GmbH, 8957 Spreitenbach
Véhicule homologué	0803 0547 Signes fixes dans code du type

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	-
Nombre de vitesses	- Entraînement roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuit, à expansion interne, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

<b>Moteur</b>			
Marque	STILL ++)	Type	253900
Construction		Temps	(GF 146-14/4.5)
Carburant	courant électrique	Position	arrière
Refroidiss.		Nombre cylindr.	1 moteur
Alésage		Course	
Cylindrée		CV-impôt	
Puissance en CV	4,5 kW	à t/min	1900
Bruit	-	dB/A	à t/min
Silencieux	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b> +)		direction avancée (s.d. cabine ouverte ou fermée)	
Nombre de portes	s.d. 2	Indic. vit.	-
Ceintures sécurité	-	Retroviseur	gauche + droite
Cale	1/280x150x170	Attelage	oui
Antivol	-		
Nombre de places	1 2 av 2	centre	ar
<b>Dimensions</b> ++)		int.	ext.
Longueur		3540	Empattements 1900
Largeur		1340	
Hauteur		1350	Voie av 985 ar 985
Porte à faux	lat.		Voies av - ar
	av	900	ar -
	ar	740	Braquage g 5300 d 5600
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

<b>Poids</b>		avant	arrière	total
Poids à vide		selon le bulletin pesage		++)
Charge utile		selon la carrosserie		
Poids total				
Garantie fabr.	1700	1700	3200	
Dimens. pneus	175 R 14	175 R 14	(Variantes *)	
Ply / bar	- / 2,5	- / 2,5	voir	
Charge pour V max	1680	1680	remarques)	
	20	20		
Garantie poids remorquable avec frein			440	
Garantie poids remorquable sans frein				
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorquable testé				
Vitesse maximale selon le constructeur			20	km/h
Vitesse maximale testée			19	km/h

Equipement	++)		Indications pour le permis de circulation			
Feux de route	-		Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Feux de croisement	Hella K 11078		Marque et type	S T I L L EFW 1,2 / 0803		
Feux de position	Hella K 11078		Homologation			
Feux rouges	R-S1 (E) ou WBC CH 1 0133 01		N°	CH 4565 03		
Feux stop	-		Carrosserie			
Clignoteurs	av	1 (E)	ar	2a (E) ou WBC		
Catadioptrés	av		ar	I (E)		
Feux de gabarit	av		ar			
Feux complément.						
Eclairage plaque	1/ séparé					
Essuie-glace	1/ balai (avec cabine) <small>avec/sans lave-glace</small>					
Avertisseurs	1/ Klaxon CH 5 0701 01 ou d'autres modèles homologués					

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Variante de pneus: 23 x 5 bandages en caoutchouc, charge des roues directrices 2270 kg des roues porteuses 2940 kg V-max. 25 km/h.
- +) pour la cabine fermée, un dégivreur est obligatoire.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.
- ++) Variante de moteur: type 251 252 (CF 184-24/1,1) 8,5 kW à 1200 t/min.; CV-impôt 6,375

Remplace FH CH 4565 03 du 16.1.79  
Variante de moteur

27.3.79

Spreitenbach, 16.1.79

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules