

DOCUMENTATION VPO 1957

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	B R U N		BK 41 - 125/100 Bétonnière		1964	4 5 6 6	
Caractéristiques "BK 41" sur plaquette du constructeur, à gauche latéralement à l'arrière							
"Contenu 125/100" sur plaquette du constructeur			Carburant	Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis B R U N & Co, Nebikon (LU)							
N° du châssis frappé à gauche, latéralement en haut sur le longeron, derrière la roue et sur							
N° du moteur frappé						la plaquette	
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps		Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 2'900	
Refrondissement		Nombre vit. avant		Crochet rem. **)		Largeur 1'460	
Entraînement		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'320		Hauteur 1'700	
Nombre d'axes 1		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 860	
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues							
Frein à main							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	avec moteur		770	Dimension	4.50-12		Longueur
Charge utile	électrique		-	Charge pneu	520		Largeur
Total			770		6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position			***)	Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. Impôts	
Forme de la carrosserie		bétonnière					
Nombre de places: total		(avant milieu arr. )				Places debout	

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur
Réflecteurs 2/ vers l'AV (blanc) ronds $\varnothing$ 75	Rétroviseur
2/ vers l'AR (rouge) triangulaires	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr.	Volts
Mesure du bruit 79 bB à 2'400 t/min = machine au travail, moteur WISCONSIN type BKN	

Observations et exceptions

- \*) Longueur du timon = 2'000 mm.
- \*\*) Boucle de remorquage et broche assurées.
- \*\*\*) Timon amovible avec broche assurée.

Béquilles : Pointes arondies.

Bavettes : Montées à demeure.

Mesures de sécurité = (A inscrire dans le permis de circulation, page 4)

- Ce type de remorque ne peut être attelé qu'à un véhicule ayant un poids à vide minimum de 1'540 kg.
- Disque indiquant la vitesse maximale autorisée = 40 km/h.

Lieu et date de l'expertise-type Nebikon, 24.3 / 25.11.64

La Commission d'expertise-type

EXPL. TYPE VHC. IN

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	B R U N		BK 41 - 125/100 Bétonnière		1964	4 5 6 6	
Caractéristiques "BK 41" sur plaquette du constructeur, à gauche latéralement à l'arrière							
"Contenu 125/100" sur plaquette du constructeur				Carburant	Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis B R U N & Co, Nebikon (LU)							
N° du châssis frappé à gauche, latéralement en haut sur le longeron, derrière la roue et sur							
N° du moteur frappé					la plaquette		
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps		Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 2'900	
Refroidissement		Nombre vit. avant		Crochet rem. **)		Largeur 1'460	
Entrainement		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'320		Hauteur 1'700	
Nombre d'axes 1		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 860	
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues							
Frein à main							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	avec moteur		770	Dimension	4.50-12		Longueur
Charge utile	électrique		-	Charge pneu	520		Largeur
Total			770		6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction; position			***)	Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		bétonnière					
Nombre de places: total		(avant milieu arr. )				Places debout	

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur
Réfecteurs 2/ vers l'AV (blanc) ronds $\varnothing$ 75	Rétroviseur
2/ vers l'AR (rouge) triangulaires	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr.	Voits
Mesure du bruit 79 bB à 2'400 t/min = machine au travail, moteur WISCONSIN type BKN	

Observations et exceptions

- \*) Longueur du timon = 2'000 mm.
- \*\*) Boucle de remorquage et broche assurées.
- \*\*\*) Timon amovible avec broche assurée.

Béquilles : Pointes arrondies.

Bavettes : Montées à demeure.

Mesures de sécurité = (A inscrire dans le permis de circulation, page 4)

- Ce type de remorque ne peut être attelé qu'à un véhicule ayant un poids à vide minimum de 1'540 kg.
- Disque indiquant la vitesse maximale autorisée = 40 km/h.

Lieu et date de l'expertise-type Nebikon, 24.3 / 25.11.64

La Commission d'expertise-type