

Genre du véhicule		Marque de fabrique			Type		Modèle	Bordereau-type	
Remorque de travail		B R U N			BH 41 - 355/280 Bétonnière		année 1964	N° 4 5 6 9	
Caractéristiques "BH 41" sur plaquette du constructeur, à gauche à l'arrière dans coffre de l'en-									
traînement du treuil. - "Contenu 355/280" s. plaquette					Carburant		Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis		B R U N & Co, Nebikon (LU)							
N° du châssis frappé		à l'avant, en haut au centre de la traverse et sur plaquette du constr.							
N° du moteur frappé									
Type du moteur									
Position du mot.		Frein-moteur							
Cylindrée		cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm *)				
Temps		Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur		4'240	
Refroidissement		Nombre vit. avant		Crochet rem. boucle		Largeur		1'900	
Entraînement		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 320		Hauteur		3'220	
Nombre d'axes		2	Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'750		Empattement		1'600
Nombre de pneus		4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.		690
Frein d'arrêt		mécanique, à expansion interne, commande par manivelle, sur les 2 roues							
Frein à main		[ arrière							
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide		975	1'485	2'460	Dimension	4.50-12	6.00-16	Longueur	
Charge utile				-	Charge pneu	520	750	Largeur	
Total				2'460		6 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.								Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position				** )	Marque du moteur		C.V. frein		
Alésage					Course		C.V. impôts		
Forme de la carrosserie		bétonnière							
Nombre de places: total		(avant milieu arr. )			Places debout				

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières		Avertisseur
Réfecteurs 2/ vers l'AV (blanc) ronds $\phi$ 75		Rétroviseur
2/ vers l'AR (rouge) triangulaires		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

- \* ) Longueur du timon = 1'950 mm
- \*\* ) Timon amovible avec broche assurée.

Bavettes : Sur les 2 roues arrière, amovibles.

Mesures de sécurité = (A inscrire dans le permis de circulation, page 4)

- Ce type de remorque ne peut être attelé qu'à un véhicule ayant un poids à vide minimum de 4'920 kg.
- Disque indiquant la vitesse maximale autorisée = 40 km/h.

Lieu et date de l'expertise-type Nebikon, 24.3. / 25.11.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Remorque de travail	B R U N			BH 41 - 355/280 Bétonnière	1964	4 5 6 9
Caractéristiques "BH 41" sur plaquette du constructeur, à gauche à l'arrière dans coffre de l'entraînement du treuil. - "Contenu 355/280" s. plaquette Carburant						
Constructeur du châssis B R U N & Co, Nebikon (LU) Nombre de cylindres						
N° du châssis frappé à l'avant, en haut au centre de la traverse et sur plaquette du constr.						
N° du moteur frappé						
Type du moteur						
Position du mot.		Frein-moteur				
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps		Transmission		Treuil/Cabest.	Longueur	4'240
Refroidissement		Nombre vit. avant		Crochet rem. boucle	Largeur	1'900
Entraînement		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 320	Hauteur	3'220
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'750	Empattement	1'600
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr.	690
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, commande par manivelle, sur les 2 roues						
Frein à main						[arrière
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	975	1'485	2'460	Dimension	4,50-12	6,00-16
Charge utile			-	Charge pneu	520	750
Total			2'460		6 Ply	
Gar. de fabr.						
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position			** )	Marque du moteur		C.V. frein
Alésage				Course		C.V. impôts
Forme de la carrosserie			bétonnière			
Nombre de places: total			(avant	milieu	arr.	)
						Places debout

\*)

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position		
Phare brouillard		Essute-glace
Feux arrières		Avertisseur
Rélecteurs 2/ vers l'AV (blanc) ronds $\phi$ 75		Rétroviseur
2/ vers l'AR (rouge) triangulaires		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipeement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

- \* ) Longueur du timon = 1'950 mm
- \*\* ) Timon amovible avec broche assurée.

Bavettes : Sur les 2 roues arrière, amovibles.

Mesures de sécurité = (A inscrire dans le permis de circulation, page 4)

- Ce type de remorque ne peut être attelé qu'à un véhicule ayant un poids à vide minimum de 4'920 kg.
- Disque indiquant la vitesse maximale autorisée = 40 km/h.

Lieu et date de l'expertise-type Nebikon, 24.3. / 25.11.64

La Commission d'expertise-type