

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Remorque de travail		B R U N		BH 41 - 710/560 Bétonnière		1964	4 5 7 0
Caractéristiques "BH 41" sur plaquette du constructeur, à gauche à l'arrière dans coffre de l'entraînement du treuil. - "Contenu 710/560"s. plaquette Carburant							
Constructeur du châssis		B R U N & Co, Nebikon (LU)				Nombre de cylindres	
N° du châssis frappé		à l'avant, en haut au centre de la traverse et sur plaquette du constr.					
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée		cm ³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm *)	
Temps		Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur 4'600	
Refroidissement		Nombre vit. avant		Crochet rem. boucle		Largeur 2'200	
Entraînement		Vitesse en 1"		Voie avant 320		Hauteur 3'600	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'980		Empattement 1'900	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 750	
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, commande par manivelle, sur les 2 roues							
Frein à main						arrière	
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	1'290	2'390	3'680	Dimension	6.00-9	6.50-16	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	700	1'250	Largeur
Total			3'680		10 Ply	8 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.						Transport	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position			**)	Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage			Course			C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		bétonnière					
Nombre de places: total		(avant	milieu	arr.)	Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières		Avertisseur
Réfecteurs 2/ vers l'AV (blanc) ronds \varnothing 75		Rétroviseur
2/ vers l'AR (rouge) triangulaires		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon = 1'950 mm.
- **) Timon amovible avec broche assurée.

Bavettes : Sur les 2 roues arrière, amovibles.

Mesures de sécurité = (A inscrire dans le permis de circulation, page 4)

- Ce type de remorque ne peut être attelé qu'à un véhicule ayant un poids à vide minimum de 7'360 kg.
- Disque indiquant la vitesse maximale autorisée = 40 km/h.

Lieu et date de l'expertise-type Nebikon, 24.3. / 25.11.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Remorque de travail	B R U N		BH 41 - 710/560 Bétonnière		1964	4 5 7 0
Caractéristiques "BH 41" sur plaquette du constructeur, à gauche à l'arrière dans coffre de l'entraînement du treuil.-"Contenu 710/560" s. plaquette Carburant						
Constructeur du châssis					Nombre de cylindres	
B R U N & Co, Nebikon (LU)						
N° du châssis frappé à l'avant, en haut au centre de la traverse et sur plaquette du constr.						
N° du moteur frappé						
Type du moteur						
Position du mot.		Frein-moteur				
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps		Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur
						4'600
Refroidissement		Nombre vit. avant		Crochet rem. boucle		Largeur
						2'200
Entraînement		Vitesse en 1°		Voie avant 320		Hauteur
						3'800
Nombre d'axes		Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'980		Empattement
2						1'900
Nombre de pneus		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.
4						750
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, commande par manivelle, sur les 2 roues						
Frein à main					arrière	
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	1'290	2'390	3'680	Dimension	6.00-9	6.50-16
Charge utile			-	Charge pneu	700	1'250
Total			3'680		10 Ply	8 Ply
Gar. de fabr.						Transport
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position			**) **)		C.V. frein	
					C.V. impôts	
Alésage			Course			
Forme de la carrosserie			bétonnière			
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout

*)

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur
Réfecteurs 2/ vers l'AV (blanc) ronds \varnothing 75	Rétroviseur
2/ vers l'AR (rouge) triangulaires	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Équipement électr.	Volts
Mesure du bruit	bB à

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon = 1'950 mm.
- **) Timon amovible avec broche assurée.

Bavettes : Sur les 2 roues arrière, amovibles.

Mesures de sécurité = (A inscrire dans le permis de circulation, page 4)

- Ce type de remorque ne peut être attelé qu'à un véhicule ayant un poids à vide minimum de 7'360 kg.
- Disque indiquant la vitesse maximale autorisée = 40 km/h.

Lieu et date de l'expertise-type Nebikon, 24.3. / 25.11.64

La Commission d'expertise-type