

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	MB - TRAC	1300	CH 4573 04

Constructeur DAIMLER-BENZ-AGTIENGESELLSCHAFT, Zweigniederlassung Gaggenau, D-7560 Gaggenau (D)
 Identification "MB-TRAC 1300" sur la plaque du constructeur
"443 161 00" devant le No du châssis
 Plaque constructeur À droite, dans l'entrée, sur montant avant de porte
 N° du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant
 Identification du moteur "OM 352A.LIV/2" à droite, latéralement sur le bloc, plaque rivée
 Importateur principal ROBERT AEBI AG, Postfach, 9023 Zurich
 Véhicule homologué ---

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique
 Transmission méc. synchr. + boîte complémentaire + s.d. vitesses lentes
 Nombre de vitesses 6 ou 6x2 ou 6x3 Entraînement toutes roues **)
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, avec assistance par air comprimé
 Frein auxiliaire (à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression de service + libération de secours par soupape de garde 4 circuits; libération mécanique par vis
 Frein d'arrêt (
 Ralentisseur ---
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe témoin séparée

Moteur
 Marque MERCEDES-BENZ Type OM 352A.LIV/2
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 6
 Alésage 97 Course 128
 Cylindrée 5672 CV-impôt 28,89
 Puissance en kW 92 à 1/min 2600
 DIN CV 125
 Bruit à proximité 104 dB(A) à 1/min 2650 *
 Silencieux 1= 700x210x115 mm
 Mesure des gaz Bacharach 6,0
BOSCH noirissement 4,2 (45%)

Carrosserie tracteur avec cabine de sécurité OCDE No 1201 §)
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse ---
 Ceintures sécurité --- Rétroviseurs XROCKEL / gauche / droite
 Cale 1/500x340x200 mm Attelage sur demande
 Antivol ---

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 3160 2760 5920
 Charge utile ---
 Poids total ---
 Garantie fabr. 10000
 Dimens. pneus 18,4 - 30 18,4 - 30 (Variantes +)
 Ply/bars 6 / 1,1 6 / 1,1 voir
 Charge 4240 4240 remarques)
 pour V max 30 30

Nombre de places t 2 (s.d. siège pivotant au centre)
Dimensions
 intérieur extérieur
 Longueur --- 5000 Empattements 2650
 Largeur --- 2470 Essieu double av 1870 ar 1870
 Hauteur --- 2975 Voie av 1870 ar 1870
 Porte à faux lat. --- Voies av 1870 ar 2070
av 1190 ar 1870 ar 2070
ar 1160 Braquage a g 12700 d 12500
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - ---

Garantie poids remorquable avec frein 30000 kg
 Garantie poids remorquable sans frein ---
 Garantie poids de l'ensemble ---
 Poids remorquable testé 22000 kg
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 Vitesse maximale testée 25 km/h
 à 2650 t/min au moteur, 590/1110 t/min à la prise de force

Equipement	§)	
Feux de route	M	
Feux de croisement	M	
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av	AY= 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	2+2= I (E)
Feux de gabarit	av	A (E)
Lampes de travail		AV= 2 / AR= 2 sur le toit de la cabine avec LT
Eclairage plaque		1/ à gauche combiné
Essuie-glace		1/ balai avec/sans lave-glace
Avertisseurs		HELLA el 20 005 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Tracteur		
Marque et type	MB - TRAC 1300		
Homologation N°	CH	4573 04	
Carrosserie			
Places	total 2		avant
Poids à vide	5920	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	28,89
Poids total		Cylindrée	5672

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25 km/h, M6, 1A 15,25 = 85,5 dB/A.
- **) Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Variante de pneus : 14.9 - 30 10 PR 4380 (2,3) V-max. 30 km/h voies AV + AR = 2000 mm
9.5 - 36 12 PR 3620 (4,2) 25 km/h = 2070 mm.
- §) Equipement : la hauteur des clignoteurs avant est admise pour raisons techniques;
le No OECD doit être visible sur la cabine.

Modifications par l'importateur:

- les feux de position dans les feux de croisement sont trop loin du bord; les phares sont déplacés vers l'extérieur;
- des feux de gabarit homologués sont montés à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge à travers le capuchon;
- lors de courses sur la voie publique, le siège du conducteur doit être fixé en position moyenne en avant (seulement si le véhicule est équipé du siège pivotant au centre).

Lieu et date de l'homologation Gaggensau, 12.06.79.

Service fédéral d'homologation