

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	M B - T R A C	7 0 0 S (30 km/h)	CH. 4573 07

Constructeur	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Zweigniederlassung Gaggenau, D-7560 Gaggenau / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "700" ou "440 162 S" devant le No du châssis "440 162 .."
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant en bas dans la cabine
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"OM 314.VII" plaquette, à gauche à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	MATRA ZOLLIKOFEN, Zweigniederlassung der Robert Aebi AG, 3052 Zolllikofen
Véhicule homologué	-

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	** Entrainement toutes roues +)		
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	-		
Moteur.	MERCEDES-BENZ	Type	OM 314.VII
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	97,0	Course	128,0
Cylindrée	3782	CV-impôt	19.26
Puissance en kW	48	DIN	a V/min
CV			2400
Bruit à l'arrêt	76,5	dB/A	a V/min
Silencieux	1 pot		1800 *
Mesure des gaz	Bacharach	3,0	*
Déparasitage	-		

Carrosserie	avec cabine de sécurité		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Cointures sécurité	-	Rétroviseurs	gauche / droite
Cale	1 = 285x150x170mm	Attelage	sur demande
Antivol	-		
Nombre de places	2	av	centre ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	1000	4460	Empattements 2440 /
Largeur	970	2010-2100	Essieu double av ar
Hauteur	-	2630	Voie av 1600 ar 1600
Porte à faux	lat.		Voies av 1540 - 1790
	av	1020	ar 1540 - 1790
	ar	250	1000 Braquage g 10200 d 10000
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1900	1400	3300
Charge utile	230	1420	1650
Poids total	2130	2820	4950
Garantie fabr.	3750	3750	5000
Dimens. pneus	14.9 - 24	14.9 - 24	(Variantes +-)
Ply/bars	10 / 2,3	10 / 2,3	voir
Charge pour V max	3850	3850	remarques)
	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			22000
Garantie poids remorquable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			28,1 km/h
Vitesse maximale testée			27,0 km/h
à 580 t/min prise de force, 2470 t/min au moteur			

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Surface de chargement = 0,97 m<sup>2</sup>

Équipement §)	BOSCH CH 1 0921 02	
Feux de route	BOSCH CH 1 0921 02	
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0821 02	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Cilignoteurs	av AY = 4 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ combiné, à gauche	
Essuie-glace	1/balai avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/BOSCH el 20018 ou d'autres modèles homologués	

### Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	M B - T R A C		700 S
Homologation			
N°	CH 4573 07		
Carrosserie	-		
Places	total 2	avant	
Poids à vide	3300	Carburant	D
Charge utile	1650	CV-impôt	19,26
Poids total	4950	Cylindrée	3782

### Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- \*\* ) Transmission : s.d. boîte complémentaire route/terrain 6 x 2;  
groupe de vitesses lentes 6 x 2 + 3; groupe de vitesses rampantes 6 x 2 + 3 + 4.
- + ) Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage des différentiels AV + AR.
- \*\* ) Variante de pneu : 12,5 - 20 12 PR charge 4000 (3,5) Vmax 90 km/h  
14,5 - 20 10 PR 4000 (2,5) 90 km/h  
10,5 - 20 12 PR 3750 (4,0) 90 km/h
- § ) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

### Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge (capuchon).

Lieu et date de l'homologation Zollikofen, 20.-22.05.81

Service fédéral d'homologation