

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	M B - T R A C	7 0 0 K. (40 km/h)	CH 4573 08

Constructeur	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Zweigniederlassung Gaggenau, D-7560 Gaggenau / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "700 i K" ou "440 162 K" devant le No du châssis "440 162 .."
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant en bas dans la cabine
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"OM 314.LII" plaquette, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	MATRA ZOLLIKOFEN, Zweigniederlassung der Robert Aebi AG, 3052 Zollikofen
Véhicule homologué	440 162 00 073 541

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée **)
Nombre de vitesses	**). Entraînement toutes roues +)
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur.	MERCEDES-BENZ	Type	OM 314.LII
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	esu	Nombre cylindres	4
Refroidissement	97,0	Course	128,0
Alésage	3782	CV-impôt	19,26
Cylindrée	55 DIN	t/min	2500
Puissance en kW			
CV			
Bruit à l'arrêt	77,5 dB/A	t/min	1950 *)
Silencieux	1 pot 445 x 230 x 120 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 3,5		*)
Déparasitage	-		

Carrosserie	avec cabine de sécurité		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	gauche / droite
Cale	1 = 285x150x170mm	Atelage	sur demande
Antivol	-		
Nombre de places	2 av.	centre	ar.
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	1480	4330	Embattements 2440 /
Largeur	1890	2010-2100	Essieu double av. ar.
Hauteur	390	2570	Voie av. 1630 ar. 1620
Porte à faux	lat. av.	1020	Voies av. 1540 - 1790
	ar.	770	ar. 1540 - 1790
		Braquage s	g 10200 d 10000

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1950	1300	3250
Charge utile	55	1570	1625
Poids total	2005	2870	4875
Garantie fabr.	3750	3750	6000
Dimens. pneus	14.5 - 20	14.5 - 20	(Variantes ++)
Ply/bars	10 / 2,5	10 / 2,5	voir
Charge pour V max	4480	4490	remarques)
	40	40	
Garantie poids remorquable avec frein			22000
Garantie poids remorquable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			39,4 km/h
Vitesse maximale testée			37,9 km/h
à 640 t/min prise de force, 2725 t/min au moteur			

Distance volant - vers l'avant du véhicule -
Surface de chargement 2,8 m²

Équipement	§) BOSCH CH 1 0821 02	
Feux de route	BOSCH CH 1 0821 02	
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0821 02	
Feux de position	R-31 (E)	
Feux rouges	R-31 (E)	
Feux stop	R-31 (E)	
Climoteurs	av AV = 4 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av 1	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	1/ combiné, à gauche	
Eclairage plaque	1/ balai avec/sans lave-glace	
Essuie-glace	1/ BOSCH el 20018	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	M B - T R A C	700 K
Homologation	N° CH 4573 08	
Carrosserie	-	
Places	total 2	avant
Poids à vide	3250	Carburant D
Charge utile	1625	CV-impôt 19,26
Poids total	4875	Cylindres 3782

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- **) Transmission : sur demande avec boîte complémentaire route/terrain 7 x 2, boîte de vitesses lentes 7x2+4; boîte de vitesses rampantes 7x2+4+4.
- +) Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage des différentiels AV + AR.
-) Variante de pneus : 12.5 R 20 12 PR charge 3750 (3,25) Vmax 90 km/h.
- §) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge (capuchon).

Lieu et date de l'homologation Zollikofen, 20.-22.05.81

Service fédéral d'homologation