

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	M B - TRAC	1 5 0 0 (35 km/h)	CH 4573 10

Constructeur	DANLER-BENZ Aktiengesellschaft, Zweigniederlassung Gaggenau, D-7560 Gaggenau / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "1500 1" ou "443 162 S" devant le N° du châssis "443 162 .."
Plaquette constructeur	à droite, dans l'entrée
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"CM 352A.LIIL/3" plaquette, à droite latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection
Importateur principal	MATRA ZOLLIKOFEN, Zweigniederlassung der Robert Aebi AG, 3052 Zollikofen
Véhicule homologué	-

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée *)
Nombre de vitesses	7 *) Entraînement toutes roues +)
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression de service + libération de secours par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par vis aux cylindres
Frein d'arrêt	-
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau, LT / air comprimé = lampe-témoin

Carrosserie	avec cabine de sécurité	
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse -
Ceintures sécurité	av -	ar -
Cale	1/500x350x190	Rétroviseurs gauche/droite
Antivol	-	Attelage sur demande

Nombre de places	: 2 av	centre	ar
------------------	--------	--------	----

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements 2650 /	
Longueur	800	4980	av	ar
Largeur	1160	2490	av	ar
Hauteur		2920	av	1870 ar 1870
			av	1800 - 2045
Porte à faux	av	1200	av	1800 - 2045
	ar	300	ar	1800 - 2045
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g	12700 d 12700
Surface de chargement = 0,93 m ²				

Moteur	MERCEDES-BENZ	Type	CM 352A.LIIL/3
Marque	en ligne	Temps	4 / turbo
Construction		Position	avant
Carburant	D	Nombre cylindres	6
Refroidissement	eau	Course	129,0
Alésage	97,0	CV-impôt	29,89
Cylindrée	5672	à t/min	2500
Puissance en kW	110 (DIN)	à t/min	1875
Bruit à l'arrêt	77,0	à t/min	1875
Silencieux	1 pot 700 x 210 x 120		
Mesure des gaz	Bacharach 5,0		
Déparasitage	-		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	3300	2900	6200
Charge utile	120	2160	2280
Poids total	3420	5060	8480
Poids garantis	5090	5090	10000
Pneus	18,4 - 30	18,4 - 30	++)
Pty / bar	10 / 1,8	10 / 1,8	
Charge pour V max	5060	5060	
Jantes	35	35	

	mécanique	automatique
Gat poids remorquable avec/sans frein	30000	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable teste	-	
Charge garantie sur le toit	-	
Vitesse maximale selon le constructeur	35 km/h	km/h
testée 32,0 km/h à t/min 2700 au moteur		pnse de force

Equipement §)	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans CR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	-		
Clignoteurs	av -	AV=	4 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av -		ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E)	ar R (E)
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires	lampes de travail avec lampe-témoin		
Eclairage plaque	1/ combiné à gauche		
Essuie-glace	1/ balai avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	1/ ECSC el 20018		
	ou d'autres modèles homologues		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	M B - T R A C 1 5 0 0		
Homologation			
N°	CH 4573 10		
Carrosserie	-		
Places	total 2	avant	
Poids à vide	6200	Carburant	D
Charge utile	2280	CV-impôt	29,89
Poids total	8480	Cylindrée	5672

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Transmission : sur demande = boîte complémentaire route/terrain = 7 x 2 vitesses; groupe de vitesses lentes = 7 x 3.
- +) Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage des différentiels AV + AR.
- + +) Variante de pneus : 17.5 - 25 EM 10 PR charge 6100 (1,75) Vmax 50 km/h. (seuls les pneus indiqués sur la fiche d'homologation sont admis)
- §) Equipement : la hauteur des clignoteurs AV-latéraux est admise pour raisons techniques; des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50;

le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Zollikofen, 20.-22.05.81
Bellach, 20.07.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Tracteur

M B - T R A C

divers

CH 4573 70

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 15.01.1986 /Ba

Dès la production 07.01.1986 : No d'identification du véhicule composé de 17 chiffres
(code VIN)

Identification : numéro du châssis "WDB....."

Valable pour les nos d'homologation suivants: CH 4573 05, 09, 10, 12, 13, 14, 15