

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *	Modèle année	Bordereau-type N°			
Camion	M E I L I		B M 2 0 0 0	1964	4' 5 7 9 - A			
Caractéristiques "EM 2000" à droite sur paroi avant.- "EM 20../6040" sur plaquette du constructeur à l'avant sous le siège de droite **) Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis	E. MEILI, MARCH-Werke, Schübelbach (SZ)							
N° du châssis frappé	à droite, derrière cabine, latéralement sur longeron + sur plaquette							
N° du moteur frappé	à droite, sur support de la dynamo + sur plaquette							
Type du moteur	126 - à cylindres opposés, horizontal, avec carburateur type 28 VPIS + régulateur							
Position du mot.	centro	Frein-moteur						
Cylindrée	1'493 cm³	Frein de remorque						
Temps	4	Transmission toute synchr.		Treuil/Cabest.				
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 2 x 4		Crochet rem. à broche				
Entraînement	arrière	Vitesse en 1" 4		Voie avant 1'350				
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 60 +)		Voie arrière 1'350				
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 8.20/7.80				
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne							
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vido	} voir **)			Dimension	700-16	10 x 18	Longueur 2960	3450
Charge utilo				Charge pneu	760	1'200	Largeur 1530	1530
Total				6 Ply		Hauteur		
Gar. de fabr.	1'600	3'200	3'500			Haut. ridelles 250/300		
Poids max. garanti pr. train routier	10'000			Nombre de portes 2		Porte à f.AR1060/1310		
Direction: position	à gauche - avancée			Marque du moteur V W		C.V. frein 44 DIN		
Alésage	83			Course 69		C.V. impôts 7.60		
Forme de la carrosserie	pont avec ridelles **)							
Nombre de places: total	2	(avant milieu arr. )			Places debout			

Phares: marque	2/ BOSCH A 1225	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, symétriques	AV=	séparés (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	combinés avec feux stop (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	1/ électrique
Feux arrières	2/ sous feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) 87 dB
Réfecteurs	2/ séparés ø 70	Rétroviseur	2/ extérieur sur cabine
Feu stop	2/ combinés avec clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	à gauche combiné	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 3'600 t/min		

Observations et exceptions

\*) Identification:

BM 2022 / 6040 ) B = Benzine / 20 = 2 t CU / 60 = km/h  
 BM 2025 / 6040 ) = N = Multimobil / 22 ou 25 = empattement / 40 = 44 CV

\*\*) Modèles:

	pont fixe			pont basculant AR			pont basculant 3 côtés		
	AV	AR	total	AV	AR	total	AV	AR	total
BM 2022 à vide	880	930	1'810	880	970	1'850	895	1'005	1'900
CU	435	1'255	1'690	425	1'225	1'650	415	1'185	1'600
total	1'315	2'185	3'500	1'305	2'195	3'500	1'310	2'190	3'500
BM 2025 à vide	900	970	1'870	910	1'000	1'910	920	1'040	1'960
CU	385	1'245	1'630	385	1'205	1'590	375	1'175	1'540
total	1'285	2'215	3'500	1'295	2'205	3'500	1'295	2'205	3'500
Châssis/cabine	voir BT 4'579-B								

+) A noter dans le permis de circulation: Vitesse maximale = 60 km/h - N'est admis à circuler ni sur les autoroutes ni sur les semi-autoroutes.

Lieu et date de l'expertise-type

Schubelbach, 10.6.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)	Modèle année	Bordereau-type N°				
Camion	M E I L I		B M 2 0 0 0	1964	4' 5 7 9 - A				
Caractéristiques "EM 2000" à droite sur paroi avant.- "EM 20../6040" sur plaquette du constructeur à l'avant sous le siège de droite **)									
Constructeur du châssis			Carburant	Nombre de cylindres					
E. MEILI, MARCH-Werke, Schübelbach (SZ)			essence	4					
N° du châssis frappé	à droite, derrière cabine, latéralement sur longeron + sur plaquette								
N° du moteur frappé	à droite, sur support de la dynamo + sur plaquette								
Type du moteur	126 - à cylindres opposés, horizontal, avec carburateur type 28 VPIS + régulateur								
Position du mot.	Frein-moteur		Dimensions extérieures						
Cylindrée	1'493 cm³	Frein de remorque							
Temp	4	Transmission toute synchr.		Treuil/Cabest.					
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant	2 x 4	Crochet rem.	à broche				
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	4	Vole avant	1'350				
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	60 +)	Vole arrière	1'350				
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	oui	Diam. de braq.	8.20/7.80				
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne								
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vido	} voir **)			Dimension	700-16	10 x 18	Longueur	2960	3450
Charge utile				Charge pneu	760	1'200	Largeur	1530	1530
Total					6 Ply		Hauteur		
Gar. de fabr.	1'600	3'200	3'500				Haut. ridelles	250/300	
Poids max. garanti pr. train routier	10'000		Nombre de portes	2		Porte à f.AR1060/1310			
Direction: position	à gauche - avancée		Marque du moteur	V W		C.V. frein 44 DIN			
Alésage	83		Course	69		C.V. impôts 7.60			
Forme de la carrosserie	pont avec ridelles **)								
Nombre de places: total	2	(avant milieu arr. )			Places debout				

Phares: marque	2/ BOSCH A 1225	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, symétriques	AV= séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= combinés avec feux stop	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	1/ électrique
Feux arrières	2/ sous feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) 87 dB
Réflecteurs	2/ séparés Ø 70	Rétroviseur	2/ extérieur sur cabine
Feu stop	2/ combinés avec clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	à gauche combiné	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 3'600 t/min		

Observations et exceptions

\*) Identification:

BM 2022 / 6040 ) B = Benzine / 20 = 2 t CU / 60 = km/h  
 BM 2025 / 6040 ) = M = Multimobil / 22 ou 25 = empattement / 40 = 44 CV

\*\*) Modèles:

	pont fixe			pont basculant AR			pont basculant 3 côtés		
	AV	AR	total	AV	AR	total	AV	AR	total
BM 2022 à vide	880	930	1'810	880	970	1'850	895	1'005	1'900
CU	435	1'255	1'690	425	1'225	1'650	415	1'185	1'600
total	1'315	2'185	3'500	1'305	2'195	3'500	1'310	2'190	3'500
BM 2025 à vide	900	970	1'870	910	1'000	1'910	920	1'040	1'960
CU	385	1'245	1'630	385	1'205	1'590	375	1'175	1'540
total	1'285	2'215	3'500	1'295	2'205	3'500	1'295	2'205	3'500
Châssis/cabine	voir BT 4'579-B								

+ ) A noter dans le permis de circulation: Vitesse maximale = 60 km/h - N'est admis à circuler ni sur les autoroutes ni sur les semi-autoroutes.

Lieu et date de l'expertise-type

Schubelbach, 10.6.64

La Commission d'expertise-type