

Genre du véhicule	*)	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur		THWAITES	Mammut MK 3	CH 4583 09

Constructeur THWAITES ENGINEERING CO. LTD., Leamington Spa, Warwickshire (GB)
 Identification "Mammut MK 3" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à gauche, en haut sur le carénage du moteur
 N° du châssis partie AV = à l'AR à gauche, en haut / partie AR = à l'AV à gauche, en haut
 Identification du moteur "P J 3" à droite, en bas latéralement sur le bloc (importateur) et sur plaquette, à l'AR, sur la soufflerie
 Importateur principal KOFEL AG, Baumaschinen, 8305 Dietlikon
 Véhicule homologué 12-53 610

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PETTER	Type	P J 3
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique; articulée mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission				Carburant	D	Position	arrière
Nombre de vitesses	3	Entraînement	toutes roues	Refroidissement	air	Nombre cylindres	3
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à disques multiples dans bain d'huile, agissant sur les roues avant			Alésage	96,8	Course	110
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, sur l'arbre de la boîte de distribution			Cylindrée	2428	CV-impôt	12,37
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Puissance en kW	28	à V/min	2000
Ralentisseur	-			DIN CV	37		
Contrôle 2 circuits	-			Bruit à proximité	102 dB/A	à V/min	2050 x)
				Silencieux	1 = 600x150 mm (monté par l'importateur).		
				Mesure des gaz	Bacharach	6,0	
					BOSCH noircissement 4,4 à Md. max. 1650 t/min		

Carrosserie	bonne basculante		
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	-
Cale	l = 430x240x190mm	Attelage	AR = à broche
Antivol	-		
Nombre de places	1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	1940	4210	Empattements 2080
Largeur	1830	2030	Essieu double av
Hauteur	690	1850	Voie av 1720 ar 1680
Porte à faux	lat. -	-	Voies av - ar -
	av -	830	ar -
	ar -	1300	Braquage ø g 9900 d 9900
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	2720		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	870	2105	2975
Charge utile	2345	620	2965
Poids total	3215	2725	5940
Garantie fabr.	3876	3188	5940
Dimens. pneus	12,5 - 18	12,5 - 8	(Variantes voir remarques)
Ply/bars	8 / 2,5	8 / 2,5	
Charge pour V max	4456	4456	
	20	20	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	18 km/h		
Vitesse maximale testée	19 km/h		
	à 2050 t/min au moteur		

Equipement _____
 Feux de route _____
 Feux de croisement HELLA K 11095
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop _____
 Clignoteurs av 1 (E) | _____ ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ | _____ ar I (E)
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux complémentaires _____
 Eclairage plaque 1/ au centre, séparé
 Essuie-glace _____ avec/sans lave-glace
 Avertisseurs HELLA el 20005

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot à moteur *)
 Marque et type T H W A I T E S Mammüt MK 3
 Homologation N° CH 4583 09
 Carrosserie benne basculante
 Places total 1 avant _____
 Poids à vide 2975 Carburant D
 Charge utile 2965 CV-impôt 12,37
 Poids total 5940 Cylindrée 2428

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 19 km/h, M3, IA 9,75 = 85,5 dB/A.
 *) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot de travail, voir FH CH 5583 09.
 §) Equipement : monté par l'importateur.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 21.03.79

Service fédéral d'homologation