

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	THWAITES	Alldrive 6000	CH 4583 10

Constructeur THWAITES ENGINEERING CO., LTD, Leamington / England
 Identification "Alldrive 6000" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à l'arrière, à gauche sur la benne
 N° du châssis partie AV: à gauche, en haut, devant la colonne de direction/ partie AR: à droite, à côté de la colonne de dir.
 Identification du moteur "PJ2" à droite, à l'arrière, en bas sur le bloc (importateur) / plaquette à l'arrière, en haut sur la soufflerie
 Importateur principal KOFEL AG, Baumaschinen, 8305 Dietlikon
 Véhicule homologué 5-58677

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	PETTER	Type	P J 2
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique, articulées	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique, non synchronisée, inverseur	Carburant	D	Position	arrière
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	air	Nombre cylindres	2
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à disques multiples dans bain d'huile, sur les roues avant	Alésage	96,8	Course	110
		Cylindrée	1618	CV-impôt	8,24
		Puissance en kW	19,5	à l/min	2000
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur l'arbre à cardan	DIN CV	25		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Bruit à proximité	104 dB/A	à l/min	2180 **)
Ralentisseur	-	Silencieux	l= 356 x ø 111 mm		
Contrôle 2 circuits	-	Mesure des gaz	Bacharach 5		
			BOSCH noirçissement 3,8 (Md. max. 1500 t/min)		

Carrosserie	benne basculante		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	=	Indic. vitesse	=	635	1285	1920
Ceintures sécurité	=	Rétroviseurs	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2050	465	2515
Cale	1/320x200x160 mm	Attelage	AR = à broche	2685	1750	4435
Antivol	=			2775	2435	4435
Nombre de places	1 av	centre	ar	Dimens. pneus	11,5/80-15	11,5/80-15
				Ply/bars	8 / 2,5	8 / 2,5
Dimensions	intérieur	extérieur		Charge	3180	3180
Longueur	1800	3450	Empattements	pour V max	30	30
Largeur	1800	1930	Essieu double	Garantie poids remorqueable avec frein		
Hauteur	610	1727	Voie	Garantie poids remorqueable sans frein		
Porte à faux	lat.	Voies	av	Garantie poids de l'ensemble		
	av		ar	Poids remorqueable testé		
	ar	Braquage ø	g	Vitesse maximale selon le constructeur		14,7 km/h
			d	Vitesse maximale testée		12,0 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->				à 2180 t/min au moteur		

Equipement §) _____
 Feux de route _____
 Feux de croisement Hella K 11095 _____
 Feux de position A (E) _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptrés av - _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av - _____ ar _____
 Feux complémentaires _____
 Eclairage plaque 1/ séparé _____
 Essuie-glace _____ avec/sans lave-glace _____
 Avertisseurs 1/ Hella el 20005 _____
 ou d'autres modèles homologués _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	THWAITES	Alldrive 6000	
Homologation	N° CH 4583 10		
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1920	Carburant	D
Charge utile	2515	CV-impôt	8,24
Poids total	4435	Cylindrée	1618

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot de travail, voir FH CH 5583 10.
 **) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = V-max. 12 km/h = 83,5 dB/A
 §) Equipement : est monté par l'importateur.
 un dispositif assurant la benne dans sa position horizontale n'est pas exigé vu qu'elle bascule par-dessus son centre de gravité.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge

CL