

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle	Bordereau-type	
Camion	HANOMAG			Kurier TS moteur essence			année	N°	
							1965	4 5 8 7 -B	
Caractéristiques "S" centre paroi avant.-"TS" devant No du châssis.- "Kurier TS" sur plaquette du constructeur à droite vers marchepied									
				Carburant		essence		Nombre de cylindres	4
Constructeur du châssis Rheinstahl HANOMAG AG, Hannover (D) - Importateur ALFAG, Schlieren ZH									
N° du châssis frappé à droite, derrière cabine, latéralement sur longeron + sur plaquette									
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur bloc-cylindres, au-dessous de la lère bougie									
Type du moteur 0301 L - en ligne, vertical									
Position du mot. avant			Frein-moteur						
Cylindrée	1'797 cm³		Frein de remorque						
Temp			Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.						
Refroidissement eau			Nombre vit. avant		4		Crochet rem.		
Entraînement arriéro			Vitesse en 1 ^{re}		18		Voie avant		
Nombre d'axes			2		Vitesse en prise dir.		90		
Nombre de pneus			6		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		
							10,00		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne									
Frein à main mécanique. à expansion interne, à câble, sur les roues avant									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vide	830	1'090	1'920	Dimension	7.00-16	7.00-16	Extra	Longueur	3'100
Charge utile	400	1'810	2'210	Charge pneu	1'000	1'000	Transport	Largeur	1'750
Total	1'230	2'900	4'130		8 Ply		Delivery	Hauteur	1'580
Gar. de fabr.	1'450	2'900	4'200					Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes			2+1+1 AR	
Direction: position					à gauche			Marque du moteur	
					HANOMAG			C.V. frein	
Alésage					78			Course	
					94			C.V. Impôts	
Forme de la carrosserie					fourgon				
Nombre de places: total					3			(avant milieu arr.)	
					Places debout				

*)

Phares: marque	2/ HELLA	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés, sous phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = combinés avec feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clig.	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) = 95 dB
Réflecteurs	2/ séparés ϕ 70	Rétroviseur	2/ extérieur cabine
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clignot	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

*) Largeur : A l'origine 2'170 mm. - Est réduite par l'importateur à 2'100 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Thoun, 3.11.64

La Commission d'expertise-type