

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque NUFFIELD	Type 3 / 45	Fiche d'homologation n° CH 4588 01
MOYENS D'IDENTIFICATION "3/45" sur plaquette du constructeur et de chaque côté sur carénage			
"45 N" devant le No du châssis			
"28 TD" devant n° de moteur			
Numéro du châssis frappé à gauche, sur cadre à côté du moteur + sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé à droite, sur bloc-cylindres, au-dessous pompe à injection			
Constructeur BMC Ltd, Birmingham (GB)		Importateur J.H. Keller AG, Zurich	
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction au centre Assistance _____		Marque B M C Carbur. diesel	
Frein de service mécanique, à disques multiples, s. arbres diff.		Type 28 TD	
Frein auxiliaire méc. à disques mult. (2 péd. av. verr.		Position avant Nombre cyl. 3	
Frein stationn. s. arbres différent. Frein pr. rem. _____		Alésage 100 Course 120	
Transmission mécanique ** Nombre vit. 2 x 5		Cylindr. 2823 cm ³ CV-Impôt 14,4	
Blocage differ. oui Crochet rem. oui Vitesse max. 20,6 * km/h		CV-puiss. 46,7 (BHP) à 2200 t/m	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement eau	
Toit ouvert _____		Bruit 88 dB (B) à 2200 t/m	
Nombre de places : Total 1 ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit cheminée	
DIMENSIONS Voie AV 1320 AR 1430		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 7,20 DR 7,10		A vide 1130 1390 2520	
Empattement 1900 (/ / /)		Charge utile _____	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total _____ 2520	
Longueur 3000 _____		Garantie fabr. _____ ***	
Largeur 1700 _____		Dimens. pneus 5,50-16 4 Ply/12,4/11-28 6 Ply	
Hauteur 2140 _____		Charge p. essieu 1140 1880 _____	
Porte à faux AV 420 _____		de l'ensemble	
AR 680 _____		Poids maxi remorquable _____ kg	
lat. _____			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ Butless 1599 Avertisseur optique _____

Feux de croisement 2/ Bilux, sym. Feux de position 2/ séparés

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/ électr. (1-ton) Niv. sonore 85 dB/B)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/ séparés

Feux stop _____ Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. 1 Plaque forme rect/oblongue

Rétroviseur _____ Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. _____ compte-tours

AV _____ latér. _____ AR _____

Avert. clign. _____ Lampes de travail 1 à droite

Feux complémentaires : _____ [s.aile arrière]

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole

Marque & type NUFFIELD 3/45

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 4588 01

Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 1 (1 avant)

Poids à vide 2520 Carburant diesel

CV 14.4

Charge utile _____ Cylindrée 2823 cm³

Poids total _____ Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Vitesse : 20,6 km/h à 2200 t/min avec pneus 12.4/11-28
Doit être contrôlé lors de l'immatriculation.
- **) Plombage : 1 plomb à la vis de butée de plein gaz.
- **) Transmission : 5 vitesses + boîte supplémentaire "Hi-Lo"; 5^{ème} vitesse "Hi" verrouillée méc. par le fabricant.
- ***) Pneus : Sur demande : AV= 7.50-16; AR= 11-32.
- §) Feux de position et arrières : Hauteur admise pour raisons techniques et d'emploi

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 25.1./23.4.68

La commission d'expertise