

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme		R A M B L E R		American		1964	4 ' 5 9 2
Caractéristiques "American" sur ailes arrières et sur couvercle du coffre *)							
Carburant essence						Nombre de cylindres 6	
Constructeur du châssis American Motors Corp., Detroit (USA)-Importateur Fratelli Ambrosoli, ZH							
N° du châssis frappé à droite, sous capot, sur carénage suspension							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur le bloc							
Type du moteur SIX - 195,6 cu.in. Economy - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 3'205 cm³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission méc. synchr. **) Treuil/Cabest.				Longueur 4'502	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3		**) Crochet rem.		Largeur 1'800	
Entraînement arrière		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'422		Hauteur 1'440	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 150		Voie arrière 1'676		Empattement 2'692	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.20/10.60		Porte à faux arr. 1'081	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, 2-circuits, sur les 4 roues (s. dem. assisté dépress.)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière (pédale/levier)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	680	530	1'210	Dimension	6,50-14	6.50-14	Longueur
Charge utile	170	250	420	Charge pneu	435	435	Largeur
Total	850	780	1'630		Nylon		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur RAMBLER		C.V. frein 125 SAE	
Alésage		79,37		Course 107,95		C.V. Impôts 16,32	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
lorsqu'avec levier c.v. central = avant 2, total 5 places. - Cabriolet 5 resp. 4 places							

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	R A M B L E R		American		1964	4 ' 5 9 2	
Caractéristiques "American" sur ailes arrières et sur couvercle du coffre *)							
Carburant essence					Nombre de cylindres 6		
Constructeur du châssis American Motors Corp., Detroit (USA)-Importateur Fratelli Ambrosoli, ZH							
N° du châssis frappé à droite, sous capot, sur carénage suspension							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur le bloc							
Type du moteur SIX - 195,6 cu.in. Economy - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	3'205 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc. synchr. **)		Treuil/Cabest.		Longueur 4'502	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)		Crochet rem.		Largeur 1'800	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'422		Hauteur 1'440	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 150		Voie arrière 1'676		Empattement 2'692	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.20/10.60		Porte à faux arr. 1'081	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, 2-circuits, sur les 4 roues (s. dem. assisté dépress.)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière (nédale/levier)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	680	530	1'210	Dimension	6,50-14	6.50-14	Longueur
Charge utile	170	250	420	Charge pneu	435	435	Largeur
Total	850	780	1'630		Nylon		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur RAMBLER		C.V. frein 125 SAE	
Alésage		79,37		Course 107,95		C.V. Impôts 16,32	
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet							
Nombre de places: total		6 (avant 3 milieu arr. 3)		Places debout			
lorsqu'avec levier c.v. central = avant 2, total 5 places. - Cabriolet 5 resp. 4 places							

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ dans pare-chocs	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ à dépression avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clign.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Réfecteurs	2/ anneaux centre feux AR + 2 séparés	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clignot.	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pr pl. normale seulement		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 4'200 t/min - Avertisseur = 100 dB		

Observations et exceptions

*) <u>Modèles</u> :	<u>220</u>	<u>330</u>	<u>440</u>	<u>440-H</u>	sur ailes arrières
2-Door Sedan	6406	6406-2	-	-) sur plaquette, dans porte gauche avant, sous la serrure.
4-Door Sedan	6405	6405-2	6405-5	-	
2-Door Convertible	-	-	6407-5	-	
2-Door Hardtop	-	-	6409-5	6409-7	

**) Transmission : Sur demande, avec surmultipliée (Overdrive) ou avec boîte automatique FLASH-O-MATIC, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses;
verrouillage mécanique par levier PARK sous tableau de bord.
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)

§) Catadioptrés : Ceux d'origine sont trop petits. - L'importateur en monte 2 complémentaires.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 2.4.64

La Commission d'expertise-type