

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque O + K	Type Motrak S 16	Fiche d'homologation n° CH 4597 02
---------------------------------------	-----------------	---------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "S 16" sur plaquette du constructeur, à droite, sur chariot arrière

Numéro du châssis frappé au-dessus plaquette du constructeur et sur celle-ci
 Signe d'identification du moteur frappé "F 2 L 410" sur plaquette moteur, à droite, en bas s. bloc-moteur
 Constructeur Orenstein + Koppel AG (D) Importateur MBA Dübendorf - ZH

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>toutes roues</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>hydrostatique, à pivot, avec assistance hydraulique</u>			Marque	<u>DEUTZ</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>Méc. exp.int.à tringles, sur les 2 roues AR</u>			Type	<u>F 2 L 410</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.à ruban extérieur, tringles,levier avec</u>			Position	<u>arrière</u>	Nombre cyl. <u>2</u>
Frein stationn.	<u>crémaillère, s.arbre boîte c.v./s.les 4 roues</u>			Alésage	<u>90</u>	Course <u>100</u>
Transmission	<u>mécanique</u>	Nombre vit.	<u>5</u>	Cylindr.	<u>1272</u> cm ³	CV-Impot <u>6,48</u>
Blocage differ.	<u> </u>	Crochet rem.	<u>broche</u>	CV-puiss.	<u>23</u> (DIN)	à <u>2700</u> t/m

CARROSSERIE	Forme <u>Benne basculante</u>	Nombre portes <u> </u>	Refroidissement <u>Air</u>
	<u>(basculant vers l'avant) ouvert</u>		Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>2700</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u> </u> ; milieu <u> </u> ; AR <u> </u> ; Places debout <u> </u>			Amortissement bruit <u>1 pot</u> <u>675x180x115</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1470</u>	AR <u>1470</u>
	Diam. braquage	G <u>6.95</u>	DR <u>6.65</u>
Empattement	<u>1875</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3150</u>	<u>1600</u>	
Largeur	<u>1740</u>	<u>1560</u>	
Hauteur	<u>1770</u>	<u> </u>	
Porte à faux	AV <u>655</u>	<u>635</u>	
	AR <u>620</u>	<u> </u>	
	lat. <u> </u>	<u> </u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>720</u>	<u> </u>	<u>1170</u>	<u>1890</u>
Charge utile	<u>1480</u>	<u> </u>	<u>430</u>	<u>1910</u>
Total	<u>2200</u>	<u> </u>	<u>1600</u>	<u>3800</u>
Garantie fabr.	<u>2500</u>	<u> </u>	<u>2700</u>	<u>3800</u>
Dimens. pneus	<u>10,5/10-18</u>	<u> </u>	<u>6 PR</u>	<u> </u>
Charge p. essieu	<u>3250</u>	<u> </u>	<u>3250(2,5)</u>	<u> </u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u> </u>			<u>kg</u>

Distance depuis volant vers l'avant = 2600 mm

Genre du véhicule
Chariot à moteur

Marque
O & K

Type
Motrak S 16

Fiche d'homologation n°
CH 4597 02

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 8.8.72 - Mi

Type du moteur: à partir du No de châssis 204 393 = F 2 L 410 D avec 25 CV-DIN à
2800 t/min