

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	R O V E R		2 0 0 0		4 - 5 9 8		
Caractéristiques "2000" devant les portes avant et sur couvercle du coffre							
Carburant essence				Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis The ROVER Co Ltd, Solihull (GB) - Importateur E. Fehlmann & Co, Zurich							
N° du châssis frappé à l'avant, à gauche vers charnière du capot du moteur + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, à l'arrière sur le bloc							
Type du moteur 2 Litre - en ligne, vertical, OHV, carburateur SU							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'978 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.				Longueur 4'530	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'690	
Entretien	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'350		Hauteur 1'390	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 170		Voie arrière 1'330		Empattement 2'630	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,90/10,80		Porte à faux arr. 1'170	
Frein à pied hydraulique, assisté à dépression, à disques, sur toutes les roues							
Frein à main mécanique, à disques, à câble/tringle, sur l'essieu arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	670	610	1'280	Dimension	165-14	165-14	Longueur
Charge utile	105	245	350	Charge pneu	480	480	Largeur
Total	775	855	1'630		Dunlop SF ou Pirelli		Hauteur
Gar. de fabr.				Cinturato			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux ( 99 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur ROVER		C.V. frein ( 90 DIN	
Alésage		85,72		Course		85,72 C.V. impôts 10,08	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout	

Phares: marque	4/ LUCAS Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV = au-dessous des feux de position	(orange)
Feux de position	2/ au-dessus des clignoteurs	AR = au-dessus des feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électr. (2-tons) + optique
Réfecteurs	2/ au-dessous des feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr plaque oblongue seulement	Parties dangereuses	Témoins lumineux des feux de position sont arondis par l'importateur
Phare marche arrière	1/ au-dessous pare-chocs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	+) 84 bB à 5'000 t/min - Avertisseur = 91 dB		

Observations et exceptions

+) Amortissement du bruit : Pour les véhicules avec "E" derrière le No du châssis.

2 pots d'échappement : 560 292; 240 x 160 ø  
560 293; 355 x 130 ø  
79 dB/A à 5000 t/min.

Remplace le BT 4598 du 10.4.64  
Amortissement du bruit

Lieu et date de l'expertise-type    Zurich, 10.4.64  
Zurich, 3.12.68

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	R O V E R		2 0 0 0		1964	4 ' 5 9 8	
Caractéristiques "2000" devant les portes avant et sur couvercle du coffre							
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis	The ROVER Co Ltd, Solihull (GB) - Importateur E. Fehlmann & Co, Zurich						
N° du châssis frappé	à l'avant, à gauche vers charnière du capot du moteur + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à droite, à l'arrière sur le bloc						
Type du moteur 2 Litre - en ligne, vertical, OHV, carburateur SU							
Position du mot.	avant Frein-moteur						
Cylindrée	1'978 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.				Longueur 4'530	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'690	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Vole avant 1'350		Hauteur 1'390	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 170		Vole arrière 1'330		Empattement 2'630	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,90/10,80		Porte à faux arr. 1'170	
Frein à pied	hydraulique, assisté à dépression, à disques, sur toutes les roues						
Frein à main	mécanique, à disques, à câble/tringlo, sur l'essieu arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	670	610	1'280	Dimension	165-14	165-14	Longueur
Charge utile	105	245	350	Charge pneu	480	480	Largeur
Total	775	855	1'630	Dunlop SF ou Pirelli			Hauteur
Gar. de fabr.				Cinturato			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux ( 99 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur ROVER		C.V. frein ( 90 DIN	
Alésage		85,72		Course 85,72		C.V. Impôts 10,08	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout	

Phares: marque	4/ LUCAS Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV = au-dessous des feux de position	(orange)
Feux de position	2/ au-dessus des clignoteurs	AR = au-dessus des feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électr. (2-tons) + optique
Réfecteurs	2/ au-dessous des feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr plaque oblongue seulement	Parties dangereuses	Témoins lumineux des feux de position sont arondis par l'importateur
Phare marche arrière	1/ au-dessous pare-chocs		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 5'000 t/min	- Avertisseur =	91 dB

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 10.4.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	ROVER		2000	1964	4'598		
Caractéristiques "2000" devant les portes avant et sur couvercle du coffre							
			Carburant essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis	The ROVER Co Ltd, Solihull (GB) - Importateur E. Fehlmann & Co, Zurich						
N° du châssis frappé	à l'avant, à gauche vers charnière du capot du moteur + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à droite, à l'arrière sur le bloc						
Type du moteur 2 Litre - en ligne, vertical, OHV, carburateur SU							
Position du mot.	avant Frein-moteur						
Cylindrée	1'978 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 4'530		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4	Crochet rem.		Largeur 1'690		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	Voie avant 1'350	Hauteur 1'390			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 170	Voie arrière 1'330	Empattement 2'630			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 9,90/10,80		Porte à faux arr. 1'170		
Frein à pied	hydraulique, assisté à dépression, à disques, sur toutes les roues						
Frein à main	mécanique, à disques, à câble/tringle, sur l'essieu arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	670	610	1'280	Dimension	165-14	165-14	Longueur
Charge utile	105	245	350	Charge pneu	480	480	Largeur
Total	775	855	1'630	Dunlop SP ou Pirelli		Hauteur	
Gar. de fabr.				Cinturato		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 4		Porte à faux ( 99 SAE		
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur	ROVER		C.V. frein ( 90 DIN
Alésage		85,72		Course	85,72		C.V. Impôts 10,08
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout	

Phares: marque	4/ LUCAS Scaled Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV = au-dessous des feux de position	(orange)
Feux de position	2/ au-dessus des clignoteurs	AR = au-dessus des feux AR	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électr. (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ au-dessous des feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr plaque oblongue seulement	Parties dangereuses	Témoins lumineux des feux de position sont arondis par l'importateur
Phare marche arrière	1/ au-dessous pare-chocs		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 5'000 t/min - Avertisseur = 91 dB		

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 10.4.64

La Commission d'expertise-type