

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	GLAS		Dolomit 1204 TS limousine		1964	4'5 9 9-A	
Caractéristiques "Dolomit 1204 TS" à l'arrière du véhicule. - "GLAS Dolomit" devant les portes.							
"1204-612" sur plaquette *)			Carburant essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis Hans GLAS GmbH, Dingolfing (D) - Importateur ISAR AG, Urdorf-Zurich							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut à l'intérieur de l'aile + sur plaquette							
N° du moteur frappé à l'arrière, sur carter du vilebrequin							
Type du moteur 120 - en ligne, vertical, OHC, carburateur double SOLEX horizontal 35 RH							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'189cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.				Longueur 3'835	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'500	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'230		Hauteur 1'370	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 160		Voie arrière 1'200		Empattement 2'100	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,50		Porte à faux arr. 950	
Frein à pied hydraulique, sur toutes les roues - AV = à disques / AR = à expansion interne SIMPLEX							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	460	310	770	Dimension	5,50-13	5,50-13	Longueur
Charge utile	120	230	350	Charge pneu	290	290	Largeur
Total	580	540	1'120		4 Fly		Hauteur
Gar. de fabr.	580	600	1'130				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur GLAS		C.V. frein 70 DIN	
Alésage		72		Course 73		C.V. Impôts 6,05	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ HELLA A NL	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Duplo, symétriques	AV = séparés,	sous phares (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispos.lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clign.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Réfecteurs	2/ sous phares marche AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clignot.	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr pl.oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	sur demande		
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 5'750 t/min	- Avertisseur =	96 dB

Observations et exceptions

- *) Identification : La plaquette du constructeur se trouve à droite en haut, à l'intérieur de l'aile.
 "612" devant le No du châssis
 "120" devant le No du moteur
 Double échappement
 Double carburateur.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 10.4.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	G L A S		Dolomit 1204 TS limousine		1964	4'5 9 9-A		
Caractéristiques "Dolomit 1204 TS" à l'arrière du véhicule. - "GLAS Dolomit" devant les portes.								
"1204-612" sur plaquette *)		Carburant essence		Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis Hans GLAS GmbH, Dingolfing (D) - Importateur ISAR AG, Urdorf-Zurich								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut à l'intérieur de l'aile + sur plaquette								
N° du moteur frappé à l'arrière, sur carter du vilebrequin								
Type du moteur 120 - en ligne, vertical, OHC, carburateur double SOLEX horizontal 35 RH								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	1'189cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.				Longueur	3'835	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Crochet rem.		Largeur	1'500	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'230	Hauteur	1'370	
Nombre d'axes.	2	Vitesse en prise dir.		160	Voie arrière	1'200	Empattement	2'100
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		9,50	Porte à faux arr.	950
Frein à pied hydraulique, sur toutes les roues - AV = à disques / AR = à expansion interne SIMPLEX								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	460	310	770	Dimension	5.50-13	5.50-13	Longueur	
Charge utile	120	230	350	Charge pneu	290	290	Largeur	
Total	580	540	1'120		4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.	580	600	1'130				Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		GLAS	C.V. frein	70 DIN
Alésage		72		Course		73	C.V. impôts	6,05
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr.	3)	Places debout

Phares: marque	2/ HELIA A NL	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Duplo, symétriques	AV = séparés, sous phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispos.lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clign.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Rélecteurs	2/ sous phares marche AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clignot.	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr pl.oblongue seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	sur demande		
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 5'750 t/min - Avertisseur = 96 dB		

Observations et exceptions

- *) Identification : La plaquette du constructeur se trouve à droite en haut, à l'intérieur de l'aile.
 "612" devant le No du châssis
 "120" devant le No du moteur
 Double échappement
 Double carburateur.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 10.4.64

La Commission d'expertise-type