

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	O E H L E R	EPSi 2074	CH 4606 03
Constructeur	OEHLER AARAU AG., 5001 Aarau / à partir du 01.01.81 W. KLINGLER AG., Bielweg 3, 5024 Kuttigen b/Aarau		
Identification	"EPSI 2074" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à gauche, à l'avant sous le siège du conducteur		
N° du châssis	à gauche, à l'avant latéralement près de l'entrée		
Ident. du moteur	"GRB 2820 U" *) à gauche, latéralement sur carter du moteur, plaquette rivée		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	1945	Signes fixes dans code du type	EPSi 2074

Chassis				Moteur *)			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	CONTRAVES	Type	GR B 2820 U
Direction	mécanique			Construction		Temps	(80 volts)
Transmission	par vis sans fin			Carburant	électrique	Position	au centre
Nombre de vitesses	sans palier Entraînement sur roues AR			Refroidiss.		Nombre cylindr.	
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, sur les roues			Alésage		Course	
	AR, sur demande sur toutes les roues			Cylindrée		CV-impôt	6,0
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Puissance en CV	6,0 DIN	à t/min	2600
					4,4 KW		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur			Bruit		dB/A	à t/min
Ralentisseur	-			Silencieux			
Contrôle 2 circ.	-			Mesure des gaz			
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 3		

Carrosserie	pont ouvert (cabine sans parties latérales) §)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	§)			Indic. vit.	1260	920	2180 §)
Ceintures sécurité	Rétroviseur			Poids à vide	560	1550	2110
Café	1/ 170x100x75 mm Attelage			Charge utile	1820	2470	4290
Antivol	AV + AR			Poids total	2470	2470	4450
				Garantie fabr.	2470	2470	4450
Nombre de places	t 2	av. 2	centre	Dimens. pneus	23 x 5	23 x 5	(Variantes
			ar	Pty / bar	10 / 6,5	10 / 6,5	voir
Dimensions §)	int.	ext.	Empattements	Charge	2470	2470	remarques)
Longueur	2500	3670	1650 /	pour V max	20	20	
Largeur	1230	1320	/				
Hauteur	2000		Voie	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.		av 1090	Garantie poids remorquable sans frein	5000		
	av	1100	ar 1100	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	910	g 6000	Poids remorquable testé			
		920	d 6000	Vitesse maximale selon le constructeur	+) km/h		
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale testée	+) km/h		

Equipement	
Feux de route	HELLA K 21038/K 21047
Feux de croisement	HELLA K 21038/K 21047
Feux de position	BOSCH K 13216 CH 1 C833 01
Feux rouges	BOSCH K 13216 CH 1 C833 01
Feux stop	CH 1 0809 04
Clignoteurs	av CH 1 0809 04 ar voir feux rouges
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément	
Eclairage plaque	1/ combiné à gauche
Essuie-glace	1/ balai sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH O 320 143 007 CH 5 0301 07 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	O E H L E R EPS1 2074		
Homologation N°	CH	4606 03	
Carrosserie	pont ouvert §)		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	2180 §)	Carburant	électrique
Charge utile	2110	CV-impôt	6,0
Poids total	4290	Cylindres	-

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Variante des moteurs: CONTRAVES GRB 2817 L (40 volts); 6,0 CV-DIN à 2600 t/min
EMB GH 152 (80 volts); 6,0 CV-DIN à 2600 t/min.

+) Variante du rapport de démultiplication de l'essieu propulseur: (frappé à l'arrière sur le carter)
i = 22,00 : 1, V-max selon le constructeur = 15 km/h, testé à l'homologation = 16 km/h
i = 14,66 : 1, V-max selon le constructeur = 20 km/h.

§) Carrosserie

: à l'homologation, pont avec cabine sans parties latérales.

Pour d'autres carrosseries, les dimensions et le poids doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Une protection selon OCE, art. 23, al. 2 est exigée derrière la fenêtre de la cabine.

Pour la cabine fermée, un dégivreur est exigé.

Remplace FH CH 4606 03 du 07.09.76

Constructeur

(09.12.80)

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 07.09.76

Homologation fédérale des types de véhicules