

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque O U R A L	Type T 40 A	Fiche d'homologation n° CH 4607 02
<u>MOYENS D'IDENTIFICATION</u> "OURAL" à l'avant sur calandre. - "T 40 A" sur plaquette du constructeur à l'arrière au-dessus de la broche d'accouplement et en préfixe du No de châssis frappé à gauche à l'avant sur longeron			
Numéro du châssis frappé à gauche à l'avant sur longeron et sur plaquette du constructeur			
Signe d'identification du moteur frappé "37 M" sur plaquette rivée à gauche sous 3ème cylindre			
Constructeur <u>Lipetski tractorsni zavod (URSS)</u> Importateur <u>Paul Henriod S.à.r.l., Echallens / VD</u>			
<u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>ttes roues</u>		<u>MOTEUR</u> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>hydraulique</u>		Marque <u>-</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>méc. à pied à rubans sur roues arr. + indépend.</u>		Type <u>37 M</u>	
Frein auxiliaire <u>méc. à main à rubans (s.chaque roue)</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>sur roues arrières</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>105</u> Course <u>120</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>2 x 7</u>		Cylindr. <u>4157</u> cm ³ CV-Impot <u>21,17</u>	
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. broche <u>Ø 30</u> Vitesse max. <u>+</u> km/h		CV-puls. <u>47</u> (SAE) à <u>1600</u> t/m	
<u>CARROSSERIE</u> Forme <u>-</u> Nombre portes <u>-</u>		Refroidissement <u>air</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>1750</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>1</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>*) 1 pot</u>	
<u>DIMENSIONS</u>		<u>POIDS</u>	
Voie AV <u>1400</u> AR <u>1350</u> **)		Avant	
Diam. braquage G. <u>10,90</u> DR. <u>11,15</u> **)		Milieu	
Empattement <u>2150</u> // (//)		Arrière	
Longueur <u>3700</u>		TOTAL	
Largeur <u>1750</u>		A vide <u>1050</u> <u>1630</u> <u>2680</u>	
Hauteur <u>1800</u>		Charge utile <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	
Porte à faux AV <u>-</u>		Poids total <u>1050</u> <u>1630</u> <u>2680</u>	
AR <u>1100</u>		Garantie fabr. <u>-</u> <u>-</u> <u>2784</u>	
lat. <u>-</u>		Dimens. pneus <u>210-508 (8x20)</u> <u>12,4-11-38 (6 Ply)</u>	
		Charge p. essieu <u>1700 (2,5)</u> <u>2780 (1,5)</u>	
		de l'ensemble	
		Poids maxi remorquable <u>-</u> kg	

EQUIPEMENT

Équipement électrique 12 v

Feux de route 2/ FER ou HELLA Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position 2/ combinés
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 84 dB/A
 Essue-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptr. 2/sép. rge Ø 75
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur - Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/ avec témoin optique
 AV blanc/comb. latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail 2/BEPX avec
lampe-témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole
 Marque & type O U R A L T 4 0 A
 Chassis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 4607 02
 Forme de la carr. - (selon véhicule)
 Couleur - (selon véhicule)
 Places ass. : Total 1
 Poids à vide 2680 Carburant D
 CV 21,17
 Charge utile - Cylindrée 4157 cm³
 Poids total 2680 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 131998

+) Vitesse max. : à contrôler et à plomber lors de l'immatriculation.

Plombage : 2 plombs, 1 butée plein gaz + 1 limiteur de gaz en 7ème vitesse.

*) Amortissement bruit : 1 pot 380 x Ø 120 mm, sortie latéralement à gauche ou
 1 pot 135 x Ø 100 mm, sortie verticale vers le haut

**) Voie : réglable avant et arrière de 1200 à 1800 mm. Voie et diamètre de braquage
 à contrôler lors de l'immatriculation.

Cette carte remplace FH CH 4607 02 du 12.7.68
 Amortissement bruit

Lieu et date de l'expertise

Lausanne, 12.7.68

21.5.69

La commission d'expertise