

Catégorie

Tract agricole

Marque

S. L. M.

Désignation du type / Signe de reconnass.

Tracteur 3 roues

Bordereau-type

N° 462

Moyens de reconnaissance du type

N° de châssis frappé A gauche, sous le siège du conducteur, à l'arrière du carter c.v.

N° de moteur frappé A gauche, sur le bloc-cylindres.

Constructeur du châssis Schweiz. Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winterthour.

Constructeur du moteur Hercules Motor Corp., Canton (Ohio) U.S.A.

MOTEUR

Marque et type Hercules
1 XB 5

Genre En ligne, s. latér.

Carburant Benzine

Nombre cyl. 4 Temps 4

Alésage 82,549 mm.

Course 101,6 mm.

C.V.-Impôt 11,077

Cylindrée totale 2'175 cm³

C.V. frein 30

Retroïdissement Eau

Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS

Nombre d'essieux 2

Entrainement sur roues arrières

1. Frein A pied, : Mécanique,
sur le différentiel

2. Frein A main : Mécanique,
sur le différentiel

3. Frein —

Frein de remorque —

Direction au centre - sur roue avant *)

Crochet de remorque à 5 étages, à broche

Nombre de vit. avant 4

Vit. en 1^{re} vit. 3,7 en prise dir. 20 km/h.

CARROSSERIE

Constructeur

Genre/Forme Tracteur agricole

Nombre de portes

Nombre de places ass. Total 1

Avant Milleu Arrière 1

Nombre de places debout

Pour motos : Siège arrière

Sidecar

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	420 kg.	1'245 kg.	1'665 kg.
Charge utile	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)			kg.
Pneumatiques : Dimension	7.50 - 10	11.25 - 24	simples / jumelés
Capacité de charge (par pneu AV 585 kg.)	585 kg.	3'260 kg.	
AR 1630			

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque Bosch
 Feux de position —
 Feux stop —
 Indicateurs de direction: Syst. —
 Avertisseur 1 avert. électr. —
 Syst. anti-éblouissant Ampoule B11x à double filament
 Feux rouges Lentille réfléchissante
 Eclairage du N° de contr. —
 Emplacement —
 Essuie-glace —

DIMENSIONS

Voie	} avant	mm.
arrière		1.210
Largeur hors-tout	AV.	AR. 1.110 mm.
Empattement		1.570 mm.
Longueur hors-tout		2.900 mm.
Hauteur (non chargé)		1.600 mm.
Garde au sol		260 mm.
Porte à faux, arrière		1.000 mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)		450/810 mm.
Crochet de remorque (porte à faux)		680 mm.
Diamètre de braquage ext. gauche		3,90 m.
Diamètre de braquage ext. droite		3,90 m.

OBSERVATIONS

*) au même que freinage sur différentiel.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)
 Le montage d'un dispositif de protection sur les
 roues arrières avec poignées de sécurité est à
 recommander.

Dim. Intérieures
 Longueur du pont de charge
 Largeur du pont de charge
 Hauteur Intérieure
 Haut. du pont dep. le sol
 Ridelles (hauteur)

Lieu et date de l'expertise-type

Winterthur, 27 juillet 1949

La commission d'expertises-types